



Przewód wysokociśnieniowy, do cięcia i czyszczenia wodą, Waterblast 1100 bar

Gotowy, elastyczny, wzmocniony czterema warstwami z drutu stalowego przewód wysokociśnieniowy, stosowany w urządzeniach do cięcia i czyszczenia wodą. Zastosowanie węży obejmuje czyszczenie instalacji chemicznych i energetycznych, czyszczenie i cięcie konstrukcji betonowych, nawierzchni drogowych, czyszczenie powierzchni stalowych. Przewód jest testowany ciśnieniowo i dostarczany ze stosownym świadectwem. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna odporna na olej i ścieranie guma syntetyczna. Materiał oku i tulei: stal węglowa, ocynkowana. Ciśnienie robocze: do 1100 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przewód Waterblast DN13 SL-WBL1100-13 Lc=20m 2xGW M24x1,5 WP 1100 bar Indeks: HAWB-13-001-L20M	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 976,00 zł(2 430,48 zł)
Dane techniczne			
Zastosowanie	do opróżniania szamb, czyszczenia kanalizacji itp.		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Typ węża	termoplastyczny		
Długość całkowita L [mm]	20000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2750		
Minimalny promień zagięcia [mm]	230		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring; metal - metal		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Typ materiału przyłącza 2	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring; metal - metal		
Masa [kg]	0		
Przewód Waterblast DN19 SL-WBL1100-19 Lc=20m 2xGW M36x2 WP 1100 bar Indeks: HAWB-19-002-L20M	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 2 143,00 zł(2 635,89 zł)
Dane techniczne			
Zastosowanie	do opróżniania szamb, czyszczenia kanalizacji itp.		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		

Typ węża	termoplastyczny
Długość całkowita L [mm]	20000
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1100
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2750
Minimalny promień zagięcia [mm]	250
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring; metal - metal
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY
Typ materiału przyłącza 2	CS - stal (żeliwo)
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring; metal - metal
Masa [kg]	0