



Przewód wysokociśnieniowy, do czyszczenia hydrodynamicznego SPIR STAR®

Gotowy, lekki i elastyczny, dwuoplotowy przewód, stosowany w urządzeniach do cięcia i czyszczenia wodą. Zastosowanie węży obejmuje czyszczenie instalacji chemicznych i energetycznych, wymienników ciepła, czyszczenie i cięcie konstrukcji betonowych, nawierzchni drogowych, czyszczenie powierzchni stalowych. Przewód jest testowany ciśnieniowo i dostarczany ze stosownym świadectwem. Warstwa wewnętrzna: polioksymetylen. Warstwa zewnętrzna: poliamid. Materiał okuć i tulei: stal węglowa, ocynkowana. Ciśnienie robocze: do 1200 bar, w zależności od średnicy. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przewód Spir Star DN4 SS-NW-04/2 Lc=12m GW M24x1,5 + GZ 1/8" BSP uszcz. płaskie WP 1200 bar Indeks: HASS-04-005-L12M	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 865,00 zł(1 063,95 zł)
Dane techniczne			
Zastosowanie	do opróżniania szamb, czyszczenia kanalizacji itp.		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Typ węża	termoplastyczny		
Długość całkowita L [mm]	12000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	3000		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring; metal - metal		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Typ materiału przyłącza 2	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Masa [kg]	2.2		
Przewód Spir Star DN5 SS-NW-05/2 Lc=12m GW M24x1,5 + GZ 1/8" BSP uszcz. płaskie WP 1040 bar Indeks: HASS-05-006-L12M	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 904,00 zł(1 111,92 zł)
Dane techniczne			
Zastosowanie	do opróżniania szamb, czyszczenia kanalizacji itp.		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Typ węża	termoplastyczny		
Długość całkowita L [mm]	12000		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1040
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2600
Minimalny promień zagięcia [mm]	95
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring; metal - metal
Typ przyłącza 2	GZ BSP
Typ materiału przyłącza 2	CS - stal (żeliwo)
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)
Masa [kg]	0
Przewód Spir Star DN6 SS-NW-06/2 Lc=12m GW M24x1,5 + GZ 1/4" BSP uszcz. płaskie WP 1000 bar Indeks: HASS-06-007-L12M	
W magazynie	Wysyłka w 24h
	+1szt 1 086,00 zł (1 335,78 zł)
Dane techniczne	
Zastosowanie	do opróżniania szamb, czyszczenia kanalizacji itp.
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6
Typ węża	termoplastyczny
Długość całkowita L [mm]	12000
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1000
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2500
Minimalny promień zagięcia [mm]	110
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring; metal - metal
Typ przyłącza 2	GZ BSP
Typ materiału przyłącza 2	CS - stal (żeliwo)
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)
Masa [kg]	0