



Przewód wysokociśnieniowy, do czyszczenia wymienników ciepła i instalacji rurowych 1000 bar

Gotowy, lekki i elastyczny, dwuoplotowy przewód, stosowany w urządzeniach do cięcia i czyszczenia wodą. Zastosowanie węży obejmuje czyszczenie instalacji chemicznych i energetycznych, wymienników ciepła, czyszczenie i cięcie konstrukcji betonowych, nawierzchni drogowych, czyszczenie powierzchni stalowych. Przewód jest testowany ciśnieniowo i dostarczany ze stosownym świadectwem. Warstwa wewnętrzna: polioksymetylen. Warstwa zewnętrzna: poliamid. Materiał okuć i tulei: stal węglowa, ocynkowana. Ciśnienie robocze: do 1000 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przewód Spir Star DN3 SS-NW-03/2 Lc=12m GW 1/4" BSP + GZ M7x1 uszcz. płaskie WP 1000 bar Indeks: HASS-03-004-L12M	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 834,00 zł(1 025,82 zł)
Dane techniczne			
Zastosowanie	do opróżniania szamb, czyszczenia kanalizacji itp.		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Typ węża	termoplastyczny		
Długość całkowita L [mm]	12000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2500		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°; metal - metal		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Typ materiału przyłącza 2	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M7x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Masa [kg]	0.9		