



Przyłącze kołnierzowe 4-otworowe 90° z GW BSP z aluminium

Przyłącze kołnierzowe 90° o zwartej budowie z kołnierzem o średnicy podziałowej otworów od 30 mm do 55 mm, z gwintem przyłączeniowym wewnętrznym BSP. Stosowane w podłączeniach pomp hydraulicznych. Standardowo wyposażone w komplet śrub, podkładek oraz o-ring. Materiał: aluminium. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przył. kołnierzowe 90° Dp 30 mm, GW 3/8" BSP, aluminium Indeks: HK-A-BW-90-30-06-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,35 zł (43,48 zł) +5szt 28,28 zł (34,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ INNY		
Opis przyłącza	kołnierz o średnicy podziałowej otworów 30 mm, rozmiar śrub 4xM6		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	180		
Masa [kg]	0.133		
Przył. kołnierzowe 90° Dp 30 mm, GW 1/2" BSP, aluminium Indeks: HK-A-BW-90-30-08-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,35 zł (43,48 zł) +5szt 28,28 zł (34,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ INNY		
Opis przyłącza	kołnierz o średnicy podziałowej otworów 30 mm, rozmiar śrub 4xM6		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		180	
Masa [kg]		0.123	
Przył. kołnierzowe 90° Dp 35 mm, GW 3/8" BSP, aluminium Indeks: HK-A-BW-90-35-06-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,95 zł (49,14 zł) +5szt 31,96 zł (39,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ INNY	
Opis przyłącza		kołnierz o średnicy podziałowej otworów 35 mm, rozmiar śrub 4xM6	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		180	
Masa [kg]		0	
Przył. kołnierzowe 90° Dp 35 mm, GW 1/2" BSP, aluminium Indeks: HK-A-BW-90-35-08-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,95 zł (49,14 zł) +5szt 31,96 zł (39,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ INNY	
Opis przyłącza		kołnierz o średnicy podziałowej otworów 35 mm, rozmiar śrub 4xM6	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		180	
Masa [kg]		0.146	
Przył. kołnierzowe 90° Dp 40 mm, GW 1/2" BSP, aluminium Indeks: HK-A-BW-90-40-08-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,65 zł (74,60 zł) +5szt 48,52 zł (59,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		AL - aluminium	

Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ INNY		
Opis przyłącza	kołnierz o średnicy podziałowej otworów 40 mm, rozmiar śrub 4xM6		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	180		
Masa [kg]	0.218		
Przył. kołnierzowe 90° Dp 40 mm, GW 3/4" BSP, aluminium Indeks: HK-A-BW-90-40-12-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,65 zł (74,60 zł) +5szt 48,52 zł (59,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ INNY		
Opis przyłącza	kołnierz o średnicy podziałowej otworów 40 mm, rozmiar śrub 4xM6		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	180		
Masa [kg]	0.2		
Przył. kołnierzowe 90° Dp 55 mm, GW 3/4" BSP, aluminium Indeks: HK-A-BW-90-55-12-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,92 zł (116,75 zł) +5szt 75,93 zł (93,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ INNY		
Opis przyłącza	kołnierz o średnicy podziałowej otworów 55 mm, rozmiar śrub 4xM8		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		180	
Masa [kg]		0	
Przył. kołnierzowe 90° Dp 55 mm, GW 1" BSP, aluminium Indeks: HK-A-BW-90-55-16-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,92 zł (116,75 zł) +5szt 75,93 zł (93,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ INNY	
Opis przyłącza		kołnierz o średnicy podziałowej otworów 55 mm, rozmiar śrub 4xM8	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		180	
Masa [kg]		0	