



Przyłącze kołnierzowe 90° SAE 6000 do wspawania, stal węglowa, typ D6

Przyłącze kołnierzowe 90° SAE 6000 o zwartej budowie z gniazdem do wspawania do zastosowania w układach hydraulicznych. Dostarczane ze śrubami mocującymi i uszczelnieniem o-ring (NBR). Materiał: stal węglowa. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przył. kołnierzowe 90° SAE 6000 1/2", do wspaw. 21,6 mm Indeks: HK-D6-SA-90-08-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 175,34 zł(215,67 zł) +10szt 140,28 zł(172,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, wymiar B - 13 mm, rozmiar śrub - M8		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 21,6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe 90° SAE 6000 3/4", do wspaw. 27,2 mm Indeks: HK-D6-SA-90-12-27	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 205,34 zł(252,57 zł) +10szt 164,27 zł(202,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, wymiar B - 19 mm, rozmiar śrub - M10		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 27,2 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		

Przył. kołnierzowe 90° SAE 6000 1", do wspaw. 34,1 mm Indeks: HK-D6-SA-90-16-34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 242,55 zł(298,34 zł) +10szt 194,04 zł(238,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, wymiar B - 25 mm, rozmiar śrub - M12		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 34,1 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe 90° SAE 6000 1.1/4", do wspaw. 42,8 mm Indeks: HK-D6-SA-90-20-42	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 210,10 zł (258,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, wymiar B - 31 mm, rozmiar śrub - M14		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 42,8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	1.73		
Przył. kołnierzowe 90° SAE 6000 1.1/2", do wspaw. 48,6 mm Indeks: HK-D6-SA-90-24-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 384,00 zł(472,32 zł) +10szt 307,20 zł(377,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, wymiar B - 38 mm, rozmiar śrub - M16		

Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 48,6 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0	
Przył. kołnierzowe 90° SAE 6000 2", do wspaw. 61 mm Indeks: HK-D6-SA-90-32-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 620,74 zł(763,51 zł) +10szt 496,59 zł(610,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 6000	
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		2"	
Opis przyłącza		kołnierz SAE 6000, wymiar B - 50 mm, rozmiar śrub - M20	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 61 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.425	