



Przyłącze kołnierzowe SAE 6000 do wspawania, stal węglowa, typ D6

Przyłącze kołnierzowe SAE 6000 o zwartej budowie z gniazdem do wspawania do zastosowania w układach hydraulicznych. Dostarczane ze śrubami mocującymi i uszczelnieniem o-ring (NBR). Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przył. kołnierzowe SAE 6000 3/8", do wspaw. 17,5 mm Indeks: HK-D6-SA-06-17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,97 zł (106,97 zł) +10szt 69,57 zł (85,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/8"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, wymiar B - 13 mm, rozmiar śrub - M8		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 17,5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1/2", do wspaw. 21,6 mm Indeks: HK-D6-SA-08-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,97 zł (106,97 zł) +10szt 69,57 zł (85,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, wymiar B - 13 mm, rozmiar śrub - M8		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 21,6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		

Przył. kołnierzowe SAE 6000 3/4", do wspaw. 27,2 mm Indeks: HK-D6-SA-12-27	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,97 zł(124,19 zł) +10szt 80,78 zł(99,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, wymiar B - 19 mm, rozmiar śrub - M10		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 27,2 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1", do wspaw. 34,5 mm Indeks: HK-D6-SA-16-34	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 86,93 zł (106,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, wymiar B - 25 mm, rozmiar śrub - M12		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 34,5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	1.04		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1.1/4", do wspaw. 42,8 mm Indeks: HK-D6-SA-20-42	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 172,40 zł(212,05 zł) +10szt 137,92 zł(169,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, wymiar B - 31 mm, rozmiar śrub - M14		

Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 42,8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		1.45	
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1.1/2", do wspaw. 48,6 mm Indeks: HK-D6-SA-24-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 263,98 zł(324,70 zł) +10szt 211,18 zł(259,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 6000	
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		kołnier SAE 6000, wymiar B - 38 mm, rozmiar śrub - M16	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 48,6 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0	
Przył. kołnierzowe SAE 6000 2", do wspaw. 61 mm Indeks: HK-D6-SA-32-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 392,57 zł(482,86 zł) +10szt 314,06 zł(386,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 6000	
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		2"	
Opis przyłącza		kołnier SAE 6000, wymiar B - 50 mm, rozmiar śrub - M20	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 61 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		4.4	
Przył. kołnierzowe SAE 6000 2.1/2", do wspaw. 76,6 mm Indeks: HK-D6-SA-40-76	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 878,77 zł(1 080,89 zł) +10szt 703,01 zł(864,70 zł)
Dane techniczne			

Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 6000	
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		2.1/2"	
Opis przyłącza		kołnierz SAE 6000, wymiar B - 63 mm, rozmiar śrub - M24	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 76,6 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0	
Przył. kołnierzowe SAE 6000 3", do wspaw. 90,5 mm Indeks: HK-D6-SA-48-90	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 475,65 zł(1 815,05 zł) +10szt 1 180,52 zł(1 452,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 6000	
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		3"	
Opis przyłącza		kołnierz SAE 6000, wymiar B - 75 mm, rozmiar śrub - M30	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		gniazdo do wspawania, średnica wewnętrzna 90,5 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0	