



Przyłącze kołnierzowe SAE 6000 / GW BSP, stal węglowa, typ D6

Przyłącze kołnierzowe SAE 6000 o zwartej budowie z gwintem wewnętrznym BSP do zastosowania w układach hydraulicznych. Dostarczane ze śrubami mocującymi i uszczelnieniem o-ring (NBR). Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1/2", GW 3/8" BSP Indeks: HK-D6-B-08-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,95 zł (118,02 zł) +10szt 76,76 zł (94,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M8		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1/2", GW 1/2" BSP Indeks: HK-D6-B-08-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,95 zł (118,02 zł) +10szt 76,76 zł (94,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M8		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.352		

Przył. kołnierzowe SAE 6000 3/4", GW 3/4" BSP Indeks: HK-D6-B-12-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,14 zł(142,85 zł) +10szt 92,91 zł(114,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnier SAE 6000, rozmiar śrub - M10		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.642		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1", GW 1" BSP Indeks: HK-D6-B-16-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 143,08 zł(175,99 zł) +10szt 114,46 zł(140,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1"		
Opis przyłącza	kołnier SAE 6000, rozmiar śrub - M12		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	1.039		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1.1/4", GW 1.1/4" BSP Indeks: HK-D6-B-20-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 200,55 zł(246,68 zł) +10szt 160,44 zł(197,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		

Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M14		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	1.465		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1.1/2", GW 1.1/2" BSP Indeks: HK-D6-B-24-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 301,91 zł(371,35 zł) +10szt 241,53 zł(297,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M16		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	2.153		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 2", GW 2" BSP Indeks: HK-D6-B-32-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 448,08 zł(551,14 zł) +10szt 358,46 zł(440,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	2"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M20		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	4.471		

Przył. kołnierzowe SAE 6000 2.1/2", GW 2.1/2" BSP Indeks: HK-D6-B-40-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 991,54 zł(1 219,59 zł) +10szt 793,24 zł(975,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M24		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 3", GW 3" BSP Indeks: HK-D6-B-48-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 636,02 zł(2 012,30 zł) +10szt 1 308,82 zł(1 609,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M30		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		