



Przyłącze kołnierzowe SAE 6000 / GZ BSP, stal węglowa, typ C6

Przyłącze kołnierzowe SAE 6000 o zwartej budowie z gwintem zewnętrznym BSP do zastosowania w układach hydraulicznych. Dostarczane ze śrubami mocującymi i uszczelnieniem o-ring (NBR). Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1/2", GZ 3/8" BSP Indeks: HK-C6-B-08-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,54 zł (117,51 zł) +10szt 84,92 zł (104,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M8		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1/2", GZ 1/2" BSP Indeks: HK-C6-B-08-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,54 zł (117,51 zł) +10szt 84,92 zł (104,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M8		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0	
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1/2", GZ 3/4" BSP Indeks: HK-C6-B-08-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,54 zł (117,51 zł) +10szt 84,92 zł (104,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 6000	
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		1/2"	
Opis przyłącza		kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M8	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0	
Przył. kołnierzowe SAE 6000 3/4", GZ 1/2" BSP Indeks: HK-C6-B-12-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 125,58 zł (154,46 zł) +10szt 111,63 zł (137,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 6000	
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		3/4"	
Opis przyłącza		kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M10	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0	
Przył. kołnierzowe SAE 6000 3/4", GZ 3/4" BSP Indeks: HK-C6-B-12-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 125,58 zł (154,46 zł) +10szt 111,63 zł (137,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M10		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 3/4", GZ 1" BSP Indeks: HK-C6-B-12-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 125,58 zł (154,46 zł) +10szt 111,63 zł (137,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M10		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1", GZ 3/4" BSP Indeks: HK-C6-B-16-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,03 zł (188,23 zł) +10szt 136,03 zł (167,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M12		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		

Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1", GZ 1" BSP Indeks: HK-C6-B-16-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,03 zł (188,23 zł) +10szt 136,03 zł (167,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M12		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1", GZ 1.1/4" BSP Indeks: HK-C6-B-16-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,03 zł (188,23 zł) +10szt 136,03 zł (167,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M12		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		

Przył. kołnierzowe SAE 6000 1.1/4", GZ 1" BSP Indeks: HK-C6-B-20-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 179,36 zł (220,61 zł) +4szt 156,94 zł (193,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M14		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1.1/4", GZ 1.1/4" BSP Indeks: HK-C6-B-20-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 179,36 zł (220,61 zł) +4szt 156,94 zł (193,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M14		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	1.5		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1.1/4", GZ 1.1/2" BSP Indeks: HK-C6-B-20-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 179,36 zł (220,61 zł) +4szt 156,94 zł (193,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M14		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1.1/2", GZ 1.1/4" BSP Indeks: HK-C6-B-24-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 235,33 zł (289,46 zł) +4szt 205,91 zł (253,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M16		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0		
Przył. kołnierzowe SAE 6000 1.1/2", GZ 1.1/2" BSP Indeks: HK-C6-B-24-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 235,33 zł (289,46 zł) +4szt 205,91 zł (253,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz SAE 6000, rozmiar śrub - M16		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		

Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420
Masa [kg]	0