



Przylącze do manometru grodziowe z gwintem wewnętrznym i przylączem pomiarowym z gwintem zewnętrznym M16x2

Przylącze do manometru z gwintem wewnętrznym stalowym BSP lub NPTF, grodziowe i standardowym dla normy ISO 15171-2, gwintem zewnętrznym M16x2, od strony końcówki pomiarowej. Złącze występuje w dwóch wariantach: ze swobodnym przepływem oraz z tłumikiem skoków ciśnienia. Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: 630 bar. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przylącze do manom. grodz. GZ M16x2, przył. GW 1/4" BSP Indeks: PS-620-08-204-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,18 zł (40,81 zł) +5szt 25,41 zł (31,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przylącza 1	GW BSP		
Rozmiar przylącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przylącza	przylącze do manometru, gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przylącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przylącza	NBR		
Typ przylącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przylącza 2 (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przylącza 2	przylącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	50		
Masa [kg]	0.065		
Przylącze do manom. grodz. GZ M16x2, przył. GW 1/4" BSP, z tłum. Indeks: PS-620-08-204-00-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,60 zł (30,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przylącza 1	GW BSP		
Rozmiar przylącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przylącza	przylącze do manometru, gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przylącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza 2		przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		50	
Masa [kg]		0.067	
Przyłącze do manom. grodz. GZ M16x2, przył. GW 1/2" BSP Indeks: PS-620-08-208-00		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 48,54 zł (59,70 zł) +5szt 37,18 zł (45,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		przyłącze do manometru, gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza 2		przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		58	
Masa [kg]		0.091	
Przyłącze do manom. grodz. GZ M16x2, przył. GW 1/2" BSP, z tłum. Indeks: PS-620-08-208-00-1		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 56,93 zł (70,02 zł) +5szt 43,61 zł (53,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		przyłącze do manometru, gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza 2		przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		58	
Masa [kg]		0.093	
Przylącze do manom. grodz. GZ M16x2, przył. GW 1/4" NPTF Indeks: PS-620-08-304-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,73 zł (52,56 zł) +5szt 32,73 zł (40,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		przyłącze do manometru, gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza 2		przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		50	
Masa [kg]		0.065	
Przylącze do manom. grodz. GZ M16x2, przył. GW 1/4" NPTF, z tłum. Indeks: PS-620-08-304-00-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,61 zł (62,25 zł) +5szt 38,76 zł (47,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		przyłącze do manometru, gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza 2		przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		50	
Masa [kg]		0.067	

Przyłącze do manom. grodz. GZ M16x2, przył. GW 1/2" NPTF Indeks: PS-620-08-308-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,42 zł (79,24 zł) +5szt 49,34 zł (60,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	przyłącze do manometru, gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza 2	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	58		
Masa [kg]	0.091		
Przyłącze do manom. grodz. GZ M16x2, przył. GW 1/2" NPTF, z tłum. Indeks: PS-620-08-308-00-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,07 zł (89,88 zł) +5szt 55,97 zł (68,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	przyłącze do manometru, gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza 2	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	58		
Masa [kg]	0.093		