



Przylącze manometryczne z gwintem wewnętrznym calowym i przylączem pomiarowym z gwintem wewnętrznym M16x2

Przylącze do manometru z gwintem wewnętrznym calowym BSP lub NPTF i standardowym dla normy ISO 15171-2 gwintem wewnętrznym M16x2, od strony końcówki pomiarowej. Złącze występuje w dwóch wariantach: ze swobodnym przepływem oraz z tłumikiem skoków ciśnienia. Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: 630 bar. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przylącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/4" BSP Indeks: PS-620-09-204-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,08 zł (41,92 zł) +5szt 26,11 zł (32,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przylącza 1	GW BSP		
Rozmiar przylącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przylącza	przylącze do manometru, gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przylącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przylącza	NBR		
Typ przylącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przylącza 2 (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przylącza 2	przylącze pomiarowe gwint wewnętrzny metryczny M16x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	34		
Masa [kg]	0.08		
Przylącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/4" BSP, z tłumikiem Indeks: PS-620-09-204-00-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,73 zł (52,56 zł) +5szt 32,73 zł (40,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przylącza 1	GW BSP		
Rozmiar przylącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przylącza	przylącze do manometru, gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przylącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza 2	przyłącze pomiarowe gwint wewnętrzny metryczny M16x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	34		
Masa [kg]	0.083		
Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/2" BSP Indeks: PS-620-09-208-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 68,81 zł (84,64 zł) +5szt 52,71 zł (64,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	przyłącze do manometru, gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza 2	przyłącze pomiarowe gwint wewnętrzny metryczny M16x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	39		
Masa [kg]	0.109		
Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/2" BSP, z tłumikiem Indeks: PS-620-09-208-00-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,59 zł (95,44 zł) +5szt 59,43 zł (73,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	przyłącze do manometru, gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza 2	przyłącze pomiarowe gwint wewnętrzny metryczny M16x2		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		39	
Masa [kg]		0.112	
Przylącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/4" NPTF Indeks: PS-620-09-304-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,83 zł (51,45 zł) +5szt 32,04 zł (39,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przylącza 1		GW NPT	
Rozmiar przylącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przylącza		przylącze do manometru, gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przylącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przylącza		NBR	
Typ przylącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przylącza 2 (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przylącza 2		przylącze pomiarowe gwint wewnętrzny metryczny M16x2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		34	
Masa [kg]		0.08	
Przylącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/4" NPTF, z tłumikiem Indeks: PS-620-09-304-00-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,61 zł (62,25 zł) +5szt 38,76 zł (47,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przylącza 1		GW NPT	
Rozmiar przylącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przylącza		przylącze do manometru, gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przylącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przylącza		NBR	
Typ przylącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przylącza 2 (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przylącza 2		przylącze pomiarowe gwint wewnętrzny metryczny M16x2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		34	
Masa [kg]		0.083	