



## Przyłącze metryczne ISO 12151-2 stożek 24° z o-ringiem, proste i końcówką do węża pomiarowego

Przyłącze metryczne ISO 12151-2 stożek 24° z o-ringiem i nakrętką, proste i końcówką do węża pomiarowego. Przyłącze występuje jako: L (seria lekka) i S (seria ciężka), końcówka natomiast przeznaczona jest do węży DN2 lub DN4 i dostarczane w komplecie z tuleją zaciskową. Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: od 250 bar do 630 bar - w zależności od rozmiaru. Uszczelnienie: o-ring NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C.

| Produkt                                                                                            | Dostępność                                                   | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Końc. GW M12x1,5 lekka, stożek 24°, oring, wąż 2x5 mm, z tuleją</b><br>Indeks: PS-801-40-006-00 | W magazynie<br>W oddziałach                                  | Wysyłka w 24h    | +1szt 13,29 zł (16,35 zł)<br>+5szt 11,97 zł (14,72 zł) |
| Dane techniczne                                                                                    |                                                              |                  |                                                        |
| Geometria                                                                                          | prosta                                                       |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                      | CS - stal (żeliwo)                                           |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                                   | stal węglowa                                                 |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                                  | cynko-nikiel                                                 |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                                                    | GW METRYCZNY                                                 |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                                | M12x1,5                                                      |                  |                                                        |
| Opis przyłącza                                                                                     | gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka, średnica 'd' - 6 mm |                  |                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                        | stożek 24°; o-ring                                           |                  |                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                       | NBR                                                          |                  |                                                        |
| Typ "ogona" do węża                                                                                | karbowany z zamkiem                                          |                  |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                              | 2                                                            |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                           | 2                                                            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                               | 5                                                            |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                      | 250                                                          |                  |                                                        |
| Długość L [mm]                                                                                     | 20.5                                                         |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                          | 0.017                                                        |                  |                                                        |
| <b>Końc. GW M14x1,5 lekka, stożek 24°, oring, wąż 2x5 mm, z tuleją</b><br>Indeks: PS-801-40-008-00 | Na zamówienie                                                | Po potwierdzeniu | +1szt 13,29 zł (16,35 zł)<br>+5szt 11,97 zł (14,72 zł) |
| Dane techniczne                                                                                    |                                                              |                  |                                                        |
| Geometria                                                                                          | prosta                                                       |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                      | CS - stal (żeliwo)                                           |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                                   | stal węglowa                                                 |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                                  | cynko-nikiel                                                 |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                                                    | GW METRYCZNY                                                 |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                                | M14x1,5                                                      |                  |                                                        |
| Opis przyłącza                                                                                     | gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka, średnica 'd' - 8 mm |                  |                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                        | stożek 24°; o-ring                                           |                  |                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                       | NBR                                                          |                  |                                                        |

|                                                                                                     |  |                                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ "ogona" do węża                                                                                 |  | karbowany z zamkiem                                           |                                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               |  | 2                                                             |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                            |  | 2                                                             |                                                                            |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |  | 5                                                             |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       |  | 250                                                           |                                                                            |
| Długość L [mm]                                                                                      |  | 22                                                            |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                                           |  | 0.019                                                         |                                                                            |
| <b>Końc. GW M16x1,5 lekka, stożek 24°, oring, wąż 2x5 mm, z tuleją</b><br>Indeks: PS-801-40-010-00  |  | Na zamówienie                                                 | Po potwierdzeniu<br>+1szt 26,70 zł (32,84 zł)<br>+5szt 24,03 zł (29,56 zł) |
| Dane techniczne                                                                                     |  |                                                               |                                                                            |
| Geometria                                                                                           |  | prosta                                                        |                                                                            |
| Typ materiału                                                                                       |  | CS - stal (żeliwo)                                            |                                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                                    |  | stal węglowa                                                  |                                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                                                   |  | cynko-nikiel                                                  |                                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                                                     |  | GW METRYCZNY                                                  |                                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                                 |  | M16x1,5                                                       |                                                                            |
| Opis przyłącza                                                                                      |  | gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka, średnica 'd' - 10 mm |                                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                         |  | stożek 24°; o-ring                                            |                                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                        |  | NBR                                                           |                                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                                                 |  | karbowany z zamkiem                                           |                                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               |  | 2                                                             |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                            |  | 2                                                             |                                                                            |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |  | 5                                                             |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       |  | 250                                                           |                                                                            |
| Długość L [mm]                                                                                      |  | 21.5                                                          |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                                           |  | 0.022                                                         |                                                                            |
| <b>Końc. GW M14x1,5 ciężka, stożek 24°, oring, wąż 2x5 mm, z tuleją</b><br>Indeks: PS-801-41-006-00 |  | Na zamówienie                                                 | Po potwierdzeniu<br>+1szt 14,39 zł (17,70 zł)<br>+5szt 12,95 zł (15,93 zł) |
| Dane techniczne                                                                                     |  |                                                               |                                                                            |
| Geometria                                                                                           |  | prosta                                                        |                                                                            |
| Typ materiału                                                                                       |  | CS - stal (żeliwo)                                            |                                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                                    |  | stal węglowa                                                  |                                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                                                   |  | cynko-nikiel                                                  |                                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                                                     |  | GW METRYCZNY                                                  |                                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                                 |  | M14x1,5                                                       |                                                                            |
| Opis przyłącza                                                                                      |  | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka, średnica 'd' - 6 mm |                                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                         |  | stożek 24°; o-ring                                            |                                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                        |  | NBR                                                           |                                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                                                 |  | karbowany z zamkiem                                           |                                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               |  | 2                                                             |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                            |  | 2                                                             |                                                                            |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |  | 5                                                             |                                                                            |

|                                                                                                     |  |                                                                |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       |  | 630                                                            |                                                                            |
| Długość L [mm]                                                                                      |  | 20.5                                                           |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                                           |  | 0.02                                                           |                                                                            |
| <b>Końc. GW M16x1,5 ciężka, stożek 24°, oring, wąż 2x5 mm, z tuleją</b><br>Indeks: PS-801-41-008-00 |  | W magazynie<br>W oddziałach                                    | Wysyłka w 24h<br>+1szt 14,39 zł (17,70 zł)<br>+5szt 12,95 zł (15,93 zł)    |
| Dane techniczne                                                                                     |  |                                                                |                                                                            |
| Geometria                                                                                           |  | prosta                                                         |                                                                            |
| Typ materiału                                                                                       |  | CS - stal (żeliwo)                                             |                                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                                    |  | stal węglowa                                                   |                                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                                                   |  | cynko-nikiel                                                   |                                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                                                     |  | GW METRYCZNY                                                   |                                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                                 |  | M16x1,5                                                        |                                                                            |
| Opis przyłącza                                                                                      |  | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka, średnica 'd' - 8 mm  |                                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                         |  | stożek 24°; o-ring                                             |                                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                        |  | NBR                                                            |                                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                                                 |  | karbowany z zamkiem                                            |                                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               |  | 2                                                              |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                            |  | 2                                                              |                                                                            |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |  | 5                                                              |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       |  | 630                                                            |                                                                            |
| Długość L [mm]                                                                                      |  | 22                                                             |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                                           |  | 0.03                                                           |                                                                            |
| <b>Końc. GW M18x1,5 ciężka, stożek 24°, oring, wąż 2x5 mm, z tuleją</b><br>Indeks: PS-801-41-010-00 |  | Na zamówienie                                                  | Po potwierdzeniu<br>+1szt 26,70 zł (32,84 zł)<br>+5szt 24,03 zł (29,56 zł) |
| Dane techniczne                                                                                     |  |                                                                |                                                                            |
| Geometria                                                                                           |  | prosta                                                         |                                                                            |
| Typ materiału                                                                                       |  | CS - stal (żeliwo)                                             |                                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                                    |  | stal węglowa                                                   |                                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                                                   |  | cynko-nikiel                                                   |                                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                                                     |  | GW METRYCZNY                                                   |                                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                                 |  | M18x1,5                                                        |                                                                            |
| Opis przyłącza                                                                                      |  | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka, średnica 'd' - 10 mm |                                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                         |  | stożek 24°; o-ring                                             |                                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                        |  | NBR                                                            |                                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                                                 |  | karbowany z zamkiem                                            |                                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               |  | 2                                                              |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                            |  | 2                                                              |                                                                            |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                |  | 5                                                              |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       |  | 630                                                            |                                                                            |
| Długość L [mm]                                                                                      |  | 21.5                                                           |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                                           |  | 0.036                                                          |                                                                            |

|                                                                                                    |                                                              |                  |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Końc. GW M12x1,5 lekka, stożek 24°, oring, wąż 4x8 mm, z tuleją</b><br>Indeks: PS-804-40-006-00 | W magazynie<br>W oddziałach                                  | Wysyłka w 24h    | +1szt 22,74 zł (27,97 zł)<br>+5szt 20,47 zł (25,18 zł) |
| Dane techniczne                                                                                    |                                                              |                  |                                                        |
| Geometria                                                                                          | prosta                                                       |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                      | CS - stal (żeliwo)                                           |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                                   | stal węglowa                                                 |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                                  | cynko-nikiel                                                 |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                                                    | GW METRYCZNY                                                 |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                                | M12x1,5                                                      |                  |                                                        |
| Opis przyłącza                                                                                     | gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka, średnica 'd' - 6 mm |                  |                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                        | stożek 24°; o-ring                                           |                  |                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                       | NBR                                                          |                  |                                                        |
| Typ "ogona" do węża                                                                                | karbowany z zamkiem                                          |                  |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                              | 4                                                            |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                           | 4                                                            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                               | 8                                                            |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                      | 250                                                          |                  |                                                        |
| Długość L [mm]                                                                                     | 22                                                           |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                          | 0.02                                                         |                  |                                                        |
| <b>Końc. GW M14x1,5 lekka, stożek 24°, oring, wąż 4x8 mm, z tuleją</b><br>Indeks: PS-804-40-008-00 | Na zamówienie                                                | Po potwierdzeniu | +1szt 23,18 zł (28,51 zł)<br>+5szt 20,86 zł (25,66 zł) |
| Dane techniczne                                                                                    |                                                              |                  |                                                        |
| Geometria                                                                                          | prosta                                                       |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                      | CS - stal (żeliwo)                                           |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                                   | stal węglowa                                                 |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                                  | cynko-nikiel                                                 |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                                                    | GW METRYCZNY                                                 |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                                | M14x1,5                                                      |                  |                                                        |
| Opis przyłącza                                                                                     | gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka, średnica 'd' - 8 mm |                  |                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                        | stożek 24°; o-ring                                           |                  |                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                       | NBR                                                          |                  |                                                        |
| Typ "ogona" do węża                                                                                | karbowany z zamkiem                                          |                  |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                              | 4                                                            |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                           | 4                                                            |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                               | 8                                                            |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                      | 250                                                          |                  |                                                        |
| Długość L [mm]                                                                                     | 21.5                                                         |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                          | 0.023                                                        |                  |                                                        |
| <b>Końc. GW M16x1,5 lekka, stożek 24°, oring, wąż 4x8 mm, z tuleją</b><br>Indeks: PS-804-40-010-00 | W magazynie                                                  | Wysyłka w 24h    | +1szt 47,46 zł (58,38 zł)                              |
| Dane techniczne                                                                                    |                                                              |                  |                                                        |

|                                                                                                     |                                                               |                  |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Geometria                                                                                           | prosta                                                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                       | CS - stal (żeliwo)                                            |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                                    | stal węglowa                                                  |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                                   | cynko-nikiel                                                  |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                                                     | GW METRYCZNY                                                  |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                                 | M16x1,5                                                       |                  |                                                        |
| Opis przyłącza                                                                                      | gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka, średnica 'd' - 10 mm |                  |                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                         | stożek 24°; o-ring                                            |                  |                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                        | NBR                                                           |                  |                                                        |
| Typ "ogona" do węża                                                                                 | karbowany z zamkiem                                           |                  |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               | 4                                                             |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                            | 4                                                             |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 8                                                             |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       | 250                                                           |                  |                                                        |
| Długość L [mm]                                                                                      | 23                                                            |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                           | 0.039                                                         |                  |                                                        |
| <b>Końc. GW M14x1,5 ciężka, stożek 24°, oring, wąż 4x8 mm, z tuleją</b><br>Indeks: PS-804-41-006-00 | Na zamówienie                                                 | Po potwierdzeniu | +1szt 23,18 zł (28,51 zł)<br>+5szt 20,86 zł (25,66 zł) |
| Dane techniczne                                                                                     |                                                               |                  |                                                        |
| Geometria                                                                                           | prosta                                                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                       | CS - stal (żeliwo)                                            |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                                    | stal węglowa                                                  |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                                   | cynko-nikiel                                                  |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                                                     | GW METRYCZNY                                                  |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                                 | M14x1,5                                                       |                  |                                                        |
| Opis przyłącza                                                                                      | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka, średnica 'd' - 6 mm |                  |                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                         | stożek 24°; o-ring                                            |                  |                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                        | NBR                                                           |                  |                                                        |
| Typ "ogona" do węża                                                                                 | karbowany z zamkiem                                           |                  |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               | 4                                                             |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                            | 4                                                             |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 8                                                             |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       | 500                                                           |                  |                                                        |
| Długość L [mm]                                                                                      | 22                                                            |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                           | 0.043                                                         |                  |                                                        |
| <b>Końc. GW M16x1,5 ciężka, stożek 24°, oring, wąż 4x8 mm, z tuleją</b><br>Indeks: PS-804-41-008-00 | Na zamówienie                                                 | Po potwierdzeniu | +1szt 23,40 zł (28,78 zł)<br>+5szt 21,06 zł (25,90 zł) |
| Dane techniczne                                                                                     |                                                               |                  |                                                        |
| Geometria                                                                                           | prosta                                                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                       | CS - stal (żeliwo)                                            |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                                    | stal węglowa                                                  |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                                   | cynko-nikiel                                                  |                  |                                                        |

|                                                                                                     |                                                                |               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Typ przyłącza 1                                                                                     | GW METRYCZNY                                                   |               |                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                                 | M16x1,5                                                        |               |                           |
| Opis przyłącza                                                                                      | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka, średnica 'd' - 8 mm  |               |                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                         | stożek 24°; o-ring                                             |               |                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                        | NBR                                                            |               |                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                                 | karbowany z zamkiem                                            |               |                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               | 4                                                              |               |                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                            | 4                                                              |               |                           |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 8                                                              |               |                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       | 500                                                            |               |                           |
| Długość L [mm]                                                                                      | 21.5                                                           |               |                           |
| Masa [kg]                                                                                           | 0.035                                                          |               |                           |
| <b>Końc. GW M18x1,5 ciężka, stożek 24°, oring, wąż 4x8 mm, z tuleją</b><br>Indeks: PS-804-41-010-00 | W magazynie                                                    | Wysyłka w 24h | +1szt 11,41 zł (14,03 zł) |
| Dane techniczne                                                                                     |                                                                |               |                           |
| Geometria                                                                                           | prosta                                                         |               |                           |
| Typ materiału                                                                                       | CS - stal (żeliwo)                                             |               |                           |
| Rodzaj materiału                                                                                    | stal węglowa                                                   |               |                           |
| Pokrycie ochronne                                                                                   | cynko-nikiel                                                   |               |                           |
| Typ przyłącza 1                                                                                     | GW METRYCZNY                                                   |               |                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                                 | M18x1,5                                                        |               |                           |
| Opis przyłącza                                                                                      | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka, średnica 'd' - 10 mm |               |                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                         | stożek 24°; o-ring                                             |               |                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                        | NBR                                                            |               |                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                                 | karbowany z zamkiem                                            |               |                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               | 4                                                              |               |                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                            | 4                                                              |               |                           |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                                | 8                                                              |               |                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       | 500                                                            |               |                           |
| Długość L [mm]                                                                                      | 23                                                             |               |                           |
| Masa [kg]                                                                                           | 0.052                                                          |               |                           |