



Przyłącze metryczne ISO 12151-2 stożek 24° z o-ringiem, proste i końcówką do węża pomiarowego

Przyłącze metryczne ISO 12151-2 stożek 24° z o-ringiem i nakrętką, proste i końcówką do węża pomiarowego. Przyłącze występuje jako: L (seria lekka) i S (seria ciężka), końcówka natomiast przeznaczona jest do węży DN2 lub DN4 i dostarczane w komplecie z tuleją zaciskową. Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: od 250 bar do 630 bar - w zależności od rozmiaru. Uszczelnienie: o-ring NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. GW M12x1,5 lekka, stożek 24°, oring, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-40-006-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,29 zł (16,35 zł) +5szt 11,97 zł (14,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka, średnica 'd' - 6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	20.5		
Masa [kg]	0.017		
Końc. GW M14x1,5 lekka, stożek 24°, oring, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-40-008-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,29 zł (16,35 zł) +5szt 11,97 zł (14,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka, średnica 'd' - 8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		

Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Długość L [mm]		22	
Masa [kg]		0.019	
Końc. GW M16x1,5 lekka, stożek 24°, oring, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-40-010-00		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 26,70 zł (32,84 zł) +5szt 24,03 zł (29,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka, średnica 'd' - 10 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Długość L [mm]		21.5	
Masa [kg]		0.022	
Końc. GW M14x1,5 ciężka, stożek 24°, oring, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-41-006-00		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 14,39 zł (17,70 zł) +5szt 12,95 zł (15,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka, średnica 'd' - 6 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		20.5	
Masa [kg]		0.02	
Końc. GW M16x1,5 ciężka, stożek 24°, oring, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-41-008-00		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 14,39 zł (17,70 zł) +5szt 12,95 zł (15,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka, średnica 'd' - 8 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		22	
Masa [kg]		0.03	
Końc. GW M18x1,5 ciężka, stożek 24°, oring, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-41-010-00		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 26,70 zł (32,84 zł) +5szt 24,03 zł (29,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka, średnica 'd' - 10 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		21.5	
Masa [kg]		0.036	

Końc. GW M12x1,5 lekka, stożek 24°, oring, wąż 4x8 mm, z tuleją Indeks: PS-804-40-006-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,74 zł (27,97 zł) +5szt 20,47 zł (25,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka, średnica 'd' - 6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	22		
Masa [kg]	0.02		
Końc. GW M14x1,5 lekka, stożek 24°, oring, wąż 4x8 mm, z tuleją Indeks: PS-804-40-008-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,18 zł (28,51 zł) +5szt 20,86 zł (25,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka, średnica 'd' - 8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	21.5		
Masa [kg]	0.023		
Końc. GW M16x1,5 lekka, stożek 24°, oring, wąż 4x8 mm, z tuleją Indeks: PS-804-40-010-00	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 47,46 zł (58,38 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka, średnica 'd' - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	23		
Masa [kg]	0.039		
Końc. GW M14x1,5 ciężka, stożek 24°, oring, wąż 4x8 mm, z tuleją Indeks: PS-804-41-006-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,18 zł (28,51 zł) +5szt 20,86 zł (25,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka, średnica 'd' - 6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Długość L [mm]	22		
Masa [kg]	0.043		
Końc. GW M16x1,5 ciężka, stożek 24°, oring, wąż 4x8 mm, z tuleją Indeks: PS-804-41-008-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,40 zł (28,78 zł) +5szt 21,06 zł (25,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		

Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka, średnica 'd' - 8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Długość L [mm]	21.5		
Masa [kg]	0.035		
Końc. GW M18x1,5 ciężka, stożek 24°, oring, wąż 4x8 mm, z tuleją Indeks: PS-804-41-010-00	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 11,41 zł (14,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka, średnica 'd' - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Długość L [mm]	23		
Masa [kg]	0.052		