



Przyłącze pomiarowe grodziowe M16x2 z zaślepką metalową lub tworzywową i gwintem zewnętrznym

Przyłącze pomiarowe M16x2 z zaślepką metalową. Złącze posiada standardowy dla normy ISO 15171-2, gwint M16x2 od strony końcówki pomiarowej, oraz odpowiednie przyłącze do podłączenia do instalacji hydraulicznej z gwintem zewnętrznym JIC (7/16"-20 UNF, stożek 37°) lub metrycznym (M16x2). Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: od 450 bar do 630 bar - zależne od typu. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C (od -30°C do +100°C z zaślepką z tworzywa).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze pomiarowe M16x2, przył. grodz. GZ 7/16"-20 JIC, zaśleпка metalowa Indeks: PS-620-06-404-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 66,10 zł (81,30 zł) +5szt 50,63 zł (62,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.123		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. grodz. GZ 7/16"-20 JIC, zaśleпка plastikowa Indeks: PS-620-06-404-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,19 zł (75,26 zł) +5szt 46,87 zł (57,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z tworzywa		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.105		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. grodz. GZ M16x2, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-11-000-71	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 66,23 zł (81,46 zł) +5szt 50,73 zł (62,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	78		
Masa [kg]	0.113		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. grodz. GZ M16x2, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-11-000-70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,32 zł (75,42 zł) +5szt 46,97 zł (57,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z tworzywa		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	78		
Masa [kg]	0.095		