



Przyłącze pomiarowe M16x2 z zaślepką metalową lub tworzywową i gwintem zewnętrznym

Złącze pomiarowe zaprojektowane jest według wymagań normy ISO 15171-2. Stosowane przede wszystkim do diagnostyki ciśnienia w układach hydrauliki siłowej, może być również używane do układów smarowania, odpowietrzania, pobierania próbek oleju i mikrohydrauliki. Przeznaczone do oleju hydraulicznego i olejów mineralnych, wykonane ze stali węglowej z pokryciem cynko-niklowym, z uszczelnieniami z NBR, z vitonu (oznaczone na końcu indeksu literą "V") oraz z EPDM oznaczone na końcu indeksu literą "EA"). Dostępne w wersji z zaślepką metalową lub zaślepką tworzywową (plastikową). Złącze posiada standardowy dla normy ISO 15171-2, gwint M16x2 od strony końcówki pomiarowej, oraz odpowiednie przyłącze do podłączenia do instalacji hydraulicznej. Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: od 400 bar do 630 bar - zależne od typu. Uszczelnienie: NBR, viton, EPDM. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C - NBR (od -30°C do +100°C z zaślepką z tworzywa), od -20°C do +200°C - viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M8x1 typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-008-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M8x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	8.5		
Masa [kg]	0.055		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M8x1 typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-008-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M8x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	8.5		
Masa [kg]	0.037		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M10x1 typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-010-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	34		
Długość L1 [mm]	9.5		
Masa [kg]	0.062		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M10x1 typ F, viton, zaślepka metalowa Indeks: PS-621-01-010-06V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,57 zł (41,29 zł) +5szt 25,71 zł (31,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	34		
Długość L1 [mm]	9.5		
Masa [kg]	0.062		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M10x1 typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-010-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	34		
Długość L1 [mm]	9.5		
Masa [kg]	0.044		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M10x1 typ F, viton, zaślepka plastikowa Indeks: PS-621-01-010-00V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,66 zł (35,25 zł) +5szt 21,95 zł (27,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	34		
Długość L1 [mm]	9.5		
Masa [kg]	0.044		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M10x1 typ E, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-010-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	8		
Masa [kg]	0.062		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M10x1 typ E, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-010-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	8		
Masa [kg]	0.044		

Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M12x1,5 typ E, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-012-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.064		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M12x1,5 typ E, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-012-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.046		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M14x1,5 typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-014-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	11		
Masa [kg]	0.066		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M14x1,5 typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-014-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	11		
Masa [kg]	0.048		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M14x1,5 typ E, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-014-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.068		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M14x1,5 typ E, viton, zaślepka metalowa Indeks: PS-621-01-014-26V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,57 zł (41,29 zł) +5szt 25,71 zł (31,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.068		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M14x1,5 typ E, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-014-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.05		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M14x1,5 typ E, viton, zaślepka plastikowa Indeks: PS-621-01-014-20V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,66 zł (35,25 zł) +5szt 21,95 zł (27,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.05		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" BSP typ E, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-202-21	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	8		
Masa [kg]	0.06		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" BSP typ E, viton, zaślepka metalowa Indeks: PS-621-01-202-26V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,57 zł (41,29 zł) +5szt 25,71 zł (31,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	8		
Masa [kg]	0.06		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" BSP typ E, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-202-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	8		
Masa [kg]	0.042		

Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" BSP typ E, viton, zaślepka plastikowa Indeks: PS-621-01-202-20V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,66 zł (35,25 zł) +5szt 21,95 zł (27,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	8		
Masa [kg]	0.042		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" BSPT typ C, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-202-31	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ C - na gwincie - taśma teflonowa lub uszczelniaacz anaerobowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	33		
Długość L1 [mm]	8		
Masa [kg]	0.06		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" BSPT typ C, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-202-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ C - na gwincie - taśma teflonowa lub uszczelniaacz anaerobowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	33		
Długość L1 [mm]	8		
Masa [kg]	0.042		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" JIS typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-204-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski JIS (BSP)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.067		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" JIS typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-204-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski JIS (BSP)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.049		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-204-21	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.069		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, viton, zaślepka metalowa Indeks: PS-621-01-204-26V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,57 zł (41,29 zł) +5szt 25,71 zł (31,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.069		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, AISI 316, viton, zaśl. met. Indeks: PS-626-01-204-26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 190,29 zł(234,06 zł) +5szt 145,76 zł(179,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	38		
Długość L1 [mm]	10		
Masa [kg]	0.07		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, EPDM, zaślepka metalowa Indeks: PS-621-01-204-26EA	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,57 zł(41,29 zł) +5szt 25,71 zł(31,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	EPDM		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		

Długość L [mm]		35	
Długość L1 [mm]		12	
Masa [kg]		0.069	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-204-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		35	
Długość L1 [mm]		12	
Masa [kg]		0.051	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, viton, zaślepka plastikowa Indeks: PS-621-01-204-20V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,66 zł (35,25 zł) +5szt 21,95 zł (27,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		35	
Długość L1 [mm]		12	
Masa [kg]		0.051	

Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, EPDM, zaślepka plastikowa Indeks: PS-621-01-204-20EA	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,66 zł (35,25 zł) +5szt 21,95 zł (27,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	EPDM		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.051		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSPT typ C, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-204-31	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ C - na gwincie - taśma teflonowa lub uszczelniaacz anaerobowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	33		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.07		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSPT typ C, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-204-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ C - na gwincie - taśma teflonowa lub uszczelniaacz anaerobowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	33		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.052		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 3/8" BSP typ E, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-206-21	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,70 zł (51,29 zł) +5szt 31,94 zł (39,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.082		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 3/8" BSP typ E, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-206-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,21 zł (47,00 zł) +5szt 29,27 zł (36,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.064		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" NPTF typ C, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-302-31	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ C - na gwincie - taśma teflonowa lub uszczelniaacz anaerobowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	33		
Długość L1 [mm]	9.5		
Masa [kg]	0.06		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" NPTF typ C, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-302-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ C - na gwincie - taśma teflonowa lub uszczelniaacz anaerobowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	33		
Długość L1 [mm]	9.5		
Masa [kg]	0.042		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" NPTF typ C, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-304-31	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ C - na gwincie - taśma teflonowa lub uszczelniaacz anaerobowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	33		
Długość L1 [mm]	14		
Masa [kg]	0.066		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" NPTF typ C, viton, zaślepka metalowa Indeks: PS-621-01-304-36V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,08 zł (41,92 zł) +5szt 26,11 zł (32,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ C - na gwincie - taśma teflonowa lub uszczelniaacz anaerobowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	33		
Długość L1 [mm]	14		
Masa [kg]	0.066		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" NPTF typ C, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-304-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ C - na gwincie - taśma teflonowa lub uszczelniaacz anaerobowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	33		
Długość L1 [mm]	14		
Masa [kg]	0.048		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" NPTF typ C, viton, zaślepka plastikowa Indeks: PS-621-01-304-30V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,18 zł (35,89 zł) +5szt 22,35 zł (27,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ C - na gwincie - taśma teflonowa lub uszczelniaacz anaerobowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	33		
Długość L1 [mm]	14		
Masa [kg]	0.048		

Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 7/16"-20 UNF typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-404-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	11		
Masa [kg]	0.061		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 7/16"-20 UNF typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-404-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	11		
Masa [kg]	0.043		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/2"-20 UNF typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-405-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	11		
Masa [kg]	0.07		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/2"-20 UNF typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-405-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	11		
Masa [kg]	0.052		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 9/16"-18 UNF typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-406-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.072		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 9/16"-18 UNF typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-406-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	typ F - o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	35		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0.054		