



Przyłącze pomiarowe M16x2 z zaślepką metalową lub tworzywową z przyłączami DIN 2353 do rur, stożek 24°

Złącze pomiarowe zaprojektowane jest według wymagań normy ISO 15171-2. Stosowane przede wszystkim do diagnostyki ciśnienia w układach hydrauliki siłowej, może być również używane do układów smarowania, odpowietrzania, pobierania próbek oleju i mikrohydrauliki. Przeznaczone do oleju hydraulicznego i olejów mineralnych, wykonane ze stali węglowej z pokryciem cynko-niklowym, z uszczelnieniami z NBR. Dostępne w wersji z zaślepką metalową lub zaślepką tworzywową (plastikową). Złącze posiada standardowy dla normy ISO 15171-2, gwint M16x2 od strony końcówki pomiarowej, oraz odpowiednie przyłącza do podłączenia do instalacji hydraulicznej wg DIN 2353 do rur, stożek 24°, nakrętki i pierścienie zacinające. Występuje jako: L (seria lekka) i S (seria ciężka). Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: od 100 bar do 630 bar - zależne od typu. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C (od -30°C do +100°C z zaślepką z tworzywa).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM12x1,5, 06L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-006-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,82 zł (99,41 zł) +5szt 61,90 zł (76,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	54		
Długość L1 [mm]	20		
Długość L2 [mm]	46		
Masa [kg]	0.142		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM12x1,5, 06L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-006-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,91 zł (98,29 zł) +5szt 61,21 zł (75,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	54		
Długość L1 [mm]	20		
Długość L2 [mm]	46		
Masa [kg]	0.124		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM14x1,5, OBL, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-008-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,11 zł (101,00 zł) +5szt 62,89 zł (77,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	59		
Długość L1 [mm]	20		
Długość L2 [mm]	46		
Masa [kg]	0.154		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM14x1,5, OBL, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-008-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,20 zł (99,88 zł) +5szt 62,20 zł (76,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	59		
Długość L1 [mm]	20		
Długość L2 [mm]	46		
Masa [kg]	0.136		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM16x1,5, 10L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-010-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,75 zł (101,78 zł) +5szt 63,39 zł (77,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	62		
Długość L1 [mm]	22		
Długość L2 [mm]	46		
Masa [kg]	0.162		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM16x1,5, 10L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-010-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,98 zł (100,84 zł) +5szt 62,79 zł (77,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		

	Długość L [mm]	62	
	Długość L1 [mm]	22	
	Długość L2 [mm]	46	
	Masa [kg]	0.144	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM18x1,5, 12L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-012-51	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 84,30 zł (103,69 zł) +5szt 64,57 zł (79,42 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Pokrycie ochronne	cynkowanie	
	Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2	
	Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową	
	Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5	
	Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 12 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	250	
	Długość L [mm]	62	
	Długość L1 [mm]	22	
	Długość L2 [mm]	46	
	Masa [kg]	0.183	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM18x1,5, 12L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-012-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,53 zł (102,74 zł) +5szt 63,98 zł (78,70 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Pokrycie ochronne	cynkowanie	
	Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2	
	Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC	
	Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5	
	Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 12 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	250	
	Długość L [mm]	62	
	Długość L1 [mm]	22	
	Długość L2 [mm]	46	
	Masa [kg]	0.165	

Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM22x1,5, 15L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-015-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,54 zł (122,43 zł) +5szt 76,24 zł (93,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 15 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	64		
Długość L1 [mm]	25		
Długość L2 [mm]	49		
Masa [kg]	0.26		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM22x1,5, 15L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-015-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,54 zł (122,43 zł) +5szt 76,24 zł (93,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 15 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	64		
Długość L1 [mm]	25		
Długość L2 [mm]	49		
Masa [kg]	0.242		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM26x1,5, 18L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-018-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 114,64 zł (141,01 zł) +5szt 87,81 zł (108,01 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 18 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Długość L [mm]	64		
Długość L1 [mm]	25		
Długość L2 [mm]	50		
Masa [kg]	0.322		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM26x1,5, 18L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-018-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 115,42 zł (141,97 zł) +5szt 88,40 zł (108,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 18 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Długość L [mm]	64		
Długość L1 [mm]	25		
Długość L2 [mm]	50		
Masa [kg]	0.304		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM30x2, 22L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-022-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,94 zł (167,21 zł) +5szt 104,13 zł (128,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 22 mm
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160
Długość L [mm]	71
Długość L1 [mm]	25
Długość L2 [mm]	52
Masa [kg]	0.388

Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM30x2, 22L, zaśleпка plastikowa

Indeks: PS-620-04-022-50

Na zamówienie

Po potwierdzeniu

 +1szt 137,75 zł (169,43 zł)
 +5szt 105,51 zł (129,78 zł)

Dane techniczne

Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 22 mm
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160
Długość L [mm]	71
Długość L1 [mm]	25
Długość L2 [mm]	52
Masa [kg]	0.37

Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM36x2, 28L, zaśleпка metalowa

Indeks: PS-620-04-028-51

Na zamówienie

Po potwierdzeniu

 +1szt 203,59 zł (250,42 zł)
 +5szt 155,94 zł (191,81 zł)

Dane techniczne

Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 28 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Długość L [mm]	73		
Długość L1 [mm]	26		
Długość L2 [mm]	55		
Masa [kg]	0.45		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM36x2, 28L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-028-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 208,75 zł (256,76 zł) +5szt 159,90 zł (196,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 28 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Długość L [mm]	73		
Długość L1 [mm]	26		
Długość L2 [mm]	55		
Masa [kg]	0.432		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM45x2, 35L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-035-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 280,40 zł (344,89 zł) +5szt 214,78 zł (264,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 35 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		

	Długość L [mm]	80	
	Długość L1 [mm]	25	
	Długość L2 [mm]	57	
	Masa [kg]	0.638	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM45x2, 35L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-035-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 289,44 zł (356,01 zł) +5szt 221,70 zł (272,69 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Pokrycie ochronne	cynkowanie	
	Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2	
	Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC	
	Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M45x2	
	Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 35 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	100	
	Długość L [mm]	80	
	Długość L1 [mm]	25	
	Długość L2 [mm]	57	
	Masa [kg]	0.62	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM52x2, 42L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-042-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 434,16 zł (534,02 zł) +5szt 332,55 zł (409,04 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Pokrycie ochronne	cynkowanie	
	Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2	
	Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową	
	Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2	
	Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 42 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	100	
	Długość L [mm]	80	
	Długość L1 [mm]	27	
	Długość L2 [mm]	62	
	Masa [kg]	0.882	

Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM52x2, 42L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-042-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 450,94 zł (554,66 zł) +5szt 345,40 zł (424,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka; średnica rurki 'd' - 42 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Długość L [mm]	80		
Długość L1 [mm]	27		
Długość L2 [mm]	62		
Masa [kg]	0.864		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM14x1,5, 06S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-106-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 102,63 zł (126,23 zł) +5szt 78,61 zł (96,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	57		
Długość L1 [mm]	24		
Długość L2 [mm]	46		
Masa [kg]	0.164		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM14x1,5, 06S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-106-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 102,89 zł (126,55 zł) +5szt 78,81 zł (96,94 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	57		
Długość L1 [mm]	24		
Długość L2 [mm]	46		
Masa [kg]	0.146		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM16x1,5, O8S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-108-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,64 zł (136,09 zł) +5szt 84,74 zł (104,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	59		
Długość L1 [mm]	24		
Długość L2 [mm]	46		
Masa [kg]	0.176		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM16x1,5, O8S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-108-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 111,28 zł (136,87 zł) +5szt 85,24 zł (104,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	59		
Długość L1 [mm]	24		
Długość L2 [mm]	46		
Masa [kg]	0.158		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM18x1,5, 10S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-110-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 120,19 zł (147,83 zł) +5szt 92,06 zł (113,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	63		
Długość L1 [mm]	24		
Długość L2 [mm]	46		
Masa [kg]	0.2		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM18x1,5, 10S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-110-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 121,35 zł (149,26 zł) +5szt 92,95 zł (114,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	63		
Długość L1 [mm]	24		
Długość L2 [mm]	46		
Masa [kg]	0.182		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM20x1,5, 12S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-112-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 121,22 zł (149,10 zł) +5szt 92,85 zł (114,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 12 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	63		
Długość L1 [mm]	24		
Długość L2 [mm]	46		
Masa [kg]	0.221		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM20x1,5, 12S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-112-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 122,39 zł (150,54 zł) +5szt 93,74 zł (115,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 12 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		

	Długość L [mm]	63	
	Długość L1 [mm]	24	
	Długość L2 [mm]	46	
	Masa [kg]	0.203	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM22x1,5, 14S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-114-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 121,48 zł (149,42 zł) +5szt 93,05 zł (114,45 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Pokrycie ochronne	cynkowanie	
	Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2	
	Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową	
	Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5	
	Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 14 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	630	
	Długość L [mm]	70	
	Długość L1 [mm]	24	
	Długość L2 [mm]	48	
	Masa [kg]	0.275	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM22x1,5, 14S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-114-50	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,73 zł (48,87 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Pokrycie ochronne	cynkowanie	
	Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2	
	Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC	
	Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5	
	Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 14 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	630	
	Długość L [mm]	70	
	Długość L1 [mm]	24	
	Długość L2 [mm]	48	
	Masa [kg]	0.257	

Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM24x1,5, 16S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-116-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 131,81 zł (162,13 zł) +5szt 100,96 zł (124,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 16 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	72		
Długość L1 [mm]	25.5		
Długość L2 [mm]	49		
Masa [kg]	0.32		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM24x1,5, 16S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-116-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 133,49 zł (164,19 zł) +5szt 102,25 zł (125,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 16 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	72		
Długość L1 [mm]	25.5		
Długość L2 [mm]	49		
Masa [kg]	0.302		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM30x2, 20S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-120-51	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 60,00 zł (73,80 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 20 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	80		
Długość L1 [mm]	25.5		
Długość L2 [mm]	53		
Masa [kg]	0.47		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM30x2, 20S, zaśleпка plastikowa Indeks: PS-620-04-120-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 166,80 zł (205,16 zł) +5szt 127,76 zł (157,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 20 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	80		
Długość L1 [mm]	25.5		
Długość L2 [mm]	53		
Masa [kg]	0.452		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM36x2, 25S, zaśleпка metalowa Indeks: PS-620-04-125-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 85,00 zł (104,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 25 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	85		
Długość L1 [mm]	25.5		
Długość L2 [mm]	55		
Masa [kg]	0.72		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM36x2, 25S, zaśleпка plastikowa Indeks: PS-620-04-125-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 248,39 zł (305,52 zł) +5szt 190,25 zł (234,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 25 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	85		
Długość L1 [mm]	25.5		
Długość L2 [mm]	55		
Masa [kg]	0.702		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM42x2, 30S, zaśleпка metalowa Indeks: PS-620-04-130-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 284,79 zł (350,29 zł) +5szt 218,14 zł (268,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 30 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	92		
Długość L1 [mm]	27		
Długość L2 [mm]	57		
Masa [kg]	0.8		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM42x2, 30S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-130-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 294,09 zł (361,73 zł) +5szt 225,26 zł (277,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 30 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	92		
Długość L1 [mm]	27		
Długość L2 [mm]	57		
Masa [kg]	0.782		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM52x2, 38S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-04-138-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 463,47 zł (570,07 zł) +5szt 355,00 zł (436,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 38 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		

	Długość L [mm]	100	
	Długość L1 [mm]	29	
	Długość L2 [mm]	62	
	Masa [kg]	0.9	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. DIN2353 2xM52x2, 38S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-04-138-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 481,80 zł (592,61 zł) +5szt 369,04 zł (453,92 zł)
	Dane techniczne		
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Pokrycie ochronne	cynkowanie	
	Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2	
	Opis przyłącza	przyłącze pomiarowe gwint zewnętrzny metryczny M16x2 z zaślepką z PVC	
	Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2	
	Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka; średnica rurki 'd' - 38 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	250	
	Długość L [mm]	100	
	Długość L1 [mm]	29	
	Długość L2 [mm]	62	
	Masa [kg]	0.882	