



Przyłącze pomiarowe M16x2 z zaślepką metalową lub tworzywową i złączem DIN 2353, stożek 24°

Złącze pomiarowe zaprojektowane jest według wymagań normy ISO 15171-2. Stosowane przede wszystkim do diagnostyki ciśnienia w układach hydrauliki siłowej, może być również używane do układów smarowania, odpowietrzania, pobierania próbek oleju i mikrohydrauliki. Przeznaczone do oleju hydraulicznego i olejów mineralnych, wykonane ze stali węglowej z pokryciem cynko-niklowym, z uszczelnieniami z NBR. Dostępne w wersji z zaślepką metalową lub zaślepką tworzywową (plastikową). Złącze posiada standardowy dla normy ISO 15171-2, gwint M16x2 od strony końcówki pomiarowej, oraz odpowiednie przyłącze do podłączenia do instalacji hydraulicznej wg DIN 2353, stożek 24°, o-ring. Występuje jako: L (seria lekka) i S (seria ciężka), z nakrętką drutowaną typ A lub nakrętką przekładaną typ B. Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: od 100 bar do 630 bar - zależne od typu. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C (od -30°C do +100°C z zaślepką z tworzywa).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M12x1,5, 06L, zaśleпка metalowa Indeks: PS-620-02-006-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,70 zł (51,29 zł) +5szt 31,94 zł (39,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ A		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.078		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M12x1,5, 06L, zaśleпка plastikowa Indeks: PS-620-02-006-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,79 zł (45,25 zł) +5szt 28,18 zł (34,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ A		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.06		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M14x1,5, 08L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-008-61	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,70 zł (51,29 zł) +5szt 31,94 zł (39,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ A		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.082		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M14x1,5, 08L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-008-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,79 zł (45,25 zł) +5szt 28,18 zł (34,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ A		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Długość L [mm]		55	
Masa [kg]		0.064	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M16x1,5, 10L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-010-61	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,60 zł (52,40 zł) +5szt 32,63 zł (40,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny z zaślepką metalową	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny, nakrętka typ A	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Długość L [mm]		55	
Masa [kg]		0.09	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M16x1,5, 10L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-010-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,70 zł (46,37 zł) +5szt 28,87 zł (35,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny, nakrętka typ A	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Długość L [mm]		55	
Masa [kg]		0.072	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M18x1,5, 12L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-012-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,93 zł (60,18 zł) +5szt 37,48 zł (46,10 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ A		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.1		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M18x1,5, 12L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-012-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,02 zł (54,14 zł) +5szt 33,72 zł (41,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ A		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.082		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M22x1,5, 15L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-015-61	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 50,87 zł (62,57 zł) +5szt 38,96 zł (47,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.124		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M22x1,5, 15L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-015-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,96 zł (56,53 zł) +5szt 35,20 zł (43,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.106		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M22x1,5, 18L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-018-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,84 zł (76,06 zł) +5szt 47,37 zł (58,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.16		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M26x1,5, 18L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-018-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,93 zł (70,02 zł) +5szt 43,61 zł (53,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.142		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M30x2, 22L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-022-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,49 zł (86,70 zł) +5szt 53,99 zł (66,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Długość L [mm]	56		

Masa [kg]		0.2	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M30x2, 22L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-022-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 65,58 zł (80,66 zł) +5szt 50,23 zł (61,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Długość L [mm]	56		
Masa [kg]		0.182	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M36x2, 28L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-028-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 131,42 zł (161,65 zł) +5szt 100,66 zł (123,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]		0.266	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M36x2, 28L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-028-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 126,52 zł (155,62 zł) +5szt 96,91 zł (119,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]	0.248		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M45x2, 35L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-035-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 164,09 zł(201,83 zł) +5szt 125,68 zł(154,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]	0.42		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M45x2, 35L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-035-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 159,18 zł(195,79 zł) +5szt 121,92 zł(149,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		

Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]	0.402		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M52x2, 42L, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-042-61	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 141,54 zł (174,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.58		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M52x2, 42L, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-042-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 196,23 zł (241,36 zł) +5szt 150,30 zł (184,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		

Długość L [mm]		65	
Masa [kg]		0.562	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M14x1,5, 06S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-106-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,60 zł (52,40 zł) +5szt 32,63 zł (40,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny z zaślepką metalową	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny, nakrętka typ A	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		65	
Masa [kg]		0.075	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M14x1,5, 06S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-106-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,70 zł (46,37 zł) +5szt 28,87 zł (35,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny, nakrętka typ A	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		65	
Masa [kg]		0.057	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M16x1,5, 08S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-108-61	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,60 zł (52,40 zł) +5szt 32,63 zł (40,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ A		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.088		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M16x1,5, 08S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-108-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,70 zł (46,37 zł) +5szt 28,87 zł (35,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ A		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.07		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M18x1,5, 10S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-110-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,31 zł (55,73 zł) +5szt 34,71 zł (42,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		

Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ A		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.1		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M18x1,5, 10S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-110-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,28 zł (49,54 zł) +5szt 30,85 zł (37,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ A		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.082		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M20x1,5, 12S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-112-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,57 zł (60,97 zł) +5szt 37,97 zł (46,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ A		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		65	
Masa [kg]		0.113	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M20x1,5, 12S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-112-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,67 zł (54,94 zł) +5szt 34,21 zł (42,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M20x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny, nakrętka typ A	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		65	
Masa [kg]		0.095	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M22x1,5, 14S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-114-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,16 zł (69,08 zł) +5szt 43,01 zł (52,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny z zaślepką metalową	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny, nakrętka typ B	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		65	
Masa [kg]		0.146	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M22x1,5, 14S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-114-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,12 zł (62,88 zł) +5szt 39,16 zł (48,17 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.128		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M24x1,5, 16S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-116-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,74 zł (77,17 zł) +5szt 48,06 zł (59,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.155		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M24x1,5, 16S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-116-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,84 zł (71,14 zł) +5szt 44,30 zł (54,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.137		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M30x2, 20S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-120-61	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 74,88 zł (92,10 zł) +5szt 57,35 zł (70,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.214		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M30x2, 20S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-120-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 69,97 zł (86,06 zł) +5szt 53,60 zł (65,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Długość L [mm]		65	
Masa [kg]		0.196	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M36x2, 25S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-125-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,99 zł(125,45 zł) +5szt 78,12 zł(96,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny z zaślepką metalową	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny, nakrętka typ B	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Długość L [mm]		65	
Masa [kg]		0.36	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M36x2, 25S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-125-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,95 zł(119,25 zł) +5szt 74,26 zł(91,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny, nakrętka typ B	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Długość L [mm]		65	
Masa [kg]		0.342	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M42x2, 30S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-130-61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 131,81 zł(162,13 zł) +5szt 100,96 zł(124,18 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką metalową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.44		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M42x2, 30S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-130-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 126,90 zł (156,09 zł) +5szt 97,20 zł (119,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny, nakrętka typ B		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.422		
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M52x2, 38S, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-02-138-61	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 150,52 zł (185,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny z zaślepką metalową	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M52x2	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny, nakrętka typ B	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Długość L [mm]		65	
Masa [kg]		0.68	
Złącze pomiarowe M16x2, przył. GW M52x2, 38S, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-02-138-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 208,88 zł(256,92 zł) +5szt 160,00 zł(196,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny z zaślepką plastikową	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M52x2	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny, nakrętka typ B	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Długość L [mm]		65	
Masa [kg]		0.662	