



Przyłącze pomiarowe M16x2 z zaślepką metalową lub tworzywową i gwintami zewnętrznym i wewnętrznym BSP

Przyłącze pomiarowe M16x2 z zaślepką metalową lub tworzywową (plastikową). Złącze posiada standardowy dla normy ISO 15171-2, gwint M16x2 od strony końcówki pomiarowej, oraz odpowiednie przyłącza do podłączenia do instalacji hydraulicznej z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym BSP (stożek 60°). Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: od 345 bar do 400 bar - w zależności od rozmiaru. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C (od -30°C do +100°C z zaślepką z tworzywa).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze pomiarowe M16x2, przyłącza GZ/GW 1/4" BSP, zaśleпка metalowa Indeks: PS-620-16-204-81	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 85,85 zł (105,60 zł) +5szt 65,76 zł (80,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	44		
Długość L1 [mm]	50		
Masa [kg]	0.184		
Złącze pomiarowe M16x2, przyłącza GZ/GW 1/4" BSP, zaśleпка plastikowa Indeks: PS-620-16-204-80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,95 zł (99,57 zł) +5szt 62,00 zł (76,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	44		
Długość L1 [mm]	50		
Masa [kg]	0.166		
Złącze pomiarowe M16x2, przyłącza GZ/GW 3/8" BSP, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-16-206-81	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,70 zł (118,94 zł) +5szt 74,06 zł (91,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	48		
Długość L1 [mm]	50		
Masa [kg]	0.258		
Złącze pomiarowe M16x2, przyłącza GZ/GW 3/8" BSP, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-16-206-80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,79 zł (112,90 zł) +5szt 70,31 zł (86,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	48		
Długość L1 [mm]	50		
Masa [kg]	0.24		
Złącze pomiarowe M16x2, przyłącza GZ/GW 1/2" BSP, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-16-208-81	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,96 zł(138,94 zł) +5szt 86,52 zł(106,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	51		
Długość L1 [mm]	50		
Masa [kg]	0.318		
Złącze pomiarowe M16x2, przyłącza GZ/GW 1/2" BSP, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-16-208-80	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,97 zł (93,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	51		
Długość L1 [mm]	50		

Masa [kg]		0.3	
Złącze pomiarowe M16x2, przyłącza GZ/GW 3/4" BSP, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-16-212-81	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,03 zł(156,25 zł) +5szt 97,30 zł(119,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	53		
Długość L1 [mm]	52		
Masa [kg]		0.618	
Złącze pomiarowe M16x2, przyłącza GZ/GW 3/4" BSP, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-16-212-80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 122,13 zł(150,22 zł) +5szt 93,55 zł(115,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	53		
Długość L1 [mm]	52		
Masa [kg]		0.6	
Złącze pomiarowe M16x2, przyłącza GZ/GW 1" BSP, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-16-216-81	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 146,14 zł(179,75 zł) +5szt 111,94 zł(137,69 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Długość L [mm]	53		
Długość L1 [mm]	57		
Masa [kg]	0.918		
Złącze pomiarowe M16x2, przyłącza GZ/GW 1" BSP, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-16-216-80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 141,23 zł(173,71 zł) +5szt 108,18 zł(133,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Długość L [mm]	53		
Długość L1 [mm]	57		
Masa [kg]	0.9		