



Przyłącze proste z gwintem wewnętrznym, z nakrętką obrotową i końcówką do węży pomiarowego

Przyłącze proste z gwintem wewnętrznym metrycznym, BSP, JIC lub ORFS, z nakrętką obrotową i końcówką do węży pomiarowego, dostarczane w komplecie z tuleją zaciskową. Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową lub stal AISI 316. Ciśnienie robocze: od 400 bar do 630 bar - w zależności od rozmiaru. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. GW M14x1,5, stożek 60°, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-60-014-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,25 zł (21,22 zł) +5szt 15,52 zł (19,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	metal - metal; stożek 60°		
Typ "ogona" do węży	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	18.5		
Masa [kg]	0.028		
Końc. GW 1/8" BSP, stożek 60°, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-60-202-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,25 zł (21,22 zł) +5szt 15,52 zł (19,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	metal - metal; stożek 60°		
Typ "ogona" do węży	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		

Długość L [mm]		14	
Masa [kg]		0.018	
Końc. GW 1/4" BSP, stożek 60°, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-60-204-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,82 zł (19,46 zł) +5szt 14,24 zł (17,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		metal - metal; stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		18.5	
Masa [kg]		0.026	
Końc. GW 1/4" BSP, stożek 60°, wąż 2x5 mm, z tuleją, AISI 316 Indeks: PS-811-60-204-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 97,02 zł (119,33 zł) +5szt 87,32 zł (107,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		metal - metal; stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		18.5	
Masa [kg]		0.027	
Końc. GW 3/8" BSP, stożek 60°, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-60-206-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,35 zł (34,87 zł) +5szt 25,51 zł (31,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	metal - metal; stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	20.5		
Masa [kg]	0.032		
Końc. GW 1/4" BSP, stożek 60°, wąż 4x8 mm, z tuleją Indeks: PS-804-60-204-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,93 zł (56,49 zł) +5szt 41,33 zł (50,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	metal - metal; stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Długość L [mm]	16.5		
Masa [kg]	0.029		
Końc. JIC37° GW 7/16" -20 UNF, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-60-404-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,82 zł (19,46 zł) +5szt 14,24 zł (17,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	metal - metal; stożek 37°		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		450	
Długość L [mm]		16	
Masa [kg]		0.018	
Końc. JIC37° GW 7/16" -20 UNF, wąż 2x5 mm, z tuleją, AISI 316 Indeks: PS-811-60-404-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 87,35 zł (107,44 zł) +5szt 78,61 zł (96,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		7/16"-20	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		metal - metal; stożek 37°	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		450	
Długość L [mm]		16	
Masa [kg]		0.02	
Końc. JIC37° GW 1/2" -20 UNF, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-60-405-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,82 zł (19,46 zł) +5szt 14,24 zł (17,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1/2"-20	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		metal - metal; stożek 37°	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Długość L [mm]		17	
Masa [kg]		0.04	
Końc. JIC37° GW 9/16"-18 UNF, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-60-406-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,95 zł (29,46 zł) +5szt 21,56 zł (26,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	metal - metal; stożek 37°		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	19		
Masa [kg]	0.042		
Końc. JIC 37°, GW 7/16"-20 UNF, wąż 4x8 mm, z tuleją Indeks: PS-804-60-404-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,74 zł (40,27 zł) +5szt 29,47 zł (36,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	metal - metal; stożek 37°		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Długość L [mm]	1514.5		
Masa [kg]	0.032		
Końc. ORFS GW 11/16" -16 UN, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-53-506-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 73,83 zł (90,81 zł) +5szt 66,45 zł (81,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	11/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	630
Długość L [mm]	18
Masa [kg]	0.07