



Przylącze z GW UNF do gniazda szybkozłącza, stal nierdzewna, HANSEN BEVERAGE

Przylącze z gwintem wewnętrznym 11/16"-18 UNF umożliwiającym przyłączenie się do gniazda typ 2-HG i 2-HL szybkozłącza Hansen Beverage. Z drugiej strony zakończone gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Ciśnienie robocze: 15 bar. Temperatura pracy: do +130°C. Materiał: stal AISI 303.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przylącze z GZ 1/4" NPT / GW 11/16"-18 UNF Indeks: HB-SE2HGL15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 155,06 zł(190,72 zł) +10szt 124,04 zł(152,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przylącza 1	GW UNF		
Rozmiar przylącza (gwint UNF)	11/16"-18		
Opis przylącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przylącza	brak		
Typ przylącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przylącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przylącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przylącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przylącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.029		
Przylącze z GW 1/4" NPT / GW 11/16"-18 UNF Indeks: HB-SE2HGL16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,81 zł(136,30 zł) +10szt 88,65 zł(109,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przylącza 1	GW UNF		
Rozmiar przylącza (gwint UNF)	11/16"-18		
Opis przylącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przylącza	brak		
Typ przylącza 2	GW NPT		
Rozmiar przylącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przylącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przylącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przylącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.031		

Przyłącze z GZ 3/8" NPT / GW 11/16"-18 UNF Indeks: HB-SE2HGL20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 171,25 zł(210,64 zł) +10szt 137,00 zł(168,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	11/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.033		
Przyłącze 90° z GZ 7/16"-20 UNF Indeks: HB-SE2HGLLLRA720	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,73 zł(139,89 zł) +10szt 90,98 zł(111,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	11/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.0352		