



Przyłącze z gwintem zewnętrznym BSP, NPTF i końcówką do węża pomiarowego

Przyłącze proste z gwintem zewnętrznym BSP, NPTF i końcówką do węża pomiarowego, dostarczane w komplecie z tuleją zaciskową. Występuje w trzech wariantach: z gwintem zewnętrznym BSP (stożek 60°), z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie płaskie) lub z gwintem zewnętrznym NPTF (stożkowym). Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: 400 bar i 630 bar - w zależności od rozmiaru. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. GZ 1/8" BSP, stożek 60°, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-80-202-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,02 zł (22,16 zł) +5szt 16,22 zł (19,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	21		
Masa [kg]	0.017		
Końc. GZ 1/4" BSP, uszcz. płaskie, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-80-204-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,75 zł (39,05 zł) +5szt 28,58 zł (35,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	24.5		

Masa [kg]		0.03	
Końc. GZ 1/8" BSP, stożek 60°, wąż 4x8 mm, z tuleją Indeks: PS-804-80-202-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,11 zł (24,74 zł) +5szt 18,10 zł (22,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	20		
Masa [kg]		0.016	
Końc. GZ 1/8" BSP, uszcz. płaskie, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-80-202-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,71 zł (19,32 zł) +5szt 14,14 zł (17,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	21		
Masa [kg]		0.018	
Końc. GZ 1/8" -27 NPTF, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-80-302-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,02 zł (22,16 zł) +5szt 16,22 zł (19,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		

Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Długość L [mm]		21	
Masa [kg]		0.014	
Końc. GZ 1/4" -18 NPTF, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-80-304-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,49 zł (68,25 zł) +5szt 49,94 zł (61,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		24.5	
Masa [kg]		0.03	
Końc. GZ 1/8"-27 NPTF, wąż 4x8 mm, z tuleją Indeks: PS-804-80-302-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 74,38 zł (91,49 zł) +5szt 66,95 zł (82,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Długość L [mm]		20	
Masa [kg]		0.017	