



Przylącze z króćcem z gwintem zewnętrznym, typ R6

Przylącze z króćcem i z gwintem zewnętrznym, typ R6, przeznaczone do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 16 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przylączka R6 z króćcem 3 mm, GZ M5 Indeks: MW-2006A02	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 6,80 zł(8,36 zł) +10szt 5,50 zł(6,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przylączy 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przylączy (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	3		
Opis przylączy	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Typ przylączy 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przylączy 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		
Opis przylączy 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przylączy 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przylączy 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	17.1		
Masa [kg]	0		
Przylączka R6 z króćcem 3,17 mm, GZ M5 Indeks: MW-2006A01	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,80 zł(8,36 zł) +10szt 5,50 zł(6,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przylączy 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przylączy (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	3.17		
Opis przylączy	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Typ przylączy 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przylączy 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		
Opis przylączy 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przylączy 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przylączy 2	NBR		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		17.1	
Masa [kg]		0.001	
Przyłączka R6 z króćcem 4 mm, GZ M5 Indeks: MW-2006001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 3,48 zł(4,28 zł) +10szt 2,82 zł(3,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		4	
Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M5x0,8	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		25.2	
Masa [kg]		0.003	
Przyłączka R6 z króćcem 4 mm, GZ M7 Indeks: MW-2006020	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 3,48 zł(4,28 zł) +10szt 2,82 zł(3,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		4	
Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M7x1	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		26.5	
Masa [kg]		0.004	
Przyłączka R6 z króćcem 4 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-2006002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,49 zł (3,06 zł)
Dane techniczne			

	Geometria	prosta	
	Typ materiału	B - mosiądz (brąz)	
	Rodzaj materiału	mosiądz	
	Pokrycie ochronne	niklowanie	
	Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
	Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4	
	Opis przyłącza	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
	Typ przyłącza 2	GZ BSP	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"	
	Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Długość L [mm]	28.9	
	Masa [kg]	0.01	
Przyłączka R6 z króćcem 4 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-2006003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 5,64 zł(6,94 zł) +10szt 4,56 zł(5,61 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	B - mosiądz (brąz)	
	Rodzaj materiału	mosiądz	
	Pokrycie ochronne	niklowanie	
	Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
	Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4	
	Opis przyłącza	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
	Typ przyłącza 2	GZ BSP	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"	
	Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Długość L [mm]	32.4	
	Masa [kg]	0.017	
Przyłączka R6 z króćcem 5 mm, GZ M5 Indeks: MW-2006004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,68 zł (4,53 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	B - mosiądz (brąz)	
	Rodzaj materiału	mosiądz	
	Pokrycie ochronne	niklowanie	
	Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
	Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	5	
	Opis przyłącza	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	

Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	25.2		
Masa [kg]	0.004		
Przyłączka R6 z króćcem 5 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-2006005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,50 zł (4,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	5		
Opis przyłącza	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	28.9		
Masa [kg]	0.01		
Przyłączka R6 z króćcem 5 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-2006006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,05 zł (8,67 zł) +10szt 5,70 zł (7,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	5		
Opis przyłącza	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	32.4		

Masa [kg]		0.018	
Przyłączka R6 z króćcem 6 mm, GZ M5 Indeks: MW-2006000	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 5,03 zł(6,19 zł) +10szt 4,07 zł(5,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		6	
Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M5x0,8	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		25.7	
Masa [kg]		0.006	
Przyłączka R6 z króćcem 6 mm, GZ M7 Indeks: MW-2006021	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 5,03 zł(6,19 zł) +10szt 4,07 zł(5,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		6	
Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M7x1	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		27	
Masa [kg]		0.005	
Przyłączka R6 z króćcem 6 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-2006007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,48 zł(4,28 zł) +10szt 2,82 zł(3,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	

Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		6	
Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		29.4	
Masa [kg]		0.011	
Przyłączka R6 z króćcem 6 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-2006008		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 3,98 zł(4,90 zł) +10szt 3,22 zł(3,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		6	
Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		32.9	
Masa [kg]		0.018	
Przyłączka R6 z króćcem 8 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-2006009		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 3,48 zł(4,28 zł) +10szt 2,82 zł(3,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	

Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		30.6	
Masa [kg]		0.012	
Przyłączka R6 z króćcem 8 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-2006010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,98 zł(4,90 zł) +10szt 3,22 zł(3,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		34	
Masa [kg]		0.018	
Przyłączka R6 z króćcem 8 mm, GZ BSP 3/8" Indeks: MW-2006011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,94 zł(7,31 zł) +10szt 4,80 zł(5,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		35.4	
Masa [kg]		0.029	
Przyłączka R6 z króćcem 10 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-2006012	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 5,36 zł(6,59 zł) +10szt 4,33 zł(5,33 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	38.2		
Masa [kg]	0.018		
Przyłączka R6 z króćcem 10 mm, GZ BSP 3/8" Indeks: MW-2006013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,74 zł (8,29 zł) +10szt 5,45 zł (6,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	38.7		
Masa [kg]	0.027		
Przyłączka R6 z króćcem 10 mm, GZ BSP 1/2" Indeks: MW-2006022	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,41 zł (14,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		

Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		41	
Masa [kg]		0.038	
Przyłączka R6 z króćcem 12 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-2006019		W magazynie W oddziałach	+1szt 4,10 zł (5,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		40.7	
Masa [kg]		0.027	
Przyłączka R6 z króćcem 12 mm, GZ BSP 3/8" Indeks: MW-2006014		Magazyn zewnętrzny	+1szt 7,90 zł (9,72 zł) +10szt 6,39 zł (7,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	

Długość L [mm]		42.2	
Masa [kg]		0.03	
Przyłączka R6 z króćcem 12 mm, GZ BSP 1/2" Indeks: MW-2006015	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 9,18 zł(11,29 zł) +10szt 7,42 zł(9,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		44.2	
Masa [kg]		0.047	
Przyłączka R6 z króćcem 14 mm, GZ BSP 3/8" Indeks: MW-2006016	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,92 zł (8,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		14	
Opis przyłącza		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		46.2	
Masa [kg]		0.041	
Przyłączka R6 z króćcem 14 mm, GZ BSP 1/2" Indeks: MW-2006017	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,05 zł(14,82 zł) +10szt 9,74 zł(11,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	

Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	14		
Opis przyłącza	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	48.2		
Masa [kg]	0.046		
Przyłącza R6 z króćcem 6 mm, GZ M12x1,5 Indeks: MW-2006101	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,56 zł(5,61 zł) +10szt 3,69 zł(4,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	33		
Masa [kg]	0.016		
Przyłącza R6 z króćcem 8 mm, GZ M12x1,5 Indeks: MW-2006102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 4,56 zł(5,61 zł) +10szt 3,69 zł(4,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		

Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16
Długość L [mm]	33.7
Masa [kg]	0.017