



Przyłączka prosta ORFS z GZ metrycznym ze stali węglowej, typ EVGE-ME

Przyłączka prosta ORFS z gwintem zewnętrznym metrycznym (uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym), typ EVGE-ME. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka GZ M10x1 - GW ORFS 9/16"-18 Indeks: HO-EVGE-09-ME-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,92 zł (29,42 zł) +10szt 19,36 zł (23,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.048		
Przyłączka GZ M12x1,5 - GW ORFS 9/16"-18 Indeks: HO-EVGE-09-ME-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,14 zł (30,92 zł) +10szt 20,35 zł (25,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR - guma nitylowa	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.051	
Przyłącza GZ M14x1,5 - GW ORFS 11/16"-16 Indeks: HO-EVGE-11-ME-14	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,10 zł (9,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		11/16"-16	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8, 10 mm, calowej 5/16", 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR - guma nitylowa	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.072	
Przyłącza GZ M16x1,5 - GW ORFS 11/16"-16 Indeks: HO-EVGE-11-ME-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,81 zł (39,13 zł) +10szt 25,75 zł (31,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		11/16"-16	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8, 10 mm, calowej 5/16", 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR - guma nitylowa	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.08	
Przyłącza GZ M16x1,5 - GW ORFS 13/16"-16 Indeks: HO-EVGE-13-ME-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,35 zł (42,25 zł) +10szt 27,81 zł (34,21 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	13/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.095		
Przyłącza GZ M18x1,5 - GW ORFS 13/16"-16 Indeks: HO-EVGE-13-ME-18	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,81 zł (35,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	13/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.114		
Przyłącza GZ M18x1,5 - GW ORFS 1"-14 Indeks: HO-EVGE-16-ME-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,93 zł (51,57 zł) +10szt 33,94 zł (41,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		

Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.161		
Przyłączka GZ M22x1,5 - GW ORFS 1"-14 Indeks: HO-EVGE-16-ME-22	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 43,12 zł (53,04 zł) +10szt 34,91 zł (42,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.17		
Przyłączka GZ M22x1,5 - GW ORFS 1.3/16"-12 Indeks: HO-EVGE-19-ME-22	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,47 zł (67,00 zł) +5szt 44,09 zł (54,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.3/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR - guma nitylowa	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.248	
Przyłączka GZ M27x2 - GW ORFS 1.3/16"-12 Indeks: HO-EVGE-19-ME-27		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 56,03 zł (68,92 zł) +5szt 45,36 zł (55,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.3/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M27x2	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR - guma nitylowa	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.261	
Przyłączka GZ M27x2 - GW ORFS 1.7/16"-12 Indeks: HO-EVGE-23-ME-27		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 68,81 zł (84,64 zł) +5szt 55,71 zł (68,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.7/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 22, 25 mm, calowej 7/8", 1"	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M27x2	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR - guma nitylowa	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.192	

Przyłączka GZ M33x2 - GW ORFS 1.7/16"-12 Indeks: HO-EVGE-23-ME-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,22 zł (86,37 zł) +5szt 56,85 zł (69,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.7/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 22, 25 mm, calowej 7/8", 1"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M33x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.46		
Przyłączka GZ M42x2 - GW ORFS 1.11/16"-12 Indeks: HO-EVGE-27-ME-42	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,13 zł (124,39 zł) +5szt 81,87 zł (100,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.11/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 28, 30, 32 mm, calowej 1.1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0		
Przyłączka GZ M48x2 - GW ORFS 2"-12 Indeks: HO-EVGE-32-ME-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 154,24 zł (189,72 zł) +5szt 124,86 zł (153,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW UNF
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	2"-12
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny stalowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 35, 38 mm, calowej 1.1/2"
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M48x2
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280
Masa [kg]	0