



Przyłączka prosta ORFS z GZ metrycznym ze stali węglowej, typ EVGE-ME

Przyłączka prosta ORFS z gwintem zewnętrznym metrycznym (uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym), typ EVGE-ME. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka GZ M10x1 - GW ORFS 9/16"-18 Indeks: HO-EVGE-09-ME-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,07 zł (34,53 zł) +10szt 22,72 zł (27,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.048		
Przyłączka GZ M12x1,5 - GW ORFS 9/16"-18 Indeks: HO-EVGE-09-ME-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,61 zł (36,42 zł) +10szt 23,97 zł (29,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.051	
Przyłączka GZ M14x1,5 - GW ORFS 11/16"-16 Indeks: HO-EVGE-11-ME-14	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,47 zł (28,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		11/16"-16	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8, 10 mm, calowej 5/16", 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.072	
Przyłączka GZ M16x1,5 - GW ORFS 11/16"-16 Indeks: HO-EVGE-11-ME-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,35 zł (47,17 zł) +10szt 31,05 zł (38,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		11/16"-16	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8, 10 mm, calowej 5/16", 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.08	
Przyłączka GZ M16x1,5 - GW ORFS 13/16"-16 Indeks: HO-EVGE-13-ME-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,51 zł (51,06 zł) +10szt 33,60 zł (41,33 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	13/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.095		
Przyłączka GZ M18x1,5 - GW ORFS 13/16"-16 Indeks: HO-EVGE-13-ME-18	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,81 zł (35,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	13/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.114		
Przyłączka GZ M18x1,5 - GW ORFS 1"-14 Indeks: HO-EVGE-16-ME-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,20 zł (64,21 zł) +10szt 42,26 zł (51,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		

Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.161		
Przyłączka GZ M22x1,5 - GW ORFS 1"-14 Indeks: HO-EVGE-16-ME-22	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 53,41 zł (65,69 zł) +10szt 43,24 zł (53,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.17		
Przyłączka GZ M22x1,5 - GW ORFS 1.3/16"-12 Indeks: HO-EVGE-19-ME-22	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,01 zł (86,11 zł) +10szt 56,68 zł (69,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.3/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.248	
Przyłączka GZ M27x2 - GW ORFS 1.3/16"-12 Indeks: HO-EVGE-19-ME-27		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 71,75 zł (88,25 zł) +10szt 58,08 zł (71,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.3/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M27x2	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.261	
Przyłączka GZ M27x2 - GW ORFS 1.7/16"-12 Indeks: HO-EVGE-23-ME-27		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 91,46 zł (112,50 zł) +10szt 74,04 zł (91,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.7/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 22, 25 mm, calowej 7/8", 1"	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M27x2	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.192	

Przyłączka GZ M33x2 - GW ORFS 1.7/16"-12 Indeks: HO-EVGE-23-ME-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 93,25 zł (114,70 zł) +10szt 75,49 zł (92,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.7/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 22, 25 mm, calowej 7/8", 1"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M33x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.46		
Przyłączka GZ M42x2 - GW ORFS 1.11/16"-12 Indeks: HO-EVGE-27-ME-42	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,22 zł (156,48 zł) +10szt 102,99 zł (126,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.11/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 28, 30, 32 mm, calowej 1.1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0		
Przyłączka GZ M48x2 - GW ORFS 2"-12 Indeks: HO-EVGE-32-ME-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 189,17 zł (232,68 zł) +10szt 153,14 zł (188,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW UNF
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	2"-12
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 35, 38 mm, calowej 1.1/2"
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M48x2
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280
Masa [kg]	0