



Przyłączka wkrętna kątowa nastawialna BANJO WH-ME, stal nierdzewna

Przyłączka DIN 2353 wkrętna kątowa nastawialna BANJO, typ WH-ME: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym metrycznym oraz z gwintem zewnętrznym metrycznym (uszczelnienie DIN 3852 typ E – uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka DIN 2353 WH 6L M10x1, AISI 316 Indeks: HD-WH-06L-ME-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 248,03 zł(305,08 zł) +5szt 210,83 zł(259,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.054		
Przyłączka DIN 2353 WH 8L M12x1,5, AISI 316 Indeks: HD-WH-08L-ME-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 398,39 zł(490,02 zł) +5szt 338,63 zł(416,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.95	
Przyłączka DIN 2353 WH 10L M14x1,5, AISI 316 Indeks: HD-WH-10L-ME-14-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 355,77 zł(437,60 zł) +5szt 302,40 zł(371,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.104	
Przyłączka DIN 2353 WH 12L M16x1,5, AISI 316 Indeks: HD-WH-12L-ME-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 406,09 zł(499,49 zł) +5szt 345,17 zł(424,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.18	
Przyłączka DIN 2353 WH 15L M18x1,5, AISI 316 Indeks: HD-WH-15L-ME-18-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 504,94 zł(621,08 zł) +5szt 429,20 zł(527,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.243		
Przyłączka DIN 2353 WH 18L M22x1,5, AISI 316 Indeks: HD-WH-18L-ME-22-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 629,26 zł(773,99 zł) +5szt 534,87 zł(657,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.326		
Przyłączka DIN 2353 WH 22L M26x1,5, AISI 316 Indeks: HD-WH-22L-ME-26-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 019,95 zł(1 254,54 zł) +5szt 866,96 zł(1 066,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Masa [kg]		0.574	
Przyłączka DIN 2353 WH 18L M33x2, AISI 316 Indeks: HD-WH-28L-ME-33-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 607,77 zł(1 977,56 zł) +5szt 1 366,61 zł(1 680,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M33x2	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Masa [kg]		1.016	
Przyłączka DIN 2353 WH 35L M42x2, AISI 316 Indeks: HD-WH-35L-ME-42-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 625,36 zł(3 229,19 zł) +5szt 2 231,55 zł(2 744,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M45x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M42x2	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Masa [kg]		1.512	
Przyłączka DIN 2353 WH 42L M48x2, AISI 316 Indeks: HD-WH-42L-ME-48-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 758,97 zł(4 623,53 zł) +5szt 3 195,12 zł(3 930,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M48x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Masa [kg]	2.216		
Przyłączka DIN 2353 WH 6S M12x1,5, AISI 316 Indeks: HD-WH-06S-ME-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 398,39 zł(490,02 zł) +5szt 338,63 zł(416,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.104		
Przyłączka DIN 2353 WH 8S M14x1,5, AISI 316 Indeks: HD-WH-08S-ME-14-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 98,31 zł (120,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		450	
Masa [kg]		0.111	
Przyłączka DIN 2353 WH 10S M16x1,5, AISI 316 Indeks: HD-WH-10S-ME-16-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 414,97 zł(510,41 zł) +5szt 352,72 zł(433,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.186	
Przyłączka DIN 2353 WH 12S M18x1,5, AISI 316 Indeks: HD-WH-12S-ME-18-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 471,20 zł(579,58 zł) +5szt 400,52 zł(492,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M20x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.246	
Przyłączka DIN 2353 WH 16S M22x1,5, AISI 316 Indeks: HD-WH-16S-ME-22-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 685,49 zł(843,15 zł) +5szt 582,67 zł(716,68 zł)

Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.326		
Przyłączka DIN 2353 WH 20S M27x2, AISI 316 Indeks: HD-WH-20S-ME-27-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 096,91 zł(1 349,20 zł) +5szt 932,37 zł(1 146,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M27x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.596		
Przyłączka DIN 2353 WH 25S M33x2, AISI 316 Indeks: HD-WH-25S-ME-33-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 535,55 zł(1 888,73 zł) +5szt 1 305,22 zł(1 605,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		

Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M33x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	1.055		
Przyłączka DIN 2353 WH 30S M42x2, AISI 316 Indeks: HD-WH-30S-ME-42-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 699,94 zł(3 320,93 zł) +5szt 2 294,95 zł(2 822,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	1.572		
Przyłączka DIN 2353 WH 38S M48x2, AISI 316 Indeks: HD-WH-38S-ME-48-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 909,32 zł(4 808,46 zł) +5szt 3 322,93 zł(4 087,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M48x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	2.316		