



Przyłączka wkrętna kątowa Walterscheid™ WE-NT, stal węglowa

Przyłączka DIN 2353 Eaton Walterscheid™ wkrętna kątowa, typ WE-NT: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym metrycznym oraz z gwintem zewnętrznym NPT (uszczelnienie na gwincie – taśmą teflonową lub uszczelniaczem anaerobowym). Współczynnik bezpieczeństwa 2,5:1. Występuje jako: LL (seria bardzo lekka), L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal węglowa, z powłoką galwaniczną Guardian Seal™.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 4LL 1/8" NPT Indeks: HD-WE-04LL-NT-02-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,11 zł (24,74 zł) +10szt 15,74 zł (19,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M8x1		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 4 mm, seria bardzo lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Masa [kg]	0.01		
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 6LL 1/8" NPT Indeks: HD-WE-06LL-NT-02-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,17 zł (24,81 zł) +10szt 15,79 zł (19,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria bardzo lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		100	
Masa [kg]		0	
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 8LL 1/8" NPT Indeks: HD-WE-08LL-NT-02-W		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 22,92 zł (28,19 zł) +10szt 17,94 zł (22,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		Guardian Seal™	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M12x1	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria bardzo lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		100	
Masa [kg]		0	
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 6L 1/8" NPT Indeks: HD-WE-06L-NT-02-W		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 19,64 zł (24,16 zł) +10szt 15,37 zł (18,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		Guardian Seal™	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M12x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	

Masa [kg]		0	
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 8L 1/4" NPT Indeks: HD-WE-08L-NT-04-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,17 zł (26,04 zł) +10szt 16,57 zł (20,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]		0.03	
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 10L 1/4" NPT Indeks: HD-WE-10L-NT-04-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,35 zł (28,72 zł) +10szt 18,27 zł (22,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]		0.04	
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 12L 1/4" NPT Indeks: HD-WE-12L-NT-04-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,27 zł (40,92 zł) +10szt 26,04 zł (32,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0		
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 12L 3/8" NPT Indeks: HD-WE-12L-NT-06-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,52 zł (35,08 zł) +10szt 22,32 zł (27,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0		
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 15L 1/2" NPT Indeks: HD-WE-15L-NT-08-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,28 zł (47,08 zł) +10szt 29,96 zł (36,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0.088		
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 18L 1/2" NPT Indeks: HD-WE-18L-NT-08-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,29 zł (66,78 zł) +10szt 42,49 zł (52,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]	0.131		
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 22L 3/4" NPT Indeks: HD-WE-22L-NT-12-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,26 zł (97,49 zł) +10szt 62,03 zł (76,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]	0.149		
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 28L 1" NPT Indeks: HD-WE-28L-NT-16-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,12 zł (137,91 zł) +10szt 87,75 zł (107,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Masa [kg]	0.283		
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 6S 1/4" NPT Indeks: HD-WE-06S-NT-04-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,05 zł (28,35 zł) +10szt 18,04 zł (22,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.04		

Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 8S 1/4" NPT Indeks: HD-WE-08S-NT-04-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,77 zł (32,93 zł) +10szt 20,95 zł (25,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.05		
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 10S 3/8" NPT Indeks: HD-WE-10S-NT-06-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,48 zł (36,26 zł) +10szt 23,07 zł (28,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0		
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 12S 3/8" NPT Indeks: HD-WE-12S-NT-06-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,48 zł (39,95 zł) +10szt 25,42 zł (31,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.123		
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 16S 1/2" NPT Indeks: HD-WE-16S-NT-08-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,76 zł (66,12 zł) +10szt 42,07 zł (51,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.138		
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 20S 3/4" NPT Indeks: HD-WE-20S-NT-12-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,06 zł (92,32 zł) +10szt 58,74 zł (72,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.197		
Przyłączka Walterscheid DIN 2353 WE 25S 1" NPT Indeks: HD-WE-25S-NT-16-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 142,65 zł(175,46 zł) +10szt 111,64 zł(137,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.36		