



Przyłączka wkrętna RI-BE, stal węglowa, cynko-nikiel

Przyłączka DIN 2353 wkrętna, typ RI-BE z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie DIN 3852 typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym) oraz z gwintem wewnętrznym BSP. Dostępna w dwóch typach (kształt): typ "F" oraz typ "E". Powierzchnia pokryta cynko-niklem o grubości warstwy 6-10 µm, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na korozję (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Materiał: stal węglowa, cynko-nikiel.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka GZ 1/8" BSP, uszcz. E, GW 1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-02-04-BE-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,11 zł (14,90 zł) +10szt 9,48 zł (11,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	32.5		
Masa [kg]	0.038		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 1/8" BSP, uszcz. E, GW 3/8" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-02-06-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,49 zł (27,66 zł) +10szt 17,60 zł (21,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		

Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	33.5		
Masa [kg]	0.063		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 1/4" BSP, uszcz. E, GW 1/8" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-04-02-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,03 zł(8,65 zł) +10szt 5,50 zł(6,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	31.5		
Masa [kg]	0.038		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 1/4" BSP, uszcz. E, GW 3/8" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-04-06-BE-CN	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 10,38 zł(12,77 zł) +10szt 8,12 zł(9,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		

Długość L [mm]		37.5	
Masa [kg]		0.066	
Uwagi		typ "F"	
Przyłączka GZ 1/4" BSP, uszcz. E, GW 1/2" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-04-08-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,48 zł (16,58 zł) +10szt 10,55 zł (12,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		41.5	
Masa [kg]		0.083	
Uwagi		typ "F"	
Przyłączka GZ 1/4" BSP, uszcz. E, GW 3/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-04-12-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,51 zł (52,29 zł) +10szt 33,27 zł (40,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		44.5	
Masa [kg]		0.169	
Uwagi		typ "F"	

Przyłączka GZ 3/8" BSP, uszcz. E, GW 1/8" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-06-02-BE-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,22 zł(11,34 zł) +10szt 7,22 zł(8,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	22.5		
Masa [kg]	0.038		
Uwagi	typ "E"		
Przyłączka GZ 3/8" BSP, uszcz. E, GW 1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-06-04-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,41 zł(10,34 zł) +10szt 6,58 zł(8,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	37.5		
Masa [kg]	0.068		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 3/8" BSP, uszcz. E, GW 1/2" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-06-08-BE-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,25 zł(15,07 zł) +10szt 9,59 zł(11,80 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	42.5		
Masa [kg]	0.093		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 3/8" BSP, uszcz. E, GW 3/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-06-12-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,12 zł (44,43 zł) +10szt 28,27 zł (34,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	45.5		
Masa [kg]	0.181		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 1/2" BSP, uszcz. E, GW 1/8" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-08-02-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,23 zł (13,81 zł) +10szt 8,79 zł (10,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		

Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	24		
Masa [kg]	0.064		
Uwagi	typ "E"		
Przyłączka GZ 1/2" BSP, uszcz. E, GW 1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-08-04-BE-CN	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 8,44 zł(10,38 zł) +10szt 6,60 zł(8,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	24		
Masa [kg]	0.054		
Uwagi	typ "E"		
Przyłączka GZ 1/2" BSP, uszcz. E, GW 3/8" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-08-06-BE-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,03 zł(12,34 zł) +10szt 7,85 zł(9,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	37.5		
Masa [kg]	0.092		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 1/2" BSP, uszcz. E, GW 3/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-08-12-BE-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,55 zł (40,04 zł) +10szt 25,48 zł (31,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	47.5		
Masa [kg]	0.183		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 1/2" BSP, uszcz. E, GW 1" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-08-16-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,28 zł (42,16 zł) +10szt 26,83 zł (33,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Długość L [mm]		50.5	
Masa [kg]		0.222	
Uwagi		typ "F"	
Przyłączka GZ 1/2" BSP, uszcz. E, GW 1.1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-08-20-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,36 zł(135,74 zł) +10szt 86,37 zł(106,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Długość L [mm]		54.5	
Masa [kg]		0.476	
Uwagi		typ "F"	
Przyłączka GZ 3/4" BSP, uszcz. E, GW 1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-12-04-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,53 zł(15,41 zł) +10szt 9,81 zł(12,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Długość L [mm]		26	
Masa [kg]		0.083	
Uwagi		typ "E"	

Przyłączka GZ 3/4" BSP, uszcz. E, GW 3/8" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-12-06-BE-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,29 zł (15,12 zł) +10szt 9,62 zł (11,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	26		
Masa [kg]	0.09		
Uwagi	typ "E"		
Przyłączka GZ 3/4" BSP, uszcz. E, GW 1/2" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-12-08-BE-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,93 zł (18,36 zł) +10szt 11,69 zł (14,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	42.5		
Masa [kg]	0.14		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 3/4" BSP, uszcz. E, GW 1" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-12-16-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,91 zł (44,17 zł) +10szt 28,10 zł (34,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	52.5		
Masa [kg]	0.236		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 3/4" BSP, uszcz. E, GW 1.1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-12-20-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 111,56 zł(137,22 zł) +10szt 87,31 zł(107,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	56.5		
Masa [kg]	0.483		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 3/4" BSP, uszcz. E, GW 1.1/2" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-12-24-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 133,31 zł(163,97 zł) +10szt 104,33 zł(128,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	58.5		
Masa [kg]	0.56		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 1" BSP, uszcz. E, GW 1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-16-04-BE-CN	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 26,76 zł (32,91 zł) +10szt 20,94 zł (25,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	29		
Masa [kg]	0.191		
Uwagi	typ "E"		
Przyłączka GZ 1" BSP, uszcz. E, GW 3/8" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-16-06-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,76 zł (32,91 zł) +10szt 20,94 zł (25,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Długość L [mm]		29	
Masa [kg]		0.178	
Uwagi		typ "E"	
Przyłączka GZ 1" BSP, uszcz. E, GW 1/2" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-16-08-BE-CN		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 20,90 zł (25,71 zł) +10szt 16,36 zł (20,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Długość L [mm]		29	
Masa [kg]		0.154	
Uwagi		typ "E"	
Przyłączka GZ 1" BSP, uszcz. E, GW 3/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-16-12-BE-CN		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 26,83 zł (33,00 zł) +10szt 21,00 zł (25,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Długość L [mm]		49	
Masa [kg]		0.27	

Uwagi		typ "F"	
Przyłączka GZ 1" BSP, uszcz. E, GW 1.1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-16-20-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,65 zł(139,79 zł) +10szt 88,94 zł(109,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	59		
Masa [kg]	0.5		
Uwagi		typ "F"	
Przyłączka GZ 1" BSP, uszcz. E, GW 1.1/2" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-16-24-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 123,71 zł(152,16 zł) +10szt 96,81 zł(119,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	61		
Masa [kg]	0.58		
Uwagi		typ "F"	
Przyłączka GZ 1.1/4" BSP, uszcz. E, GW 1/2" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-20-08-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,52 zł(65,83 zł) +10szt 41,89 zł(51,52 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	32		
Masa [kg]	0.31		
Uwagi	typ "E"		
Przyłączka GZ 1.1/4" BSP, uszcz. E, GW 3/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-20-12-BE-CN	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 37,85 zł (46,56 zł) +10szt 29,62 zł (36,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	32		
Masa [kg]	0.26		
Uwagi	typ "E"		
Przyłączka GZ 1.1/4" BSP, uszcz. E, GW 1" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-20-16-BE-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,91 zł (58,93 zł) +10szt 37,49 zł (46,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	54		
Masa [kg]	0.452		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 1.1/4" BSP, uszcz. E, GW 1.1/2" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-20-24-BE-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 150,15 zł(184,68 zł) +10szt 117,51 zł(144,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Długość L [mm]	62		
Masa [kg]	0.614		
Uwagi	typ "F"		
Przyłączka GZ 1.1/2" BSP, uszcz. E, GW 1/2" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-24-08-BE-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 104,01 zł(127,93 zł) +10szt 81,40 zł(100,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Długość L [mm]	36		
Masa [kg]	0.464		
Uwagi	typ "E"		
Przyłączka GZ 1.1/2" BSP, uszcz. E, GW 3/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-24-12-BE-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,70 zł (42,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Długość L [mm]	36		
Masa [kg]	0.415		
Uwagi	typ "E"		
Przyłączka GZ 1.1/2" BSP, uszcz. E, GW 1" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-24-16-BE-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,78 zł (68,61 zł) +10szt 43,66 zł (53,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		

Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Długość L [mm]		36	
Masa [kg]		0.336	
Uwagi		typ "E"	
Przyłączka GZ 1.1/2" BSP, uszcz. E, GW 1.1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-RI-24-20-BE-CN		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 79,79 zł (98,14 zł) +10szt 62,44 zł (76,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Długość L [mm]		60	
Masa [kg]		0.527	
Uwagi		typ "F"	