



Przyłączka wkrętna trójkątna nastawialna BANJO TH-ME, stal nierdzewna

Przyłączka DIN 2353 wkrętna trójkątna nastawialna BANJO, typ TH-ME: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym metrycznym oraz z gwintem zewnętrznym metrycznym (uszczelnienie DIN 3852 typ E – uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 6L M10x1, AISI 316 Indeks: HD-TH-06L-ME-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 392,86 zł(483,22 zł) +5szt 333,93 zł(410,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.058		
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 8L M12x1,5, AISI 316 Indeks: HD-TH-08L-ME-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 614,61 zł(755,97 zł) +5szt 522,42 zł(642,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.104	
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 10L M14x1,5, AISI 316 Indeks: HD-TH-10L-ME-14-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 641,96 zł(789,61 zł) +5szt 545,67 zł(671,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.112	
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 12L M16x1,5, AISI 316 Indeks: HD-TH-12L-ME-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 707,15 zł(869,79 zł) +5szt 601,08 zł(739,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.191	
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 15L M18x1,5, AISI 316 Indeks: HD-TH-15L-ME-18-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 952,18 zł(1 171,18 zł) +5szt 809,35 zł(995,50 zł)
Dane techniczne			

Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.258		
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 18L M22x1,5, AISI 316 Indeks: HD-TH-18L-ME-22-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 178,58 zł (1 449,65 zł) +5szt 1 001,79 zł (1 232,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.337		
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 22L M26x1,5, AISI 316 Indeks: HD-TH-22L-ME-26-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 962,55 zł (2 413,94 zł) +5szt 1 668,17 zł (2 051,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		

Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Masa [kg]	0.59		
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 28L M33x2, AISI 316 Indeks: HD-TH-28L-ME-33-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 847,21 zł(3 502,07 zł) +5szt 2 420,13 zł(2 976,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M33x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Masa [kg]	1.072		
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 35L M42x2, AISI 316 Indeks: HD-TH-35L-ME-42-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 162,57 zł(5 119,96 zł) +5szt 3 538,18 zł(4 351,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Masa [kg]		1.778	
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 42L M48x2, AISI 316 Indeks: HD-TH-42L-ME-48-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 189,24 zł (6 382,77 zł) +5szt 4 410,85 zł (5 425,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M52x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M48x2	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Masa [kg]		2.565	
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 6S M12x1,5, AISI 316 Indeks: HD-TH-06S-ME-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 614,61 zł (755,97 zł) +5szt 522,42 zł (642,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M12x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.112	
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 8S M14x1,5, AISI 316 Indeks: HD-TH-08S-ME-14-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 616,35 zł (758,11 zł) +5szt 523,90 zł (644,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.124		
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 10S M16x1,5, AISI 316 Indeks: HD-TH-10S-ME-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 725,19 zł(891,98 zł) +5szt 616,41 zł(758,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.2		
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 12S M18x1,5, AISI 316 Indeks: HD-TH-12S-ME-18-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 769,42 zł(946,39 zł) +5szt 654,01 zł(804,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		

Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.261	
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 16S M22x1,5, AISI 316 Indeks: HD-TH-16S-ME-22-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 235,03 zł(1 519,09 zł) +5szt 1 049,78 zł(1 291,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M24x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.35	
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 20S M27x2, AISI 316 Indeks: HD-TH-20S-ME-27-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 970,70 zł(2 423,96 zł) +5szt 1 675,09 zł(2 060,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M30x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M27x2	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	

Masa [kg]		0.628	
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 25S M33x2, AISI 316 Indeks: HD-TH-25S-ME-33-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 628,96 zł (3 233,62 zł) +5szt 2 234,61 zł (2 748,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M33x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]		1.106	
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 30S M42x2, AISI 316 Indeks: HD-TH-30S-ME-42-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 833,15 zł (4 714,77 zł) +5szt 3 258,17 zł (4 007,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]		1.843	
Przyłączka DIN 2353 BANJO TH 38S M48x2, AISI 316 Indeks: HD-TH-38S-ME-48-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 638,07 zł (5 704,83 zł) +5szt 3 942,36 zł (4 849,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M48x2
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250
Masa [kg]	0