



Przyłączka wkrętna trójkątna nastawialna TE-MG, stal węglowa

Przyłączka DIN 2353 wkrętna trójkątna nastawialna, typ TE-MG: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym metrycznym oraz z gwintem zewnętrznym metrycznym (uszczelnienie ISO-6149 typ G - o-ringiem z pierścieniem ustalającym). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka DIN 2353 TE 6L M10x1 Indeks: HD-TE-06L-MG-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,22 zł(124,50 zł) +10szt 79,21 zł(97,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0		
Przyłączka DIN 2353 TE 8L M12x1,5 Indeks: HD-TE-08L-MG-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 106,78 zł(131,34 zł) +10szt 83,57 zł(102,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0	
Przyłączka DIN 2353 TE 10L M14x1,5 Indeks: HD-TE-10L-MG-14	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 66,93 zł (82,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.0634	
Przyłączka DIN 2353 TE 12L M16x1,5 Indeks: HD-TE-12L-MG-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 76,33 zł (93,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.108	
Przyłączka DIN 2353 TE 15L M18x1,5 Indeks: HD-TE-15L-MG-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 133,51 zł(164,22 zł) +10szt 104,49 zł(128,52 zł)

Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.155		
Przyłączka DIN 2353 TE 18L M22x1,5 Indeks: HD-TE-18L-MG-22	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 163,68 zł(201,33 zł) +10szt 128,10 zł(157,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0		
Przyłączka DIN 2353 TE 22L M27x2 Indeks: HD-TE-22L-MG-27	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,99 zł (43,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M27x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]	0.265		
Przyłączka DIN 2353 TE 28L M33x2 Indeks: HD-TE-28L-MG-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 210,07 zł(258,39 zł) +10szt 164,40 zł(202,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M33x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]	0		
Przyłączka DIN 2353 TE 35L M42x2 Indeks: HD-TE-35L-MG-42	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 274,69 zł(337,87 zł) +10szt 214,97 zł(264,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		160	
Masa [kg]		0	
Przyłączka DIN 2353 TE 42L M48x2 Indeks: HD-TE-42L-MG-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 387,47 zł(476,59 zł) +10szt 303,24 zł(372,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M52x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M48x2	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		160	
Masa [kg]		0.931	
Przyłączka DIN 2353 TE 6S M12x1,5 Indeks: HD-TE-06S-MG-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 106,78 zł(131,34 zł) +10szt 83,57 zł(102,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M12x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0	

Przyłączka DIN 2353 TE 8S M14x1,5 Indeks: HD-TE-08S-MG-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 106,90 zł(131,49 zł) +10szt 83,66 zł(102,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0		
Przyłączka DIN 2353 TE 10S M16x1,5 Indeks: HD-TE-10S-MG-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 121,91 zł(149,95 zł) +10szt 95,41 zł(117,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0		
Przyłączka DIN 2353 TE 12S M18x1,5 Indeks: HD-TE-12S-MG-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 122,98 zł(151,27 zł) +10szt 96,25 zł(118,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M20x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.152	
Przyłączka DIN 2353 TE 14S M20x1,5 Indeks: HD-TE-14S-MG-20		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 135,04 zł(166,10 zł) +10szt 105,69 zł(130,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M20x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0	
Przyłączka DIN 2353 TE 16S M22x1,5 Indeks: HD-TE-16S-MG-22		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 163,68 zł(201,33 zł) +10szt 128,10 zł(157,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M24x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	

Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.273	
Przyłączka DIN 2353 TE 20S M27x2 Indeks: HD-TE-20S-MG-27		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 167,82 zł(206,42 zł) +10szt 131,34 zł(161,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M30x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M27x2	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.341	
Przyłączka DIN 2353 TE 25S M33x2 Indeks: HD-TE-25S-MG-33		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 210,07 zł(258,39 zł) +10szt 164,40 zł(202,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M33x2	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		160	

Masa [kg]		0,519	
Przyłączka DIN 2353 TE 30S M42x2 Indeks: HD-TE-30S-MG-42	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 274,69 zł(337,87 zł) +10szt 214,97 zł(264,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]		0	
Przyłączka DIN 2353 TE 38S M48x2 Indeks: HD-TE-38S-MG-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 387,47 zł(476,59 zł) +10szt 303,24 zł(372,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M48x2		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]		1,271	