



Redukcja manometryczna nypłowa, mosiądz, typ RDN

Nypel z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, do manometrów ze standardowymi przyłączami manometrycznymi według EN 837-1. Umożliwia montaż manometru do gniazda o większym rozmiarze. Manometr montowany do gwintu wewnętrznego d1. Połączenie to ma charakter samouszczelniający – stożek na dnie otworu d1 wciska się w otwór czopa centrującego przyłącza manometru. Gwinty d1 i d2 są zabezpieczone przed rozkręceniem połączenia poprzez nałożony specjalny klej. Przeznaczone do cieczy i gazów nieagresywnych, do montażu manometrów, kurków i zaworów manometrycznych oraz innych akcesoriów wyposażonych w ten typ przyłącza. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 3/8" BSP, mosiądz Indeks: FM-RDN-04B-06B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,49 zł (14,13 zł) +10szt 8,62 zł (10,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Masa [kg]	0		
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 3/8" NPT, mosiądz Indeks: FM-RDN-04B-06N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,50 zł (47,36 zł) +10szt 28,87 zł (35,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		

Masa [kg]		0.016	
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 1/2" BSP, mosiądz Indeks: FM-RDN-04B-08B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,50 zł (21,53 zł) +10szt 13,13 zł (16,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Masa [kg]		0.023	
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 1/2" NPT, mosiądz Indeks: FM-RDN-04B-08N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,02 zł (20,93 zł) +10szt 12,77 zł (15,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Masa [kg]		0.023	
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ M20x1,5, mosiądz Indeks: FM-RDN-04B-M20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 111,84 zł (137,56 zł) +10szt 83,88 zł (103,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	

Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)
Masa [kg]	0.04