



Redukcja manometryczna nypłowa, stal nierdzewna, typ RDN

Nypel z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, do manometrów ze standardowymi przyłączami manometrycznymi według EN 837-1. Umożliwia montaż manometru do gniazda o większym rozmiarze. Manometr montowany do gwintu wewnętrznego d1. Połączenie to ma charakter samouszczelniający – stożek na dnie otworu d1 wciska się w otwór czopa centrującego przyłącza manometru. Gwinty d1 i d2 są zabezpieczone przed rozkręceniem połączenia poprzez nałożony specjalny klej. Przeznaczone do cieczy i gazów nieagresywnych, do montażu manometrów, kurków i zaworów manometrycznych oraz innych akcesoriów wyposażonych w ten typ przyłącza. Materiał: stal AISI 316Ti.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 3/8" NPT, AISI 316Ti Indeks: FM-RDN-04B-06N-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 236,13 zł(290,44 zł) +10szt 177,10 zł(217,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Masa [kg]	0		
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 1/2" BSP, AISI 316Ti Indeks: FM-RDN-04B-08B-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 140,52 zł(172,84 zł) +10szt 105,39 zł(129,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		

Masa [kg]		0.02	
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 1/2" NPT, AISI 316Ti Indeks: FM-RDN-04B-08N-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 545,56 zł(671,04 zł) +10szt 409,17 zł(503,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Masa [kg]		0.02	