



Redukcja - rurka / rurka (redukcja, pierścień, nakrętka), mosiądz, typ AI 13600

Mosiężna redukcja (redukcja, pierścień, nakrętka) do zastosowania z łącznikami lub przyłączkami typ AI 13000 (zakres średnic zewnętrznych łączonych rur od 4 do 12 mm). Szczelność połączenia uzyskana jest poprzez zaciśnięcie pierścienia na łączonej rurze oraz jednoczesne dociśnięcie rury z pierścieniem do gniazda za pomocą nakrętki. Norma: EN 1254-2. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja, rurka 4 mm / rurka 6 mm (redukcja, pierścień, nakrętka) Indeks: AI-13600-04-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,60 zł(5,66 zł) +10szt 4,14 zł(5,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej (redukcja średnica D - 6 mm)		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	150		
Masa [kg]	0.01		
Redukcja, rurka 6 mm / rurka 8 mm (redukcja, pierścień, nakrętka) Indeks: AI-13600-06-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,05 zł(6,21 zł) +10szt 4,54 zł(5,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	do rurki o średnicy metrycznej (redukcja średnica D - 8 mm)		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	150		
Masa [kg]	0.01		
Redukcja, rurka 8 mm / rurka 10 mm (redukcja, pierścień, nakrętka) Indeks: AI-13600-08-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,94 zł(7,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		



Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza		do rurki o średnicy metrycznej (redukcja średnica D - 10 mm)	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		135	
Masa [kg]		0.023	
Redukcja, rurka 10 mm / rurka 12 mm (redukcja, pierścień, nakrętka) Indeks: AI-13600-10-12		W magazynie W oddziałach	+1szt 8,82 zł (10,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		10	
Opis przyłącza		do rurki o średnicy metrycznej (redukcja średnica D - 12 mm)	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		95	
Masa [kg]		0.035	
Redukcja, rurka 12 mm / rurka 14 mm (redukcja, pierścień, nakrętka) Indeks: AI-13600-12-14		W magazynie	+1szt 8,47 zł (10,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza		do rurki o średnicy metrycznej (redukcja średnica D - 14 mm)	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		75	
Masa [kg]		0.041	