



## Reduktor sprężonego powietrza MR, seria BIT

Regulator MR seria BIT. Wersja podstawowa do regulacji ciśnienia sprężonego powietrza w instalacji pneumatycznej. Przyłącze manometru: GW 1/8" BSP. Zakres ciśnień wyjściowych: 0 ÷ 2 bar, 0 ÷ 4 bar, 0 ÷ 8 bar lub 0 ÷ 12 bar. Ciśnienie zasilające: do 13 bar. Temperatura pracy: do +50°C.

| Produkt                                                     | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zawór redukcyjny MR BIT 1/8 02</b><br>Indeks: MW-5107001 | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 97,29 zł (119,67 zł)<br>+3szt 87,36 zł (107,45 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                            | regulator                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                               | 1/8"                        |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                             | 13                          |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                             | 2                           |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]            | 600                         |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           | 50                          |                  |                                                          |
| Przyłącze manometru regulatora                              | GW 1/8" BSP                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                   | 0.125                       |                  |                                                          |
| <b>Zawór redukcyjny MR BIT 1/8 04</b><br>Indeks: MW-5107002 | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 97,29 zł (119,67 zł)<br>+3szt 87,36 zł (107,45 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                            | regulator                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                               | 1/8"                        |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                             | 13                          |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                             | 4                           |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]            | 600                         |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           | 50                          |                  |                                                          |
| Przyłącze manometru regulatora                              | GW 1/8" BSP                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                   | 0.129                       |                  |                                                          |
| <b>Zawór redukcyjny MR BIT 1/8 08</b><br>Indeks: MW-5107003 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 97,29 zł (119,67 zł)<br>+3szt 87,36 zł (107,45 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                            | regulator                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                               | 1/8"                        |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                             | 13                          |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                             | 8                           |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]            | 600                         |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           | 50                          |                  |                                                          |
| Przyłącze manometru regulatora                              | GW 1/8" BSP                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                   | 0.132                       |                  |                                                          |

|                                                              |                             |               |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zawór redukcyjny MR BIT 1/8 012</b><br>Indeks: MW-5107004 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 97,18 zł (119,53 zł)<br>+3szt 87,50 zł (107,63 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |               |                                                          |
| Typ elementu FRL                                             | regulator                   |               |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                | 1/8"                        |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                              | 13                          |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                              | 12                          |               |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]             | 600                         |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                            | 50                          |               |                                                          |
| Przyłącze manometru regulatora                               | GW 1/8" BSP                 |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                    | 0.135                       |               |                                                          |
| <b>Zawór redukcyjny MR BIT 1/4 02</b><br>Indeks: MW-5207001  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 97,29 zł (119,67 zł)<br>+3szt 87,36 zł (107,45 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |               |                                                          |
| Typ elementu FRL                                             | regulator                   |               |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                | 1/4"                        |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                              | 13                          |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                              | 2                           |               |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]             | 600                         |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                            | 50                          |               |                                                          |
| Przyłącze manometru regulatora                               | GW 1/8" BSP                 |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                    | 0.116                       |               |                                                          |
| <b>Zawór redukcyjny MR BIT 1/4 04</b><br>Indeks: MW-5207002  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 97,29 zł (119,67 zł)<br>+3szt 87,36 zł (107,45 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |               |                                                          |
| Typ elementu FRL                                             | regulator                   |               |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                | 1/4"                        |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                              | 13                          |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                              | 4                           |               |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]             | 600                         |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                            | 50                          |               |                                                          |
| Przyłącze manometru regulatora                               | GW 1/8" BSP                 |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                    | 0.12                        |               |                                                          |
| <b>Zawór redukcyjny MR BIT 1/4 08</b><br>Indeks: MW-5207003  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 97,18 zł (119,53 zł)<br>+3szt 87,50 zł (107,63 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |               |                                                          |
| Typ elementu FRL                                             | regulator                   |               |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                | 1/4"                        |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                              | 13                          |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                              | 8                           |               |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]             | 600                         |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                            | 50                          |               |                                                          |
| Przyłącze manometru regulatora                               | GW 1/8" BSP                 |               |                                                          |

|                                                              |              |               |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| Masa [kg]                                                    |              | 0.123         |                            |
| <b>Zawór redukcyjny MR BIT 1/4 012</b><br>Indeks: MW-5207004 | W magazynie  | Wysyłka w 24h | +1szt 97,18 zł (119,53 zł) |
|                                                              | W oddziałach |               | +3szt 87,50 zł (107,63 zł) |
| Dane techniczne                                              |              |               |                            |
| Typ elementu FRL                                             |              | regulator     |                            |
| Przyłącze FRL                                                |              | 1/4"          |                            |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                              |              | 13            |                            |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                              |              | 12            |                            |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]             |              | 600           |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                            |              | 50            |                            |
| Przyłącze manometru regulatora                               |              | GW 1/8" BSP   |                            |
| Masa [kg]                                                    |              | 0.126         |                            |