



Reduktor sprężonego powietrza MR, seria BIT

Regulator MR seria BIT. Wersja podstawowa do regulacji ciśnienia sprężonego powietrza w instalacji pneumatycznej. Przyłącze manometru: GW 1/8" BSP. Zakres ciśnień wyjściowych: 0 ÷ 2 bar, 0 ÷ 4 bar, 0 ÷ 8 bar lub 0 ÷ 12 bar. Ciśnienie zasilające: do 13 bar. Temperatura pracy: do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór redukcyjny MR BIT 1/8 02 Indeks: MW-5107001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 97,29 zł (119,67 zł) +3szt 87,36 zł (107,45 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	2		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.125		
Zawór redukcyjny MR BIT 1/8 04 Indeks: MW-5107002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 97,29 zł (119,67 zł) +3szt 87,36 zł (107,45 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	4		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.129		
Zawór redukcyjny MR BIT 1/8 08 Indeks: MW-5107003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 97,29 zł (119,67 zł) +3szt 87,36 zł (107,45 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.132		

Zawór redukcyjny MR BIT 1/8 012 Indeks: MW-5107004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 97,18 zł (119,53 zł) +3szt 87,50 zł (107,63 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.135		
Zawór redukcyjny MR BIT 1/4 02 Indeks: MW-5207001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 97,29 zł (119,67 zł) +3szt 87,36 zł (107,45 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	2		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.116		
Zawór redukcyjny MR BIT 1/4 04 Indeks: MW-5207002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 97,29 zł (119,67 zł) +3szt 87,36 zł (107,45 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	4		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.12		
Zawór redukcyjny MR BIT 1/4 08 Indeks: MW-5207003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 97,18 zł (119,53 zł) +3szt 87,50 zł (107,63 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		

Masa [kg]		0.123	
Zawór redukcyjny MR BIT 1/4 012 Indeks: MW-5207004	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 97,18 zł (119,53 zł)
	W oddziałach		+3szt 87,50 zł (107,63 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		600	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.126	