


Regulator sprężonego powietrza panelowy, typ 367



Zawór redukcyjny typu membranowego z wbudowanym w pokrętkę manometrem, idealny do montażu panelowego. Posiada upust powietrza do atmosfery. Duża dokładność w utrzymywaniu ciśnienia wyjściowego. Dostępne elementy do montażu panelowego (EW-367K33). Materiał: stop cynku i aluminium. Rozmiar: 3/8". Ciśnienie zasilające: do 25 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C. Przyłącze: GW 3/8" BSP. Przepływ 1000 l/min (przy ciśnieniu wejściowym 8 bar i $D_p = 1$ bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Reduktor panelowy 25 bar DN 10, GW 3/8" BSP, z manometrem, 0,5 ÷ 3 bar Indeks: EW-367331	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 056,97 zł(1 300,07 zł) +3szt 990,91 zł(1 218,82 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	25		
Min. ciśnienie wyjściowe [bar]	0.5		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	3		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.985		
Uwagi	Przepływ nominalny przy 8 bar $D_p = 1$ bar wynosi 1000 l/min		
Reduktor panelowy 25 bar DN 10, GW 3/8" BSP, z manometrem, 0,5 ÷ 6 bar Indeks: EW-367332	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 984,53 zł(1 210,97 zł) +3szt 922,99 zł(1 135,28 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	25		
Min. ciśnienie wyjściowe [bar]	0.5		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.985		
Uwagi	Przepływ nominalny przy 8 bar $D_p = 1$ bar wynosi 1000 l/min		
Reduktor panelowy 25 bar DN 10, GW 3/8" BSP, z manometrem, 0,5 ÷ 10 bar Indeks: EW-367333	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 978,72 zł(1 203,83 zł) +3szt 917,55 zł(1 128,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	25		
Min. ciśnienie wyjściowe [bar]	0.5		

Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		10	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.985	
Uwagi		Przepływ nominalny przy 8 bar Dp = 1 bar wynosi 1000 l/min	
Reduktor panelowy 25 bar DN 10, GW 3/8" BSP, z manometrem, 0,5 ÷ 16 bar Indeks: EW-367334	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 979,84 zł (1 205,20 zł) +3szt 918,60 zł (1 129,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		25	
Min. ciśnienie wyjściowe [bar]		0.5	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.985	
Uwagi		Przepływ nominalny przy 8 bar Dp = 1 bar wynosi 1000 l/min	