



Rękaw termiczny z włókna krzemionkowego SILICAFLEX SLEEVE

Termiczna osłona w postaci rękawa. Mocna, chemicznie odporna (za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego, fosforowego i silnych zasad). Całkowicie odporna na płomień. Wysoka zawartość czystej krzemionki (ponad 96%) zapewnia doskonałą odporność temperaturową, elastyczność i minimalną kurczliwość. Posiada właściwości elektroizolacyjne. Nie emituje dymu ani oparów. Grubość ścianki to ok. 1,65 mm. Materiał: włókno z krzemionki (ditlenku krzemu). Temperatura pracy: do +982°C (chwilowo do +1650°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Ostona SILICAFLEX SLEEVE 6 mm Indeks: FQ-SFHD-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 67,13 zł (82,57 zł) +15m 57,06 zł (70,18 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	6		
Grubość s [mm]	1.65		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Ostona SILICAFLEX SLEEVE 13 mm Indeks: FQ-SFHD-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 104,37 zł (128,38 zł) +15m 88,72 zł (109,13 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	13		
Grubość s [mm]	1.65		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Ostona SILICAFLEX SLEEVE 25 mm Indeks: FQ-SFHD-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 155,15 zł (190,83 zł) +15m 131,88 zł (162,21 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	25		
Grubość s [mm]	1.65		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.49		
Długość standardowa [m]	15		
Ostona SILICAFLEX SLEEVE 38 mm Indeks: FQ-SFHD-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 174,86 zł (215,08 zł) +15m 148,63 zł (182,81 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		

Średnica wewnętrzna osłony [mm]		38	
Grubość s [mm]		1.65	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.152	
Długość standardowa [m]		15	
Ostona SILICAFLEX SLEEVE 51 mm Indeks: FQ-SFHD-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 214,70 zł (264,08 zł) +15m 182,50 zł (224,48 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		982	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		51	
Grubość s [mm]		1.65	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.088	
Długość standardowa [m]		15	
Ostona SILICAFLEX SLEEVE 76 mm Indeks: FQ-SFHD-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 294,50 zł (362,24 zł) +15m 250,33 zł (307,91 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		982	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		76	
Grubość s [mm]		1.65	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		15	
Ostona SILICAFLEX SLEEVE 102 mm Indeks: FQ-SFHD-64	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 327,85 zł (403,26 zł) +15m 278,67 zł (342,76 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		982	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		102	
Grubość s [mm]		1.65	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		15	
Ostona SILICAFLEX SLEEVE 152 mm Indeks: FQ-SFHD-96	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 517,87 zł (636,98 zł) +15m 440,19 zł (541,43 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		982	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	