



## Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy, sterowany dźwignią ręczną, typ YFM35

Monoblokowy rozdzielacz suwakowy YFM35 sterowany dźwignią ręczną ze sprężynami centrującymi. Przeznaczony do układów hydraulicznych dźwigów, podnośników, maszyn budowlanych, rolniczych itp. Standardowo wyposażony w zawór bezpieczeństwa typu C (nastawiony na 140 bar) i suwaki typu 1. Materiał: żeliwo (korpus), stal utwardzona (suwaki). Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar. Maksymalne ciśnienie na powrocie: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

| Produkt                                                                                     | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Rozdzielacz hydr. YFM35, 1 sekcyjny z zaworem przelewowym</b><br>Indeks: TL-YFM35-1-C-1  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 343,86 zł(422,95 zł) |
| Dane techniczne                                                                             |                             |                  |                            |
| Typ rozdzielacza                                                                            | monoblokowy                 |                  |                            |
| Sterowanie                                                                                  | ręczne                      |                  |                            |
| Ilość sekcji                                                                                | 1                           |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                               | 315                         |                  |                            |
| Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]                                                          | od 63 do 200                |                  |                            |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                           | 25                          |                  |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                           | 80                          |                  |                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                            | -20                         |                  |                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                  | 45                          |                  |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)                                                          | GW 3/8" BSP                 |                  |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza (pompa)                                                             | GW 3/8" BSP                 |                  |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)                                                         | GW 3/8" BSP                 |                  |                            |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                         | 1                           |                  |                            |
| Masa [kg]                                                                                   | 3.209                       |                  |                            |
| <b>Rozdzielacz hydr. YFM35, 2 sekcyjny z zaworem przelewowym</b><br>Indeks: TL-YFM35-2-C-11 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 548,06 zł(674,11 zł) |
| Dane techniczne                                                                             |                             |                  |                            |
| Typ rozdzielacza                                                                            | monoblokowy                 |                  |                            |
| Sterowanie                                                                                  | ręczne                      |                  |                            |
| Ilość sekcji                                                                                | 2                           |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                               | 315                         |                  |                            |
| Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]                                                          | od 63 do 200                |                  |                            |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                           | 25                          |                  |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                           | 80                          |                  |                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                            | -20                         |                  |                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                  | 45                          |                  |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)                                                          | GW 3/8" BSP                 |                  |                            |

|                                                                                               |  |                             |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ i rozmiar przyłącza (pompa)                                                               |  | GW 3/8" BSP                 |                                                  |
| Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)                                                           |  | GW 3/8" BSP                 |                                                  |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                           |  | 1                           |                                                  |
| Typ suwaka sekcji 2                                                                           |  | 1                           |                                                  |
| Masa [kg]                                                                                     |  | 4.669                       |                                                  |
| <b>Rozdzielacz hydr. YFM35, 3 sekcyjny z zaworem przelewowym</b><br>Indeks: TL-YFM35-3-C-111  |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 752,04 zł(925,01 zł)      |
| Dane techniczne                                                                               |  |                             |                                                  |
| Typ rozdzielacza                                                                              |  | monoblokowy                 |                                                  |
| Sterowanie                                                                                    |  | ręczne                      |                                                  |
| Ilość sekcji                                                                                  |  | 3                           |                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                 |  | 315                         |                                                  |
| Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]                                                            |  | od 63 do 200                |                                                  |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                             |  | 25                          |                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                             |  | 80                          |                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                              |  | -20                         |                                                  |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                    |  | 45                          |                                                  |
| Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)                                                            |  | GW 3/8" BSP                 |                                                  |
| Typ i rozmiar przyłącza (pompa)                                                               |  | GW 3/8" BSP                 |                                                  |
| Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)                                                           |  | GW 3/8" BSP                 |                                                  |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                           |  | 1                           |                                                  |
| Typ suwaka sekcji 2                                                                           |  | 1                           |                                                  |
| Typ suwaka sekcji 3                                                                           |  | 1                           |                                                  |
| Masa [kg]                                                                                     |  | 6.106                       |                                                  |
| <b>Rozdzielacz hydr. YFM35, 4 sekcyjny z zaworem przelewowym</b><br>Indeks: TL-YFM35-4-C-1111 |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1szt 957,49 zł(1 177,71 zł) |
| Dane techniczne                                                                               |  |                             |                                                  |
| Typ rozdzielacza                                                                              |  | monoblokowy                 |                                                  |
| Sterowanie                                                                                    |  | ręczne                      |                                                  |
| Ilość sekcji                                                                                  |  | 4                           |                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                 |  | 315                         |                                                  |
| Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]                                                            |  | od 63 do 200                |                                                  |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                             |  | 25                          |                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                             |  | 80                          |                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                              |  | -20                         |                                                  |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                    |  | 45                          |                                                  |
| Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)                                                            |  | GW 3/8" BSP                 |                                                  |
| Typ i rozmiar przyłącza (pompa)                                                               |  | GW 3/8" BSP                 |                                                  |
| Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)                                                           |  | GW 3/8" BSP                 |                                                  |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                           |  | 1                           |                                                  |
| Typ suwaka sekcji 2                                                                           |  | 1                           |                                                  |
| Typ suwaka sekcji 3                                                                           |  | 1                           |                                                  |

|                                                                                                |               |                  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| Typ suwaka sekcji 4                                                                            |               | 1                |                                |
| Masa [kg]                                                                                      |               | 7.657            |                                |
| <b>Rozdzielacz hydr. YFM35, 5 sekcyjny z zaworem przelewowym</b><br>Indeks: TL-YFM35-5-C-11111 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 173,56 zł(1 443,48 zł) |
| Dane techniczne                                                                                |               |                  |                                |
| Typ rozdzielacza                                                                               |               | monoblokowy      |                                |
| Sterowanie                                                                                     |               | ręczne           |                                |
| Ilość sekcji                                                                                   |               | 5                |                                |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                  |               | 315              |                                |
| Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]                                                             |               | od 63 do 200     |                                |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                              |               | 25               |                                |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                              |               | 80               |                                |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                               |               | -20              |                                |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                     |               | 45               |                                |
| Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)                                                             |               | GW 3/8" BSP      |                                |
| Typ i rozmiar przyłącza (pompa)                                                                |               | GW 3/8" BSP      |                                |
| Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)                                                            |               | GW 3/8" BSP      |                                |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                            |               | 1                |                                |
| Typ suwaka sekcji 2                                                                            |               | 1                |                                |
| Typ suwaka sekcji 3                                                                            |               | 1                |                                |
| Typ suwaka sekcji 4                                                                            |               | 1                |                                |
| Typ suwaka sekcji 5                                                                            |               | 1                |                                |
| Masa [kg]                                                                                      |               | 9.233            |                                |
| <b>Rozdzielacz hydr. YFM35, 6 sekcyjny z zaworem przelewowym</b><br>Indeks: TL-YFM35-6-C-11111 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 364,99 zł(1 678,94 zł) |
| Dane techniczne                                                                                |               |                  |                                |
| Typ rozdzielacza                                                                               |               | monoblokowy      |                                |
| Sterowanie                                                                                     |               | ręczne           |                                |
| Ilość sekcji                                                                                   |               | 6                |                                |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                  |               | 315              |                                |
| Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]                                                             |               | od 63 do 200     |                                |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                              |               | 25               |                                |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                              |               | 80               |                                |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                               |               | -20              |                                |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                     |               | 45               |                                |
| Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)                                                             |               | GW 3/8" BSP      |                                |
| Typ i rozmiar przyłącza (pompa)                                                                |               | GW 3/8" BSP      |                                |
| Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)                                                            |               | GW 3/8" BSP      |                                |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                            |               | 1                |                                |
| Typ suwaka sekcji 2                                                                            |               | 1                |                                |
| Typ suwaka sekcji 3                                                                            |               | 1                |                                |
| Typ suwaka sekcji 4                                                                            |               | 1                |                                |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Typ suwaka sekcji 5 | 1     |
| Typ suwaka sekcji 6 | 1     |
| Masa [kg]           | 10.72 |