



Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy, sterowany dźwignią ręczną, typ YFM35

Monoblokowy rozdzielacz suwakowy YFM35 sterowany dźwignią ręczną ze sprężynami centrującymi. Przeznaczony do układów hydraulicznych dźwigów, podnośników, maszyn budowlanych, rolniczych itp. Standardowo wyposażony w zawór bezpieczeństwa typu C (nastawiony na 140 bar) i suwaki typu 1. Materiał: żeliwo (korpus), stal utwardzona (suwaki). Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar. Maksymalne ciśnienie na powrocie: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Rozdzielacz hydr. YFM35, 1 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM35-1-C-1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 343,86 zł(422,95 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	monoblokowy		
Sterowanie	ręczne		
Ilość sekcji	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]	od 63 do 200		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	25		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	45		
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ suwaka sekcji 1	1		
Masa [kg]	3.209		
Rozdzielacz hydr. YFM35, 2 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM35-2-C-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 548,06 zł(674,11 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	monoblokowy		
Sterowanie	ręczne		
Ilość sekcji	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]	od 63 do 200		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	25		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	45		
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)	GW 3/8" BSP		

Typ i rozmiar przyłącza (pompa)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ suwaka sekcji 1	1		
Typ suwaka sekcji 2	1		
Masa [kg]	4.669		
Rozdzielacz hydr. YFM35, 3 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM35-3-C-111	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 752,04 zł(925,01 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	monoblokowy		
Sterowanie	ręczne		
Ilość sekcji	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]	od 63 do 200		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	25		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	45		
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ suwaka sekcji 1	1		
Typ suwaka sekcji 2	1		
Typ suwaka sekcji 3	1		
Masa [kg]	6.106		
Rozdzielacz hydr. YFM35, 4 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM35-4-C-1111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 957,49 zł(1 177,71 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	monoblokowy		
Sterowanie	ręczne		
Ilość sekcji	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]	od 63 do 200		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	25		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	45		
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ suwaka sekcji 1	1		
Typ suwaka sekcji 2	1		
Typ suwaka sekcji 3	1		

Typ suwaka sekcji 4		1	
Masa [kg]		7.657	
Rozdzielacz hydr. YFM35, 5 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM35-5-C-11111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 173,56 zł(1 443,48 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza		monoblokowy	
Sterowanie		ręczne	
Ilość sekcji		5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]		od 63 do 200	
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]		25	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Przepływ nominalny [l/min]		45	
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)		GW 3/8" BSP	
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)		GW 3/8" BSP	
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)		GW 3/8" BSP	
Typ suwaka sekcji 1		1	
Typ suwaka sekcji 2		1	
Typ suwaka sekcji 3		1	
Typ suwaka sekcji 4		1	
Typ suwaka sekcji 5		1	
Masa [kg]		9.233	
Rozdzielacz hydr. YFM35, 6 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM35-6-C-11111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 364,99 zł(1 678,94 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza		monoblokowy	
Sterowanie		ręczne	
Ilość sekcji		6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]		od 63 do 200	
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]		25	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Przepływ nominalny [l/min]		45	
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)		GW 3/8" BSP	
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)		GW 3/8" BSP	
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)		GW 3/8" BSP	
Typ suwaka sekcji 1		1	
Typ suwaka sekcji 2		1	
Typ suwaka sekcji 3		1	
Typ suwaka sekcji 4		1	

Typ suwaka sekcji 5	1
Typ suwaka sekcji 6	1
Masa [kg]	10.72