



Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy, sterowany dźwignią ręczną, typ YFM55

Monoblokowy rozdzielacz suwakowy YFM55 sterowany dźwignią ręczną ze sprężynami centrującymi. Przeznaczony do układów hydraulicznych dźwigów, podnośników, maszyn budowlanych, rolniczych itp. Standardowo wyposażony w zawór bezpieczeństwa typu C (nastawiony na 140 bar) i suwaki typu 1. Materiał: żeliwo (korpus), stal utwardzona (suwaki). Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar. Maksymalne ciśnienie na powrocie: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Rozdzielacz hydr. YFM55, 1 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM55-1-C-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 408,52 zł(502,48 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	monoblokowy		
Sterowanie	ręczne		
Ilość sekcji	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]	od 63 do 200		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	25		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	60		
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)	GW 1/2" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)	GW 1/2" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)	GW 1/2" BSP		
Typ suwaka sekcji 1	1		
Masa [kg]	3.352		
Rozdzielacz hydr. YFM55, 2 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM55-2-C-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 644,67 zł(792,94 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	monoblokowy		
Sterowanie	ręczne		
Ilość sekcji	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]	od 63 do 200		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	25		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	60		
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)	GW 1/2" BSP		

Typ i rozmiar przyłącza (pompa)	GW 1/2" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)	GW 1/2" BSP		
Typ suwaka sekcji 1	1		
Typ suwaka sekcji 2	1		
Masa [kg]	4.888		
Rozdzielacz hydr. YFM55, 3 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM55-3-C-111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 880,59 zł(1 083,13 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	monoblokowy		
Sterowanie	ręczne		
Ilość sekcji	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]	od 63 do 200		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	25		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	60		
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)	GW 1/2" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)	GW 1/2" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)	GW 1/2" BSP		
Typ suwaka sekcji 1	1		
Typ suwaka sekcji 2	1		
Typ suwaka sekcji 3	1		
Masa [kg]	6.364		
Rozdzielacz hydr. YFM55, 4 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM55-4-C-1111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 119,14 zł(1 376,54 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	monoblokowy		
Sterowanie	ręczne		
Ilość sekcji	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]	od 63 do 200		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	25		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	60		
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)	GW 1/2" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)	GW 1/2" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)	GW 1/2" BSP		
Typ suwaka sekcji 1	1		
Typ suwaka sekcji 2	1		
Typ suwaka sekcji 3	1		

Typ suwaka sekcji 4		1	
Masa [kg]		7.832	
Rozdzielacz hydr. YFM55, 5 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM55-5-C-11111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 360,67 zł(1 673,62 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza		monoblokowy	
Sterowanie		ręczne	
Ilość sekcji		5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]		od 63 do 200	
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]		25	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Przepływ nominalny [l/min]		60	
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)		GW 1/2" BSP	
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)		GW 1/2" BSP	
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)		GW 1/2" BSP	
Typ suwaka sekcji 1		1	
Typ suwaka sekcji 2		1	
Typ suwaka sekcji 3		1	
Typ suwaka sekcji 4		1	
Typ suwaka sekcji 5		1	
Masa [kg]		9.388	
Rozdzielacz hydr. YFM55, 6 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM55-6-C-11111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 169,37 zł(2 668,33 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza		monoblokowy	
Sterowanie		ręczne	
Ilość sekcji		6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]		od 63 do 200	
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]		25	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Przepływ nominalny [l/min]		60	
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)		GW 1/2" BSP	
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)		GW 1/2" BSP	
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)		GW 1/2" BSP	
Typ suwaka sekcji 1		1	
Typ suwaka sekcji 2		1	
Typ suwaka sekcji 3		1	
Typ suwaka sekcji 4		1	

Typ suwaka sekcji 5	1
Typ suwaka sekcji 6	1
Masa [kg]	0