



Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy sterowany elektrycznie, typ 4/2, NG6

Rozdzielacz suwakowy, typ 4/2, sterowany elektrycznie ze sprężynami centrującymi przeznaczony do montażu płytowego. Stosowany w układach hydraulicznych maszyn przemysłowych. Standardowo dostarczany z o-ringami i śrubami montażowymi. Wtyczka wyposażona jest w diodę sygnalizującą stan zasilania. Materiał: żeliwo (korpus), stal utwardzana (suwak). Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar (kanały P,A,B), 160 bar (kanał T). Dostępne na następujące napięcia sterowania: 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC lub 220 V AC. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 24V DC Indeks: TL-NG6-HA-24DC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 182,46 zł(224,43 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	do montażu płytowego		
Sterowanie	elektryczne 24V DC		
Ilość sekcji	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	160		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	60		
Typ i rozmiar przyłącza płytowego (NG)	6		
Typ suwaka sekcji 1	HA		
Masa [kg]	1.7		
Uwagi	4-drogowy, 2-położeniowy		
Rozdzielacz hydr. NG6, typ 3/2, sterowanie 24V DC Indeks: TL-NG6-A-24DC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 232,54 zł(286,02 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	do montażu płytowego		
Sterowanie	elektryczne 24V DC		
Ilość sekcji	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	160		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	60		
Typ i rozmiar przyłącza płytowego (NG)	6		
Typ suwaka sekcji 1	A		
Masa [kg]	1.659		
Uwagi	4-drogowy, 2-położeniowy		

Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 12V DC Indeks: TL-NG6-D-12DC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 182,46 zł(224,43 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	do montażu płytowego		
Sterowanie	elektryczne 12V DC		
Ilość sekcji	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	160		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	60		
Typ i rozmiar przyłącza płytowego (NG)	6		
Typ suwaka sekcji 1	D		
Masa [kg]	1.634		
Uwagi	4-drogowy, 2-położeniowy		
Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 24V DC Indeks: TL-NG6-D-24DC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 170,52 zł(209,74 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	do montażu płytowego		
Sterowanie	elektryczne 24V DC		
Ilość sekcji	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	160		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	60		
Typ i rozmiar przyłącza płytowego (NG)	6		
Typ suwaka sekcji 1	D		
Masa [kg]	1.7		
Uwagi	4-drogowy, 2-położeniowy		
Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 220V AC Indeks: TL-NG6-D-220AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 182,46 zł(224,43 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	do montażu płytowego		
Sterowanie	elektryczne 230V AC		
Ilość sekcji	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	160		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	60		

Typ i rozmiar przyłącza płytowego (NG)		6	
Typ suwaka sekcji 1		D	
Masa [kg]		1.652	
Uwagi		4-drogowy, 2-położeniowy	
Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 24V DC Indeks: TL-NG6-HB-24DC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 232,54 zł(286,02 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza		do montażu płytowego	
Sterowanie		elektryczne 24V DC	
Ilość sekcji		1	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]		160	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Przepływ nominalny [l/min]		60	
Typ i rozmiar przyłącza płytowego (NG)		6	
Typ suwaka sekcji 1		HB	
Masa [kg]		1.7	
Uwagi		4-drogowy, 2-położeniowy	