



## Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy sterowany elektrycznie, typ 4/3, NG10

Rozdzielacz suwakowy, typ 4/3, sterowany elektrycznie ze sprężynami centrującymi przeznaczony do montażu płytowego. Stosowany w układach hydraulicznych maszyn przemysłowych. Standardowo dostarczany z o-ringami i śrubami montażowymi. Wtyczki wyposażone są w diody sygnalizujące stan zasilania. Materiał: żeliwo (korpus), stal utwardzana (suwak). Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar (kanały P,A,B), 160 bar (kanał T). Dostępne na następujące napięcia sterowania: 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC lub 220 V AC. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

| Produkt                                                                             | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Rozdzielacz hydr. NG10, typ 4/3, sterowanie 24V DC</b><br>Indeks: TL-NG10-E-24DC | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 489,94 zł(602,63 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                             |                  |                            |
| Typ rozdzielacza                                                                    | do montażu płytowego        |                  |                            |
| Sterowanie                                                                          | elektryczne 24V DC          |                  |                            |
| Ilość sekcji                                                                        | 1                           |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 315                         |                  |                            |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                   | 160                         |                  |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 80                          |                  |                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -20                         |                  |                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                          | 120                         |                  |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza płytowego (NG)                                              | 10                          |                  |                            |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                 | E                           |                  |                            |
| Masa [kg]                                                                           | 6.047                       |                  |                            |
| Uwagi                                                                               | 4-drogowy, 3-położeniowy    |                  |                            |
| <b>Rozdzielacz hydr. NG10, typ 4/3, sterowanie 24V DC</b><br>Indeks: TL-NG10-G-24DC | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 501,83 zł(617,25 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                             |                  |                            |
| Typ rozdzielacza                                                                    | do montażu płytowego        |                  |                            |
| Sterowanie                                                                          | elektryczne 24V DC          |                  |                            |
| Ilość sekcji                                                                        | 1                           |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 315                         |                  |                            |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                   | 160                         |                  |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 80                          |                  |                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -20                         |                  |                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                          | 120                         |                  |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza płytowego (NG)                                              | 10                          |                  |                            |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                 | G                           |                  |                            |
| Masa [kg]                                                                           | 6.052                       |                  |                            |
| Uwagi                                                                               | 4-drogowy, 3-położeniowy    |                  |                            |

|                                                                                     |                          |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Rozdzielacz hydr. NG10, typ 4/3, sterowanie 24V DC</b><br>Indeks: TL-NG10-H-24DC | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1szt 489,94 zł(602,63 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                          |                  |                            |
| Typ rozdzielacza                                                                    | do montażu płytowego     |                  |                            |
| Sterowanie                                                                          | elektryczne 24V DC       |                  |                            |
| Ilość sekcji                                                                        | 1                        |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 315                      |                  |                            |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                   | 160                      |                  |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 80                       |                  |                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -20                      |                  |                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                          | 120                      |                  |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza płytowego (NG)                                              | 10                       |                  |                            |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                 | H                        |                  |                            |
| Masa [kg]                                                                           | 6.053                    |                  |                            |
| Uwagi                                                                               | 4-drogowy, 3-położeniowy |                  |                            |
| <b>Rozdzielacz hydr. NG10, typ 4/3, sterowanie 24V DC</b><br>Indeks: TL-NG10-J-24DC | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1szt 489,94 zł(602,63 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                          |                  |                            |
| Typ rozdzielacza                                                                    | do montażu płytowego     |                  |                            |
| Sterowanie                                                                          | elektryczne 24V DC       |                  |                            |
| Ilość sekcji                                                                        | 1                        |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 315                      |                  |                            |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                   | 160                      |                  |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 80                       |                  |                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -20                      |                  |                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                          | 120                      |                  |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza płytowego (NG)                                              | 10                       |                  |                            |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                 | J                        |                  |                            |
| Masa [kg]                                                                           | 6.051                    |                  |                            |
| Uwagi                                                                               | 4-drogowy, 3-położeniowy |                  |                            |