



Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy, sterowany elektrycznie, typ YE45

Monoblokowy rozdzielacz suwakowy YE45 sterowany elektrycznie ze sprężynami centrującymi. Przeznaczony do układów hydraulicznych dźwigów, podnośników, maszyn budowlanych, rolniczych, itp. Standardowo wyposażony w zawór bezpieczeństwa typu C (nastawiony fabrycznie na 140 bar) i suwaki typu 1. Materiał: żeliwo (korpus), stal utwardzona (suwaki). Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 250 bar. Maksymalne ciśnienie na powrocie: 25 bar. Napięcie sterowania: 12V DC. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Rozdzielacz hydr. YE45, 1 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YE45-1-C-1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 628,04 zł (772,49 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	monoblokowy		
Sterowanie	elektryczne 12V DC		
Ilość sekcji	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]	od 63 do 200		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	25		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	45		
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ suwaka sekcji 1	1		
Masa [kg]	0		
Rozdzielacz hydr. YE45, 2 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YE45-2-C-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 468,43 zł (1 806,17 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	monoblokowy		
Sterowanie	elektryczne 12V DC		
Ilość sekcji	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]	od 63 do 200		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	25		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	45		
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)	GW 3/8" BSP		



Typ i rozmiar przyłącza (pompa)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ suwaka sekcji 1	1		
Typ suwaka sekcji 2	1		
Masa [kg]	0		
Rozdzielacz hydr. YE45, 3 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YE45-3-C-111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 122,12 zł(2 610,21 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	monoblokowy		
Sterowanie	elektryczne 12V DC		
Ilość sekcji	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]	od 63 do 200		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	25		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	45		
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ suwaka sekcji 1	1		
Typ suwaka sekcji 2	1		
Typ suwaka sekcji 3	1		
Masa [kg]	0		
Rozdzielacz hydr. YE45, 4 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YE45-4-C-1111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 797,47 zł(3 440,89 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza	monoblokowy		
Sterowanie	elektryczne 12V DC		
Ilość sekcji	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]	od 63 do 200		
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]	25		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Przepływ nominalny [l/min]	45		
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)	GW 3/8" BSP		
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)	GW 3/8" BSP		
Typ suwaka sekcji 1	1		
Typ suwaka sekcji 2	1		
Typ suwaka sekcji 3	1		

Typ suwaka sekcji 4		1	
Masa [kg]		0	
Rozdzielacz hydr. YE45, 5 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YE45-5-C-11111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 444,65 zł(4 236,92 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza		monoblokowy	
Sterowanie		elektryczne 12V DC	
Ilość sekcji		5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]		od 63 do 200	
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]		25	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Przepływ nominalny [l/min]		45	
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)		GW 3/8" BSP	
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)		GW 3/8" BSP	
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)		GW 3/8" BSP	
Typ suwaka sekcji 1		1	
Typ suwaka sekcji 2		1	
Typ suwaka sekcji 3		1	
Typ suwaka sekcji 4		1	
Typ suwaka sekcji 5		1	
Masa [kg]		0	
Rozdzielacz hydr. YE45, 6 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YE45-6-C-11111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 105,07 zł(5 049,24 zł)
Dane techniczne			
Typ rozdzielacza		monoblokowy	
Sterowanie		elektryczne 12V DC	
Ilość sekcji		6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]		od 63 do 200	
Maks. ciśnienie na powrocie [bar]		25	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Przepływ nominalny [l/min]		45	
Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)		GW 3/8" BSP	
Typ i rozmiar przyłącza (pompa)		GW 3/8" BSP	
Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)		GW 3/8" BSP	
Typ suwaka sekcji 1		1	
Typ suwaka sekcji 2		1	
Typ suwaka sekcji 3		1	
Typ suwaka sekcji 4		1	

Typ suwaka sekcji 5	1
Typ suwaka sekcji 6	1
Masa [kg]	0