



## Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy, sterowany elektrycznie, typ YE45

Monoblokowy rozdzielacz suwakowy YE45 sterowany elektrycznie ze sprężynami centrującymi. Przeznaczony do układów hydraulicznych dźwigów, podnośników, maszyn budowlanych, rolniczych, itp. Standardowo wyposażony w zawór bezpieczeństwa typu C (nastawiony fabrycznie na 140 bar) i suwaki typu 1. Materiał: żeliwo (korpus), stal utwardzona (suwaki). Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 250 bar. Maksymalne ciśnienie na powrocie: 25 bar. Napięcie sterowania: 12V DC. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

| Produkt                                                                                   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Rozdzielacz hydr. YE45, 1 sekcyjny z zaworem przelewowym</b><br>Indeks: TL-YE45-1-C-1  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 628,04 zł (772,49 zł)     |
| Dane techniczne                                                                           |                             |                  |                                 |
| Typ rozdzielacza                                                                          | monoblokowy                 |                  |                                 |
| Sterowanie                                                                                | elektryczne 12V DC          |                  |                                 |
| Ilość sekcji                                                                              | 1                           |                  |                                 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                             | 250                         |                  |                                 |
| Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]                                                        | od 63 do 200                |                  |                                 |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                         | 25                          |                  |                                 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                         | 80                          |                  |                                 |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                          | -20                         |                  |                                 |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                | 45                          |                  |                                 |
| Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)                                                        | GW 3/8" BSP                 |                  |                                 |
| Typ i rozmiar przyłącza (pompa)                                                           | GW 3/8" BSP                 |                  |                                 |
| Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)                                                       | GW 3/8" BSP                 |                  |                                 |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                       | 1                           |                  |                                 |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                           |                  |                                 |
| <b>Rozdzielacz hydr. YE45, 2 sekcyjny z zaworem przelewowym</b><br>Indeks: TL-YE45-2-C-11 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 1 468,43 zł (1 806,17 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                             |                  |                                 |
| Typ rozdzielacza                                                                          | monoblokowy                 |                  |                                 |
| Sterowanie                                                                                | elektryczne 12V DC          |                  |                                 |
| Ilość sekcji                                                                              | 2                           |                  |                                 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                             | 250                         |                  |                                 |
| Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]                                                        | od 63 do 200                |                  |                                 |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                         | 25                          |                  |                                 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                         | 80                          |                  |                                 |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                          | -20                         |                  |                                 |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                | 45                          |                  |                                 |
| Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)                                                        | GW 3/8" BSP                 |                  |                                 |



|                                                                                             |                    |                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| Typ i rozmiar przyłącza (pompa)                                                             | GW 3/8" BSP        |                  |                                 |
| Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)                                                         | GW 3/8" BSP        |                  |                                 |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                         | 1                  |                  |                                 |
| Typ suwaka sekcji 2                                                                         | 1                  |                  |                                 |
| Masa [kg]                                                                                   | 0                  |                  |                                 |
| <b>Rozdzielacz hydr. YE45, 3 sekcyjny z zaworem przelewowym</b><br>Indeks: TL-YE45-3-C-111  | Na zamówienie      | Po potwierdzeniu | +1szt 2 122,12 zł (2 610,21 zł) |
| Dane techniczne                                                                             |                    |                  |                                 |
| Typ rozdzielacza                                                                            | monoblokowy        |                  |                                 |
| Sterowanie                                                                                  | elektryczne 12V DC |                  |                                 |
| Ilość sekcji                                                                                | 3                  |                  |                                 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                               | 250                |                  |                                 |
| Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]                                                          | od 63 do 200       |                  |                                 |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                           | 25                 |                  |                                 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                           | 80                 |                  |                                 |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                            | -20                |                  |                                 |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                  | 45                 |                  |                                 |
| Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)                                                          | GW 3/8" BSP        |                  |                                 |
| Typ i rozmiar przyłącza (pompa)                                                             | GW 3/8" BSP        |                  |                                 |
| Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)                                                         | GW 3/8" BSP        |                  |                                 |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                         | 1                  |                  |                                 |
| Typ suwaka sekcji 2                                                                         | 1                  |                  |                                 |
| Typ suwaka sekcji 3                                                                         | 1                  |                  |                                 |
| Masa [kg]                                                                                   | 0                  |                  |                                 |
| <b>Rozdzielacz hydr. YE45, 4 sekcyjny z zaworem przelewowym</b><br>Indeks: TL-YE45-4-C-1111 | Na zamówienie      | Po potwierdzeniu | +1szt 2 797,47 zł (3 440,89 zł) |
| Dane techniczne                                                                             |                    |                  |                                 |
| Typ rozdzielacza                                                                            | monoblokowy        |                  |                                 |
| Sterowanie                                                                                  | elektryczne 12V DC |                  |                                 |
| Ilość sekcji                                                                                | 4                  |                  |                                 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                               | 250                |                  |                                 |
| Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]                                                          | od 63 do 200       |                  |                                 |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                           | 25                 |                  |                                 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                           | 80                 |                  |                                 |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                            | -20                |                  |                                 |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                  | 45                 |                  |                                 |
| Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)                                                          | GW 3/8" BSP        |                  |                                 |
| Typ i rozmiar przyłącza (pompa)                                                             | GW 3/8" BSP        |                  |                                 |
| Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)                                                         | GW 3/8" BSP        |                  |                                 |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                         | 1                  |                  |                                 |
| Typ suwaka sekcji 2                                                                         | 1                  |                  |                                 |
| Typ suwaka sekcji 3                                                                         | 1                  |                  |                                 |

|                                                                                              |               |                    |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|
| Typ suwaka sekcji 4                                                                          |               | 1                  |                                |
| Masa [kg]                                                                                    |               | 0                  |                                |
| <b>Rozdzielacz hydr. YE45, 5 sekcyjny z zaworem przelewowym</b><br>Indeks: TL-YE45-5-C-11111 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu   | +1szt 3 444,65 zł(4 236,92 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |               |                    |                                |
| Typ rozdzielacza                                                                             |               | monoblokowy        |                                |
| Sterowanie                                                                                   |               | elektryczne 12V DC |                                |
| Ilość sekcji                                                                                 |               | 5                  |                                |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                |               | 250                |                                |
| Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]                                                           |               | od 63 do 200       |                                |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                            |               | 25                 |                                |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                            |               | 80                 |                                |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                             |               | -20                |                                |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                   |               | 45                 |                                |
| Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)                                                           |               | GW 3/8" BSP        |                                |
| Typ i rozmiar przyłącza (pompa)                                                              |               | GW 3/8" BSP        |                                |
| Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)                                                          |               | GW 3/8" BSP        |                                |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                          |               | 1                  |                                |
| Typ suwaka sekcji 2                                                                          |               | 1                  |                                |
| Typ suwaka sekcji 3                                                                          |               | 1                  |                                |
| Typ suwaka sekcji 4                                                                          |               | 1                  |                                |
| Typ suwaka sekcji 5                                                                          |               | 1                  |                                |
| Masa [kg]                                                                                    |               | 0                  |                                |
| <b>Rozdzielacz hydr. YE45, 6 sekcyjny z zaworem przelewowym</b><br>Indeks: TL-YE45-6-C-11111 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu   | +1szt 4 105,07 zł(5 049,24 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |               |                    |                                |
| Typ rozdzielacza                                                                             |               | monoblokowy        |                                |
| Sterowanie                                                                                   |               | elektryczne 12V DC |                                |
| Ilość sekcji                                                                                 |               | 6                  |                                |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                |               | 250                |                                |
| Zakres zaworu bezpieczeństwa [bar]                                                           |               | od 63 do 200       |                                |
| Maks. ciśnienie na powrocie [bar]                                                            |               | 25                 |                                |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                            |               | 80                 |                                |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                             |               | -20                |                                |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                   |               | 45                 |                                |
| Typ i rozmiar przyłącza (zbiornik)                                                           |               | GW 3/8" BSP        |                                |
| Typ i rozmiar przyłącza (pompa)                                                              |               | GW 3/8" BSP        |                                |
| Typ i rozmiar przyłącza (odbiornik)                                                          |               | GW 3/8" BSP        |                                |
| Typ suwaka sekcji 1                                                                          |               | 1                  |                                |
| Typ suwaka sekcji 2                                                                          |               | 1                  |                                |
| Typ suwaka sekcji 3                                                                          |               | 1                  |                                |
| Typ suwaka sekcji 4                                                                          |               | 1                  |                                |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Typ suwaka sekcji 5 | 1 |
| Typ suwaka sekcji 6 | 1 |
| Masa [kg]           | 0 |