



Rozdzielacz wtykowy nastawny, typ R43

Rozdzielacz wtykowy nastawny, typ R43, przeznaczony do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 12 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka rozdzielacz nastawny RL43, 4 x wąż 4 mm / GZ M5, tworzywo Indeks: MW-2L43001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 37,81 zł (46,51 zł) +10szt 30,57 zł (37,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	inna specjalna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe (od strony pojedynczego złącza)		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	35.5		
Masa [kg]	0.012		
Przyłączka rozdzielacz nastawny RL43, 4 x wąż 4 mm / GZ BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2L43002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 36,34 zł (44,70 zł) +10szt 29,38 zł (36,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	inna specjalna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącza wtykowe (4 sztuki)		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		41.6	
Masa [kg]		0.018	
Przyłączka rozdzielacz nastawny RL43, 4 x wąż 4 mm / GZ BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2L43003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 37,81 zł (46,51 zł) +10szt 30,57 zł (37,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		inna specjalna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		4 mm	
Opis przyłącza		złącza wtykowe (4 sztuki)	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		44.6	
Masa [kg]		0.024	
Przyłączka rozdzielacz nastawny RL43, 4 x wąż 6 mm / GZ BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2L43008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 39,60 zł (48,71 zł) +10szt 32,02 zł (39,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria		inna specjalna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącza wtykowe (4 sztuki)	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	

Długość L [mm]		43.7	
Masa [kg]		0.017	
Przyłączka rozdzielacz nastawny RL43, 4 x wąż 6 mm / GZ BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2L43009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 40,54 zł (49,86 zł) +10szt 32,78 zł (40,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria		inna specjalna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącza wtykowe (4 sztuki)	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		46.7	
Masa [kg]		0.023	