



Rura do zastosowań ciśnieniowych bezszwowa, stal nierdzewna

Rury bezszwowe do zastosowań ciśnieniowych wykonane zgodnie z normą EN 10216-5 dla rur wykonanych ze stali nierdzewnej. Z certyfikatem materiałowym EN 10204 3.1. Stosowane powszechnie w przemyśle w budowie instalacji i rurociągów. Materiał: stal AISI 321 (1.4541), AISI 316Ti (1.4571). Długość standardowa rury (jeden odcinek): 6 m. Wysyłka w odcinkach: 1 m lub 2 m, dłuższe odcinki po uzgodnieniu kosztów transportu.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Rura b. szwu EN 10216-5, 21,3x2,6 mm, AISI 321 Indeks: MPR-RBSZ-021X2,60-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 254,02 zł(312,44 zł) +6m 215,91 zł(265,57 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 321		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21.3		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	322		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.22		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		
Rura b. szwu EN 10216-5, 21,3x2,6 mm, AISI 316Ti Indeks: MPR-RBSZ-021X2,60-SS316Ti	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 270,48 zł(332,69 zł) +6m 229,91 zł(282,79 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21.3		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	337		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.22		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		
Rura b. szwu EN 10216-5, 26,9x2,6 mm, AISI 321 Indeks: MPR-RBSZ-026X2,60-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 277,54 zł(341,37 zł) +6m 235,91 zł(290,17 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 321		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.9		

Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	250		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.58		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		
Rura b. szwu EN 10216-5, 26,9x2,6 mm, AISI 316Ti Indeks: MPR-RBSZ-026X2,60-SS316TI	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 331,63 zł(407,90 zł) +6m 281,89 zł(346,72 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.9		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	262		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.58		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		
Rura b. szwu EN 10216-5, 33,7x2,6 mm, AISI 321 Indeks: MPR-RBSZ-033X2,6-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 371,62 zł(457,09 zł) +6m 315,87 zł(388,52 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 321		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33.7		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	197		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.02		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		
Rura b. szwu EN 10216-5, 33,7x2,6 mm, AISI 316Ti Indeks: MPR-RBSZ-033X2,6-SS316TI	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 418,66 zł(514,95 zł) +6m 355,86 zł(437,71 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33.7		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	206		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.02		

Długość standardowa [m]		6	
Norma		EN 10216-5	
Rura b. szwu EN 10216-5, 42,4x2,6 mm, AISI 321 Indeks: MPR-RBSZ-042X2,6-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 411,60 zł(506,27 zł) +6m 349,86 zł(430,33 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 321	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42.4	
Grubość ścianki [mm]		2.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		155	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.59	
Długość standardowa [m]		6	
Norma		EN 10216-5	
Rura b. szwu EN 10216-5, 42,4x2,6 mm, AISI 316Ti Indeks: MPR-RBSZ-042X2,6-SS316Ti	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 515,09 zł(633,56 zł) +6m 437,82 zł(538,52 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42.4	
Grubość ścianki [mm]		2.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		162	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.59	
Długość standardowa [m]		6	
Norma		EN 10216-5	
Rura b. szwu EN 10216-5, 48,3x2,6 mm, AISI 321 Indeks: MPR-RBSZ-048X2,6-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 559,78 zł(688,53 zł) +6m 475,81 zł(585,25 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 321	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48.3	
Grubość ścianki [mm]		2.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		135	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.97	
Długość standardowa [m]		6	
Norma		EN 10216-5	
Rura b. szwu EN 10216-5, 48,3x2,6 mm, AISI 316Ti Indeks: MPR-RBSZ-048X2,6-SS316Ti	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 583,30 zł(717,46 zł) +6m 495,80 zł(609,83 zł)
Dane techniczne			

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48.3		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	142		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.97		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		
Rura b. szwu EN 10216-5, 60,3x2,9 mm, AISI 321 Indeks: MPR-RBSZ-060X2,9-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 620,93 zł (763,74 zł) +6m 527,79 zł (649,18 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 321		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60.3		
Grubość ścianki [mm]	2.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	123		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.17		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		
Rura b. szwu EN 10216-5, 60,3x2,9 mm, AISI 316Ti Indeks: MPR-RBSZ-060X2,90-SS316Ti	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 785,57 zł (966,25 zł) +6m 667,73 zł (821,31 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60.3		
Grubość ścianki [mm]	2.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	128		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.17		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		
Rura b. szwu EN 10216-5, 76,1x2,9 mm, AISI 321 Indeks: MPR-RBSZ-076X2,9-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 820,85 zł (1 009,65 zł) +6m 697,72 zł (858,20 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 321		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	76.1		

Grubość ścianki [mm]	2.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	96		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.32		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		
Rura b. szwu EN 10216-5, 76,1x2,9 mm, AISI 316Ti Indeks: MPR-RBSZ-076X2,9-SS316Ti	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 985,49 zł(1 212,15 zł) +6m 837,66 zł(1 030,32 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	76.1		
Grubość ścianki [mm]	2.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	101		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.32		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		
Rura b. szwu EN 10216-5, 88,9x3,2 mm, AISI 321 Indeks: MPR-RBSZ-088X3,2-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 872,59 zł(1 073,29 zł) +6m 741,70 zł(912,29 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 321		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	88.9		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	92		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	6.86		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		
Rura b. szwu EN 10216-5, 88,9x3,2 mm, AISI 316Ti Indeks: MPR-RBSZ-088X3,2-SS316Ti	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 246,56 zł(1 533,27 zł) +6m 1 059,58 zł(1 303,28 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	88.9		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	97		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	6.86		

Długość standardowa [m]		6	
Norma		EN 10216-5	
Rura b. szwu EN 10216-5, 114,3x3,6 mm, AISI 321 Indeks: MPR-RBSZ-114X3,6-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 611,12 zł (1 981,68 zł) +6m 1 369,45 zł (1 684,42 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 321	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		114.3	
Grubość ścianki [mm]		3.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		80	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Masa jednostkowa [kg/m]		9.98	
Długość standardowa [m]		6	
Norma		EN 10216-5	
Rura b. szwu EN 10216-5, 114,3x3,6 mm, AISI 316Ti Indeks: MPR-RBSZ-114X3,6-SS316Ti	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 933,34 zł (2 378,01 zł) +6m 1 643,34 zł (2 021,31 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		114.3	
Grubość ścianki [mm]		3.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		84	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Masa jednostkowa [kg/m]		9.98	
Długość standardowa [m]		6	
Norma		EN 10216-5	
Rura b. szwu EN 10216-5, 139,7x4,0 mm, AISI 321 Indeks: MPR-RBSZ-139X4,0-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 441,38 zł (3 002,90 zł) +6m 2 075,17 zł (2 552,46 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 321	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		139.7	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		73	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Masa jednostkowa [kg/m]		13.6	
Długość standardowa [m]		6	
Norma		EN 10216-5	

Rura b. szwu EN 10216-5, 139,7x4,0 mm, AISI 316Ti Indeks: MPR-RBSZ-139X4,0-SS316Ti	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 897,66 zł (3 564,12 zł) +6m 2 463,01 zł (3 029,50 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	139.7		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	13.6		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		
Rura b. szwu EN 10216-5, 168,3x4,5 mm, AISI 321 Indeks: MPR-RBSZ-168X4,5-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 646,00 zł (3 254,58 zł) +6m 2 249,10 zł (2 766,39 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 321		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	168.3		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	68		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	18.5		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		
Rura b. szwu EN 10216-5, 168,3x4,5 mm, AISI 316Ti Indeks: MPR-RBSZ-168X4,5-SS316Ti	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3 203,42 zł (3 940,21 zł) +6m 2 722,91 zł (3 349,18 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	168.3		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	71		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Masa jednostkowa [kg/m]	18.5		
Długość standardowa [m]	6		
Norma	EN 10216-5		