



## Rura do zastosowań ciśnieniowych ze szwem, stal nierdzewna

Rury ze szwem do zastosowań ciśnieniowych ze stali nierdzewnej zgodne z normą EN 10217-7 (DIN 17457). Rury wyżarzane, spawane wzdłużnie TIG, HF lub laserem o powierzchni gładkiej, matowej, trawione. Współczynnik spawu  $v = 1,0$ . Tolerancje D3 / T3. Kategoria badań TC1 lub TC2 – w zależności od partii. Z certyfikatem materiałowym EN 10204 3.1. Rury te charakteryzują się dobrą odpornością ciśnieniową i mogą być stosowane na urządzenia ciśnieniowe podlegające Dyrektywie Ciśnieniowej (2014/68/UE, PED). Stosowane powszechnie w przemyśle w budowie instalacji i rurociągów. Materiał: stal AISI 304/304L (1.4301/1.4307), AISI 316L (1.4404). Długość standardowa rury (jeden odcinek): 6 m. Wysyłka w odcinkach: 1 m lub 2 m, dłuższe odcinki po uzgodnieniu kosztów transportu.

| Produkt                                                                                 | Dostępność             | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 21,3x2,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-021X2,0-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 35,04 zł (43,10 zł)<br>+6m 29,79 zł (36,64 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                    |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 304/304L          |                  |                                                    |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 21.3                   |                  |                                                    |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2                      |                  |                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 279                    |                  |                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 0.97                   |                  |                                                    |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                    |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                    |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 21,3x2,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-021X2,0-SS316L | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 58,80 zł (72,32 zł)<br>+6m 49,98 zł (61,48 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                    |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 316L              |                  |                                                    |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 21.3                   |                  |                                                    |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2                      |                  |                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 273                    |                  |                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 0.97                   |                  |                                                    |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                    |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                    |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 21,3x2,6 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-021X2,6-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 53,86 zł (66,25 zł)<br>+6m 45,78 zł (56,31 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                    |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                    |

|                                                                                         |                             |                  |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 304/304L               |                  |                                                    |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna                   |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 21.3                        |                  |                                                    |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2.6                         |                  |                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 373                         |                  |                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                         |                  |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 1.22                        |                  |                                                    |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                           |                  |                                                    |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457)      |                  |                                                    |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 21,3x2,6 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-021X2,6-SS316L | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 70,56 zł (86,79 zł)<br>+6m 59,98 zł (73,78 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                             |                  |                                                    |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna        |                  |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 316L                   |                  |                                                    |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna                   |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 21.3                        |                  |                                                    |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2.6                         |                  |                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 364                         |                  |                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                         |                  |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 1.22                        |                  |                                                    |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                           |                  |                                                    |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457)      |                  |                                                    |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 26,9x2,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-026X2,0-SS      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 43,98 zł (54,10 zł)<br>+6m 37,39 zł (45,99 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                             |                  |                                                    |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna        |                  |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 304/304L               |                  |                                                    |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna                   |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 26.9                        |                  |                                                    |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2                           |                  |                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 217                         |                  |                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                         |                  |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 1.25                        |                  |                                                    |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                           |                  |                                                    |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457)      |                  |                                                    |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 26,9x2,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-026X2,0-SS316L | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 61,15 zł (75,21 zł)<br>+6m 51,98 zł (63,94 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                             |                  |                                                    |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna        |                  |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 316L                   |                  |                                                    |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna                   |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 26.9                        |                  |                                                    |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2                           |                  |                                                    |

|                                                                                         |                        |                  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 213                    |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 1.25                   |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                     |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                     |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 26,9x2,6 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-026X2,6-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 67,03 zł (82,45 zł)<br>+6m 56,98 zł (70,09 zł)  |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                     |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 304/304L          |                  |                                                     |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 26.9                   |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2.6                    |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 289                    |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 1.59                   |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                     |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                     |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 26,9x2,6 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-026X2,6-SS316L | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 87,02 zł (107,03 zł)<br>+6m 73,97 zł (90,98 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                     |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 316L              |                  |                                                     |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 26.9                   |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2.6                    |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 282                    |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 1.59                   |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                     |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                     |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 33,7x2,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-033X2,0-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 51,39 zł (63,21 zł)<br>+6m 43,68 zł (53,73 zł)  |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                     |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 304/304L          |                  |                                                     |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 33.7                   |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 171                    |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 1.59                   |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                     |

|                                                                                         |               |                        |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Norma                                                                                   |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                       |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 33,7x2,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-033X2,0-SS316L | Na zamówienie | Po potwierdzeniu       | +1m 89,38 zł (109,94 zł)<br>+6m 75,97 zł (93,44 zł)   |
| Dane techniczne                                                                         |               |                        |                                                       |
| Typ materiału                                                                           |               | SS - stal nierdzewna   |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                                        |               | AISI 316L              |                                                       |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    |               | metryczna              |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    |               | 33.7                   |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    |               | 2                      |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 |               | 168                    |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              |               | tak                    |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 |               | 1.59                   |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                                 |               | 6                      |                                                       |
| Norma                                                                                   |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                       |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 33,7x2,6 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-033X2,6-SS      | Na zamówienie | Po potwierdzeniu       | +1m 63,39 zł (77,97 zł)<br>+6m 53,88 zł (66,27 zł)    |
| Dane techniczne                                                                         |               |                        |                                                       |
| Typ materiału                                                                           |               | SS - stal nierdzewna   |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                                        |               | AISI 304/304L          |                                                       |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    |               | metryczna              |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    |               | 33.7                   |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    |               | 2.6                    |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 |               | 227                    |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              |               | tak                    |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 |               | 2.03                   |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                                 |               | 6                      |                                                       |
| Norma                                                                                   |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                       |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 33,7x2,6 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-033X2,6-SS316L | Na zamówienie | Po potwierdzeniu       | +1m 109,37 zł (134,53 zł)<br>+6m 92,96 zł (114,34 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |               |                        |                                                       |
| Typ materiału                                                                           |               | SS - stal nierdzewna   |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                                        |               | AISI 316L              |                                                       |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    |               | metryczna              |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    |               | 33.7                   |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    |               | 2.6                    |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 |               | 222                    |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              |               | tak                    |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 |               | 2.03                   |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                                 |               | 6                      |                                                       |
| Norma                                                                                   |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                       |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 42,4x2,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-042X2,0-SS      | W magazynie   | Wysyłka w 24h          | +1m 63,39 zł (77,97 zł)<br>+6m 53,88 zł (66,27 zł)    |
| Dane techniczne                                                                         |               |                        |                                                       |
| Typ materiału                                                                           |               | SS - stal nierdzewna   |                                                       |

|                                                                                         |                        |                  |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 42.4                   |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 135                    |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 2.03                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 42,4x2,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-042X2,0-SS316L | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 110,54 zł (135,96 zł)<br>+6m 93,96 zł (115,57 zł)  |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 316L              |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 42.4                   |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 132                    |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 2.03                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 42,4x2,6 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-042X2,6-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 79,50 zł (97,79 zł)<br>+6m 67,57 zł (83,11 zł)     |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 42.4                   |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2.6                    |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 178                    |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 2.6                    |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 42,4x2,6 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-042X2,6-SS316L | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 138,77 zł (170,69 zł)<br>+6m 117,95 zł (145,08 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 316L              |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 42.4                   |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2.6                    |                  |                                                        |

|                                                                                         |                             |                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 174                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 2.6                         |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                           |                  |                                                       |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457)      |                  |                                                       |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 48,3x2,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-048X2,0-SS      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 85,35 zł (104,98 zł)<br>+6m 72,55 zł (89,24 zł)   |
| Dane techniczne                                                                         |                             |                  |                                                       |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna        |                  |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 304/304L               |                  |                                                       |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna                   |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 48.3                        |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2                           |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 118                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 2.32                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                           |                  |                                                       |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457)      |                  |                                                       |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 48,3x2,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-048X2,0-SS316L | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 108,19 zł (133,07 zł)<br>+6m 91,96 zł (113,11 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                             |                  |                                                       |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna        |                  |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 316L                   |                  |                                                       |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna                   |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 48.3                        |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2                           |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 115                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 2.33                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                           |                  |                                                       |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457)      |                  |                                                       |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 48,3x2,6 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-048X2,6-SS      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 91,26 zł (112,25 zł)<br>+6m 77,57 zł (95,41 zł)   |
| Dane techniczne                                                                         |                             |                  |                                                       |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna        |                  |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 304/304L               |                  |                                                       |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna                   |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 48.3                        |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2.6                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 155                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 2.99                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                           |                  |                                                       |

|                                                                                         |                             |                        |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Norma                                                                                   |                             | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 48,3x2,6 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-048X2,6-SS316L | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu       | +1m 152,88 zł (188,04 zł)<br>+6m 129,95 zł (159,84 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                             |                        |                                                        |
| Typ materiału                                                                           |                             | SS - stal nierdzewna   |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        |                             | AISI 316L              |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    |                             | metryczna              |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    |                             | 48.3                   |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    |                             | 2.6                    |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 |                             | 152                    |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              |                             | tak                    |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 |                             | 2.99                   |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 |                             | 6                      |                                                        |
| Norma                                                                                   |                             | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 60,3x2,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-060X2,0-SS      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h          | +1m 91,49 zł (112,53 zł)<br>+6m 77,77 zł (95,66 zł)    |
| Dane techniczne                                                                         |                             |                        |                                                        |
| Typ materiału                                                                           |                             | SS - stal nierdzewna   |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        |                             | AISI 304/304L          |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    |                             | metryczna              |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    |                             | 60.3                   |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    |                             | 2                      |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 |                             | 94                     |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              |                             | tak                    |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 |                             | 2.93                   |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 |                             | 6                      |                                                        |
| Norma                                                                                   |                             | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 60,3x2,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-060X2,0-SS316L | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu       | +1m 159,94 zł (196,73 zł)<br>+6m 135,95 zł (167,22 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                             |                        |                                                        |
| Typ materiału                                                                           |                             | SS - stal nierdzewna   |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        |                             | AISI 316L              |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    |                             | metryczna              |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    |                             | 60.3                   |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    |                             | 2                      |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 |                             | 92                     |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              |                             | tak                    |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 |                             | 2.93                   |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 |                             | 6                      |                                                        |
| Norma                                                                                   |                             | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 60,3x3,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-060X3,0-SS      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu       | +1m 131,71 zł (162,00 zł)<br>+6m 111,96 zł (137,71 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                             |                        |                                                        |
| Typ materiału                                                                           |                             | SS - stal nierdzewna   |                                                        |

|                                                                                         |                        |                  |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 60.3                   |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 3                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 143                    |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 4.32                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 60,3x3,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-060X3,0-SS316L | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 216,38 zł (266,15 zł)<br>+6m 183,93 zł (226,23 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 316L              |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 60.3                   |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 3                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 140                    |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 4.32                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 76,1x2,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-076X2,0-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 111,72 zł (137,42 zł)<br>+6m 94,96 zł (116,80 zł)  |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 76.1                   |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 74                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 3.71                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 76,1x2,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-076X2,0-SS316L | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 192,86 zł (237,22 zł)<br>+6m 163,93 zł (201,63 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 316L              |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 76.1                   |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2                      |                  |                                                        |



|                                                                                         |                        |                  |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 72                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 3.72                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 76,1x3,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-076X3,0-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 162,29 zł (199,62 zł)<br>+6m 137,94 zł (169,67 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 76.1                   |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 3                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 112                    |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 5.51                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 76,1x3,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-076X3,0-SS316L | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 282,24 zł (347,16 zł)<br>+6m 239,90 zł (295,08 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 316L              |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 76.1                   |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 3                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 110                    |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 5.51                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                   | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 88,9x2,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-088X2,0-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 135,24 zł (166,35 zł)<br>+6m 114,95 zł (141,39 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                           | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    | 88.9                   |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    | 2                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 63                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 | 4.4                    |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 | 6                      |                  |                                                        |

|                                                                                         |               |                        |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Norma                                                                                   |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 88,9x2,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-088X2,0-SS316L | Na zamówienie | Po potwierdzeniu       | +1m 225,79 zł (277,72 zł)<br>+6m 191,92 zł (236,06 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |               |                        |                                                        |
| Typ materiału                                                                           |               | SS - stal nierdzewna   |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        |               | AISI 316L              |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    |               | metryczna              |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    |               | 88.9                   |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    |               | 2                      |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 |               | 62                     |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              |               | tak                    |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 |               | 4.37                   |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 |               | 6                      |                                                        |
| Norma                                                                                   |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 88,9x3,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-088X3,0-SS      | Na zamówienie | Po potwierdzeniu       | +1m 190,51 zł (234,33 zł)<br>+6m 161,94 zł (199,19 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |               |                        |                                                        |
| Typ materiału                                                                           |               | SS - stal nierdzewna   |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        |               | AISI 304/304L          |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    |               | metryczna              |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    |               | 88.9                   |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    |               | 3                      |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 |               | 95                     |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              |               | tak                    |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 |               | 6.56                   |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 |               | 6                      |                                                        |
| Norma                                                                                   |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 88,9x3,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-088X3,0-SS316L | Na zamówienie | Po potwierdzeniu       | +1m 329,28 zł (405,01 zł)<br>+6m 279,89 zł (344,26 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |               |                        |                                                        |
| Typ materiału                                                                           |               | SS - stal nierdzewna   |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                        |               | AISI 316L              |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                    |               | metryczna              |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                    |               | 88.9                   |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                    |               | 3                      |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 |               | 93                     |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              |               | tak                    |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                 |               | 6.56                   |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                 |               | 6                      |                                                        |
| Norma                                                                                   |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 114,3x2,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-114X2,0-SS     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu       | +1m 169,34 zł (208,29 zł)<br>+6m 143,94 zł (177,05 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |               |                        |                                                        |
| Typ materiału                                                                           |               | SS - stal nierdzewna   |                                                        |

|                                                                                          |                        |                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 114.3                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 2                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 49                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 5.62                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                    | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 114,3x2,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-114X2,0-SS316L | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 294,00 zł (361,62 zł)<br>+6m 249,90 zł (307,38 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316L              |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 114.3                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 2                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 48                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 5.64                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                    | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 114,3x3,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-114X3,0-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 245,78 zł (302,31 zł)<br>+6m 208,92 zł (256,97 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 114.3                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 3                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 74                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 8.39                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                    | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 114,3x3,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-114X3,0-SS316L | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 423,36 zł (520,73 zł)<br>+6m 359,86 zł (442,63 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316L              |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 114.3                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 3                      |                  |                                                        |

|                                                                                          |                        |                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 74                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 8.39                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                    | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 114,3x4,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-114X4,0-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 345,74 zł (425,26 zł)<br>+6m 293,88 zł (361,47 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 114.3                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 4                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 99                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 11.09                  |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                    | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 114,3x4,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-114X4,0-SS316L | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 611,52 zł (752,17 zł)<br>+6m 519,79 zł (639,34 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316L              |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 114.3                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 4                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 97                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 11.09                  |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                    | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 139,7x2,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-139X2,0-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 218,74 zł (269,05 zł)<br>+6m 185,93 zł (228,69 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 139.7                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 2                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 40                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 6.9                    |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |

|                                                                                          |               |                        |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Norma                                                                                    |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 139,7x2,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-139X2,0-SS316L | Na zamówienie | Po potwierdzeniu       | +1m 359,86 zł (442,63 zł)<br>+6m 305,88 zł (376,23 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |               |                        |                                                        |
| Typ materiału                                                                            |               | SS - stal nierdzewna   |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         |               | AISI 316L              |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     |               | metryczna              |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     |               | 139.7                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     |               | 2                      |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  |               | 39                     |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               |               | tak                    |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  |               | 6.92                   |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  |               | 6                      |                                                        |
| Norma                                                                                    |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 139,7x3,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-139X3,0-SS      | Na zamówienie | Po potwierdzeniu       | +1m 312,35 zł (384,19 zł)<br>+6m 265,49 zł (326,55 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |               |                        |                                                        |
| Typ materiału                                                                            |               | SS - stal nierdzewna   |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         |               | AISI 304/304L          |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     |               | metryczna              |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     |               | 139.7                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     |               | 3                      |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  |               | 60                     |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               |               | tak                    |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  |               | 10.31                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  |               | 6                      |                                                        |
| Norma                                                                                    |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 139,7x3,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-139X3,0-SS316L | Na zamówienie | Po potwierdzeniu       | +1m 529,20 zł (650,92 zł)<br>+6m 449,82 zł (553,28 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |               |                        |                                                        |
| Typ materiału                                                                            |               | SS - stal nierdzewna   |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         |               | AISI 316L              |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     |               | metryczna              |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     |               | 139.7                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     |               | 3                      |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  |               | 59                     |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               |               | tak                    |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  |               | 10.31                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  |               | 6                      |                                                        |
| Norma                                                                                    |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 139,7x4,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-139X4,0-SS      | Na zamówienie | Po potwierdzeniu       | +1m 421,01 zł (517,84 zł)<br>+6m 357,86 zł (440,17 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |               |                        |                                                        |
| Typ materiału                                                                            |               | SS - stal nierdzewna   |                                                        |

|                                                                                          |                        |                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 139.7                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 4                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 80                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 13.6                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                    | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 139,7x4,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-139X4,0-SS316L | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 882,00 zł(1 084,86 zł)<br>+6m 749,70 zł(922,13 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316L              |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 139.7                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 4                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 79                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 13.6                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                    | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 168,3x2,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-168X2,0-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 251,66 zł(309,54 zł)<br>+6m 213,91 zł(263,11 zł)   |
| Dane techniczne                                                                          |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 168.3                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 2                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 33                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 8.33                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                    | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 168,3x2,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-168X2,0-SS316L | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 437,47 zł(538,09 zł)<br>+6m 371,85 zł(457,38 zł)   |
| Dane techniczne                                                                          |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316L              |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 168.3                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 2                      |                  |                                                        |

|                                                                                          |                        |                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 32                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 8.36                   |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                    | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 168,3x3,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-168X3,0-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 373,97 zł (459,98 zł)<br>+6m 317,87 zł (390,98 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 168.3                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 3                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 50                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 12.46                  |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                    | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 168,3x3,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-168X3,0-SS316L | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 627,98 zł (772,42 zł)<br>+6m 533,79 zł (656,56 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316L              |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 168.3                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 3                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 48                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 12.46                  |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |
| Norma                                                                                    | EN 10217-7 (DIN 17457) |                  |                                                        |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 168,3x4,0 mm, AISI 304</b><br>Indeks: MPR-RSZ-168X4,0-SS      | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1m 505,68 zł (621,99 zł)<br>+6m 429,83 zł (528,69 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                        |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna   |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 304/304L          |                  |                                                        |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     | metryczna              |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     | 168.3                  |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     | 4                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 66                     |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                    |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  | 16.52                  |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                                                  | 6                      |                  |                                                        |

|                                                                                          |               |                        |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Norma                                                                                    |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                          |
| <b>Rura szwowa EN 10217-7, 168,3x4,0 mm, AISI 316L</b><br>Indeks: MPR-RSZ-168X4,0-SS316L | Na zamówienie | Po potwierdzeniu       | +1m 882,00 zł (1 084,86 zł)<br>+6m 749,70 zł (922,13 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |               |                        |                                                          |
| Typ materiału                                                                            |               | SS - stal nierdzewna   |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                         |               | AISI 316L              |                                                          |
| Typ wymiaru średnicy                                                                     |               | metryczna              |                                                          |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                                     |               | 168.3                  |                                                          |
| Grubość ścianki [mm]                                                                     |               | 4                      |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  |               | 64                     |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               |               | tak                    |                                                          |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                                  |               | 16.52                  |                                                          |
| Długość standardowa [m]                                                                  |               | 6                      |                                                          |
| Norma                                                                                    |               | EN 10217-7 (DIN 17457) |                                                          |