



Rura hydrauliczna precyzyjna HPS

Bezszwowa rura precyzyjna metryczna z austenitycznej stali nierdzewnej zimnowalcowane. Podane ciśnienie robocze jest ciśnieniem teoretycznym wg EN 13480-3. Zgodne ze standardami: EN 10216-5 TC1, ASTM A213-AW, ASTM A269, PED 97/23/EC, NACE MR0175/ISO 15156. Materiał: EN 1.4435, ASTM TP 316L. Wymiary i tolerancje wg EN 10305-01. Długość standardowa rury (jeden odcinek): 6 m (wysyłka w odcinkach 1 m, 2 m lub dłuższych po uzgodnieniu kosztów transportu).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Rura hydr. precyzyjna 3x0,7 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-03X0,7	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.04		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 6x1 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-06X1,0	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 47,73 zł (58,71 zł) +6m 29,73 zł (36,57 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	510		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.121		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 6x1,5 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-06X1,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 62,76 zł (77,19 zł) +6m 39,09 zł (48,08 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	774		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.163	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 8x1 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-08X1,0	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 67,18 zł (82,63 zł) +6m 41,85 zł (51,48 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Grubość ścianki [mm]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		366	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.173	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 8x1,5 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-08X1,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 85,74 zł (105,46 zł) +6m 53,41 zł (65,69 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		587	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.223	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 8x2 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-08X2,0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 131,73 zł (162,03 zł) +6m 82,06 zł (100,93 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Grubość ścianki [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		774	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.294	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 10x1 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-10X1,0	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 70,71 zł (86,97 zł) +6m 44,05 zł (54,18 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	286		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.24		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 10x1,5 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-10X1,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 99,88 zł (122,85 zł) +6m 62,22 zł (76,53 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	451		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.32		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 10x2 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-10X2,0	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 131,70 zł (161,99 zł) +6m 82,04 zł (100,91 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	635		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.405		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 12x1 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-12X1,0	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 79,55 zł (97,85 zł) +6m 49,56 zł (60,96 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	234		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.287		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 12x1,5 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-12X1,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 121,09 zł (148,94 zł) +6m 75,43 zł (92,78 zł)

Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	366		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.404		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 12x2 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-12X2,0	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 153,80 zł (189,17 zł) +6m 95,81 zł (117,85 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	510		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 14x2 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-14X2,0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 145,42 zł (178,87 zł) +6m 90,59 zł (111,43 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	426		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.588		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 15x1,5 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-15X1,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 117,56 zł (144,60 zł) +6m 73,23 zł (90,07 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		286	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.518	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 15x2 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-15X2,0	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 205,95 zł (253,32 zł) +6m 128,29 zł (157,80 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Grubość ścianki [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		11	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		394	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.673	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 16x1 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-16X1,0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 50,26 zł (61,82 zł) +6m 31,31 zł (38,51 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grubość ścianki [mm]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		14	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.38	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 16x2 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-16X2,0	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 193,57 zł (238,09 zł) +6m 120,59 zł (148,33 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grubość ścianki [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		366	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.698	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 18x1,5 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-18X1,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 138,77 zł (170,69 zł) +6m 86,45 zł (106,33 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	234		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.608		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 18x2 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-18X2,0	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 208,60 zł(256,58 zł) +6m 129,95 zł(159,84 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grubość ścianki [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	321		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.781		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 20x1,5 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-20X1,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 169,55 zł(208,55 zł) +6m 105,62 zł(129,91 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Średnica wewnętrzna [mm]	17		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	209		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.69		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 20x2 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-20X2,0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 260,75 zł(320,72 zł) +6m 162,43 zł(199,79 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	286		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.885		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 20x2,5 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-20X2,5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 263,22 zł(323,76 zł) +6m 163,97 zł(201,68 zł)

Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	366		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.09		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 22x1,5 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-22X1,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 198,88 zł (244,62 zł) +6m 123,89 zł (152,38 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	189		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.77		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 22x2 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-22X2,0	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 265,17 zł (326,16 zł) +6m 165,19 zł (203,18 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	257		
Masa jednostkowa [kg/m]	1		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 25x2 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-25X2,0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 290,09 zł (356,81 zł) +6m 180,71 zł (222,27 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	21		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		224	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.14	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 25x2,5 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-25X2,5	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Średnica wewnętrzna [mm]		20	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		286	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.41	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 25x3,0 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-25X3,0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 406,50 zł (500,00 zł) +6m 253,23 zł (311,47 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Grubość ścianki [mm]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		350	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.65	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 28x1,5 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-28X1,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 251,91 zł (309,85 zł) +6m 156,93 zł (193,02 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		146	
Masa jednostkowa [kg/m]		1	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 28x2 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-28X2,0	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 286,21 zł (352,04 zł) +6m 178,30 zł (219,31 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	

Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Grubość ścianki [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		24	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		198	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.27	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 30x2 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-30X2,0		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 309,36 zł(380,51 zł) +6m 192,72 zł(237,05 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Grubość ścianki [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		26	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.38	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 30x2,5 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-30X2,5		Na zapytanie	Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		234	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.78	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 30x3 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-30X3,0		Na zapytanie	Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ wymiaru średnicy		metryczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Grubość ścianki [mm]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		24	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		286	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.033	
Długość standardowa [m]		6	
Rura hydr. precyzyjna 35x2 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-35X2,0		W magazynie	Wysyłka w 24h +1m 315,55 zł(388,13 zł) +6m 196,57 zł(241,78 zł)

Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	31		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	156		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.65		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 35x3 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-35X3,0	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 358,92 zł (441,47 zł) +6m 223,59 zł (275,02 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	29		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	241		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.4		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 38x3 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-38X3,0	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 589,17 zł (724,68 zł) +6m 367,02 zł (451,43 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	221		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.566		
Długość standardowa [m]	6		
Rura hydr. precyzyjna 38x4 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-38X4,0	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ wymiaru średnicy	metryczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	302
Masa jednostkowa [kg/m]	3.41
Długość standardowa [m]	6
Rura hydr. precyzyjna 42x3 mm, AISI 316L Indeks: HR-HPS1-42X3,0	W magazynie Wysyłka w 24h +1m 835,28 zł(1 027,39 zł) +6m 629,88 zł(774,75 zł)
Dane techniczne	
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Rodzaj materiału	AISI 316L
Typ wymiaru średnicy	metryczna
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42
Grubość ścianki [mm]	3
Średnica wewnętrzna [mm]	36
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	198
Masa jednostkowa [kg/m]	2.93
Długość standardowa [m]	6