



Siłownik ISO 15552, tłoczysko z gwintem wewnętrznym, fi 32 ÷ 100, seria CMPC

Siłownik kompaktowy serii CMPC, z tłoczyskiem z gwintem wewnętrznym, cechuje się niewielką wagą oraz krótką zabudową, co umożliwia ich montaż w trudno dostępnych miejscach. Specjalny profil siłownika połączony jest z pokrywami zewnętrznymi za pomocą śrub, a to zapewnia optymalną jego sztywność osiową oraz zwiększą różnorodność sposobów jego montażu. W zależności od wersji wyposażony jest lub nie w magnes wbudowany w tłok, a rowki w profilu umożliwiają zastosowanie czujników magnetycznych bez dodatkowego osprzętu. Wykonany zgodnie z normą ISO 15552. Norma ta pozwala na łatwy i szybki dobór oraz wymianę siłownika podczas prac remontowych maszyn. Średnica tłoka: Ø 32 ÷ Ø 100. Typ siłownika: dwustronnego działania, dwustronnego działania z przechodzącym tłoczyskiem oraz jednostronnego działania ze schowanym tłoczyskiem. Materiał tłoczyska: stal C45 chromowana lub stal nierdzewna. Maksymalne ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0010 Indeks: MW-2600320010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 265,35 zł(326,38 zł) +3szt 240,08 zł(295,30 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.261		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0010 Indeks: MW-2610320010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 305,16 zł(375,35 zł) +3szt 276,10 zł(339,60 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.286		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0010 Indeks: MW-2630320010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,92 zł(335,69 zł) +3szt 246,93 zł(303,72 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.267		
Uwagi	ze schowanym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0025 Indeks: MW-2600320025CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 271,50 zł(333,95 zł) +3szt 245,64 zł(302,14 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.309		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0025 Indeks: MW-2600320025XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 285,03 zł(350,59 zł) +3szt 257,89 zł(317,20 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		

Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.309		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0035 Indeks: MW-2600320035CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 275,59 zł(338,98 zł) +3szt 249,34 zł(306,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	35		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.341		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0040 Indeks: MW-2600320040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 277,70 zł(341,57 zł) +3szt 251,25 zł(309,04 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.356		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0050 Indeks: MW-2600320050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 281,79 zł(346,60 zł) +3szt 254,95 zł(313,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		

Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.388		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0100 Indeks: MW-2600320100CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 302,12 zł(371,61 zł) +3szt 273,35 zł(336,22 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.548		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0010 Indeks: MW-2600400010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 292,54 zł(359,82 zł) +3szt 264,68 zł(325,56 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.385		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0010 Indeks: MW-2610400010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 336,24 zł(413,58 zł) +3szt 304,22 zł(374,19 zł)

Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.413		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0015 Indeks: MW-2600400015CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 295,32 zł(363,24 zł) +3szt 267,20 zł(328,66 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.408		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0020 Indeks: MW-2600400020CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 298,27 zł(366,87 zł) +3szt 269,86 zł(331,93 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	20		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		

Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.429	
Siłownik CMPC ISO 40-0020 Indeks: MW-260S400020XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 307,18 zł(377,83 zł) +3szt 277,92 zł(341,84 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		nie	
Materiał (tłoczek/tłok)		stal nierdzewna / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		40	
Skok tłoka [mm]		20	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.428	
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0040 Indeks: MW-2600400040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 309,69 zł(380,92 zł) +3szt 280,19 zł(344,63 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczek/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		40	
Skok tłoka [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.518	
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0050 Indeks: MW-2600400050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 315,34 zł(387,87 zł) +3szt 285,31 zł(350,93 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczek/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		40	
Skok tłoka [mm]		50	

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.562		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0050 Indeks: MW-2600400050XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 318,22 zł(391,41 zł) +3szt 287,92 zł(354,14 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.562		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0100 Indeks: MW-2600400100CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 343,63 zł(422,66 zł) +3szt 310,90 zł(382,41 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.783		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0150 Indeks: MW-2600400150CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 372,06 zł(457,63 zł) +3szt 336,63 zł(414,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		

Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.004		
Siłownik CMPC ISO 6431 50-0010 Indeks: MW-2600500010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 334,11 zł(410,96 zł) +3szt 302,29 zł(371,82 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.566		
Siłownik CMPC ISO 6431 50-0030 Indeks: MW-2600500030CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 348,89 zł(429,13 zł) +3szt 315,66 zł(388,26 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	30		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.694		
Siłownik CMPC ISO 6431 50-0035 Indeks: MW-2600500035CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 352,52 zł(433,60 zł) +3szt 318,95 zł(392,31 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		

Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	35		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.726		
Siłownik CMPC ISO 6431 50-0080 Indeks: MW-2600500080CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 385,71 zł(474,42 zł) +3szt 348,98 zł(429,25 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.015		
Siłownik CMPC ISO 6431 63-0010 Indeks: MW-2600630010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 429,51 zł(528,30 zł) +3szt 388,61 zł(477,99 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.821		
Siłownik CMPC ISO 6431 80-0040 Indeks: MW-2600800040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,02 zł(799,52 zł) +3szt 588,11 zł(723,38 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		

Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		80	
Skok tłoka [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		1.816	
Siłownik CMPC ISO 6431 80-0100 Indeks: MW-2600800100CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 745,58 zł(917,06 zł) +3szt 674,57 zł(829,72 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		80	
Skok tłoka [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		2.571	
Siłownik CMPC ISO 6431 100-0040 Indeks: MW-2601000040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 838,32 zł(1 031,13 zł) +3szt 758,48 zł(932,93 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		100	
Skok tłoka [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		3.102	
Siłownik CMPC ISO 6431 100-0050 Indeks: MW-2601000050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 857,94 zł(1 055,27 zł) +3szt 776,23 zł(954,76 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu wykonawczego	siłowniki
Typ siłownika	dwustronnego działania
Amortyzacja	stała
Magnes	tak
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan
Średnica tłoka [mm]	100
Skok tłoka [mm]	50
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10
Masa [kg]	3.288