



Siłownik kompaktowy ISO 15552, tłoczysko z gwintem zewnętrznym, fi 32 ÷ 100, seria CMPC

Siłownik kompaktowy serii CMPC, z tłoczyskiem z gwintem zewnętrznym, cechuje się niewielką wagą oraz krótką zabudową, co umożliwia ich montaż w trudno dostępnych miejscach. Specjalny profil siłownika połączony jest z pokrywami zewnętrznymi za pomocą śrub, a to zapewnia optymalną jego sztywność osiową oraz zwiększą różnorodność sposobów jego montażu. W wyposażony jest w magnes wbudowany w tłok, a rowki w profilu umożliwiają zastosowanie czujników magnetycznych bez dodatkowego osprzętu. Wykonany zgodnie z normą ISO 15552. Norma ta pozwala na łatwy i szybki dobór oraz wymianę siłownika podczas prac remontowych maszyn. Średnica tłoka: Ø 32 ÷ Ø 100. Typ siłownika: dwustronnego działania, dwustronnego działania z przechodzącym tłoczyskiem oraz jednostronnego działania. Materiał tłoczyska: stal C45 chromowana lub stal nierdzewna. Minimalne ciśnienie robocze: 0,4 ÷ 0,6 bar, w zależności od średnicy. Maksymalne ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0015 Indeks: MW-2500320015XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 269,92 zł(332,00 zł) +3szt 244,21 zł(300,38 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.297		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0020 Indeks: MW-2500320020XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 282,84 zł(347,89 zł) +3szt 255,90 zł(314,76 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	20		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.313		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0025 Indeks: MW-2500320025CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 271,50 zł(333,95 zł) +3szt 245,64 zł(302,14 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0025 Indeks: MW-2500320025XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 285,03 zł(350,59 zł) +3szt 257,89 zł(317,20 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.329		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0040 Indeks: MW-2500320040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 277,60 zł(341,45 zł) +3szt 251,16 zł(308,93 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		

Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.377		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0050 Indeks: MW-2500320050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 281,69 zł(346,48 zł) +3szt 254,86 zł(313,48 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.409		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0080 Indeks: MW-2500320080XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 308,56 zł(379,53 zł) +3szt 279,17 zł(343,38 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.504		

Siłownik CMPC ISO 6431 32-0120 Indeks: MW-2500320120CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 310,34 zł(381,72 zł) +3szt 280,78 zł(345,36 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	120		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.632		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0125 Indeks: MW-2500320125CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 312,41 zł(384,26 zł) +3szt 282,66 zł(347,67 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.647		
Siłownik CMPC ISO 6431 32-0300 Indeks: MW-2500320300CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 383,84 zł(472,12 zł) +3szt 347,28 zł(427,15 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	300		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.204		
Siłownik CMPC ISO 6432 40-0007 Indeks: MW-2500400007CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 290,84 zł(357,73 zł) +3szt 263,14 zł(323,66 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0010 Indeks: MW-2500400010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 292,52 zł(359,80 zł) +3szt 264,66 zł(325,53 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.406		
Siłownik CMPC ISO 40-0015 Indeks: MW-2530400015CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,96 zł(373,87 zł) +3szt 275,01 zł(338,26 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Amortyzacja	stała		

Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.437		
Uwagi	ze schowanym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0025 Indeks: MW-2500400025CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 301,03 zł(370,27 zł) +3szt 272,36 zł(335,00 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.472		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0035 Indeks: MW-2500400035CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 306,70 zł(377,24 zł) +3szt 277,49 zł(341,31 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	35		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.516		

Siłownik CMPC ISO 6431 40-0040 Indeks: MW-2500400040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 309,57 zł(380,77 zł) +3szt 280,09 zł(344,51 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.539		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0050 Indeks: MW-2500400050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 315,24 zł(387,75 zł) +3szt 285,22 zł(350,82 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.582		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0080 Indeks: MW-2500400080CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 332,27 zł(408,69 zł) +3szt 300,63 zł(369,77 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	80		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.715		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0150 Indeks: MW-2500400150CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 372,06 zł(457,63 zł) +3szt 336,63 zł(414,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.024		
Siłownik CMPC ISO 6431 40-0200 Indeks: MW-2500400200CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 400,85 zł(493,05 zł) +3szt 362,67 zł(446,08 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	200		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.246		
Siłownik CMPC ISO 6431 50-0025 Indeks: MW-2500500025CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 345,21 zł(424,61 zł) +3szt 312,33 zł(384,17 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		

Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.695		
Siłownik CMPC ISO 6431 50-0030 Indeks: MW-2500500030CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 348,85 zł(429,09 zł) +3szt 315,62 zł(388,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	30		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.727		
Siłownik CMPC ISO 6431 50-0040 Indeks: MW-2500500040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 356,27 zł(438,21 zł) +3szt 322,34 zł(396,48 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.823		

Siłownik CMPC ISO 6431 50-0045 Indeks: MW-2500500045CP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 184,87 zł (227,39 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	45		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.823		
Siłownik CMPC ISO 6431 50-0060 Indeks: MW-2500500060CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 370,95 zł(456,27 zł) +3szt 335,62 zł(412,81 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	60		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0		
Siłownik CMPC ISO 6431 50-0150 Indeks: MW-2500500150CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 437,28 zł(537,85 zł) +3szt 395,63 zł(486,62 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	150		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.498		
Siłownik CMPC ISO 6431 63-0010 Indeks: MW-2500630010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 429,51 zł(528,30 zł) +3szt 388,61 zł(477,99 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.854		
Siłownik CMPC ISO 6431 63-0025 Indeks: MW-2500630025CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 444,82 zł(547,13 zł) +3szt 402,46 zł(495,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.964		
Siłownik CMPC ISO 6431 63-0050 Indeks: MW-2500630050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 469,96 zł(578,05 zł) +3szt 425,20 zł(523,00 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		

Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.148		
Siłownik CMPC ISO 6431 63-0060 Indeks: MW-2500630060CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 480,03 zł(590,44 zł) +3szt 434,31 zł(534,20 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	60		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.222		
Siłownik CMPC ISO 6431 63-0080 Indeks: MW-2500630080XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 525,61 zł(646,50 zł) +3szt 475,55 zł(584,93 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.374		

Siłownik CMPC ISO 6431 63-0100		Magazyn zewnętrzny		Wysyłka do 7 dni		+1szt 520,47 zł(640,18 zł)	
Indeks: MW-2500630100CP						+3szt 470,90 zł(579,21 zł)	
Dane techniczne							
Typ elementu wykonawczego				siłowniki			
Typ siłownika				dwustronnego działania			
Amortyzacja				stała			
Magnes				tak			
Materiał (tłoczysko/tłok)				stal chromowana / polimer			
Materiał uszczelnienia siłownika				poliuretan			
Średnica tłoka [mm]				63			
Skok tłoka [mm]				100			
Maks. ciśnienie robocze [bar]				10			
Minimalne ciśnienie robocze [bar]				0.6			
Maksymalna temperatura pracy [°C]				80			
Minimalna temperatura pracy [°C]				-10			
Masa [kg]				1.516			
Siłownik CMPC ISO 6431 63-0220		Magazyn zewnętrzny		Wysyłka do 7 dni		+1szt 641,78 zł(789,39 zł)	
Indeks: MW-2500630220CP						+3szt 580,66 zł(714,21 zł)	
Dane techniczne							
Typ elementu wykonawczego				siłowniki			
Typ siłownika				dwustronnego działania			
Amortyzacja				stała			
Magnes				tak			
Materiał (tłoczysko/tłok)				stal chromowana / polimer			
Materiał uszczelnienia siłownika				poliuretan			
Średnica tłoka [mm]				63			
Skok tłoka [mm]				220			
Maks. ciśnienie robocze [bar]				10			
Minimalne ciśnienie robocze [bar]				0.6			
Maksymalna temperatura pracy [°C]				80			
Minimalna temperatura pracy [°C]				-10			
Masa [kg]				2.399			
Siłownik CMPC ISO 6431 63-0345		Magazyn zewnętrzny		Wysyłka do 7 dni		+1szt 768,12 zł(944,79 zł)	
Indeks: MW-2500630345CP						+3szt 694,97 zł(854,81 zł)	
Dane techniczne							
Typ elementu wykonawczego				siłowniki			
Typ siłownika				dwustronnego działania			
Amortyzacja				stała			
Magnes				tak			
Materiał (tłoczysko/tłok)				stal chromowana / polimer			
Materiał uszczelnienia siłownika				poliuretan			
Średnica tłoka [mm]				63			
Skok tłoka [mm]				345			

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	3.317		
Siłownik CMPC ISO 6431 80-0010 Indeks: MW-2500800010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 602,23 zł(740,74 zł) +3szt 544,87 zł(670,19 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.509		
Siłownik CMPC ISO 6431 80-0040 Indeks: MW-2500800040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,04 zł(799,55 zł) +3szt 588,13 zł(723,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.887		
Siłownik CMPC ISO 6431 80-0050 Indeks: MW-2500800050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 665,96 zł(819,13 zł) +3szt 602,54 zł(741,12 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		

Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0		
Siłownik CMPC ISO 6431 80-0060 Indeks: MW-2500800060CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 681,85 zł(838,68 zł) +3szt 616,91 zł(758,80 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	60		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0		
Siłownik CMPC ISO 6431 80-0100 Indeks: MW-2500800100CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 745,58 zł(917,06 zł) +3szt 674,57 zł(829,72 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	2.642		

Siłownik CMPC ISO 6431 80-0100 Indeks: MW-2500800100XP		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 783,22 zł(963,36 zł) +3szt 708,63 zł(871,61 zł)
Dane techniczne				
Typ elementu wykonawczego		siłowniki		
Typ siłownika		dwustronnego działania		
Amortyzacja		stała		
Magnes		tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan		
Średnica tłoka [mm]		80		
Skok tłoka [mm]		100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80		
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10		
Masa [kg]		2.639		
Siłownik CMPC ISO 6431 80-0150 Indeks: MW-2500800150CP		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 825,22 zł(1 015,02 zł) +3szt 746,63 zł(918,35 zł)
Dane techniczne				
Typ elementu wykonawczego		siłowniki		
Typ siłownika		dwustronnego działania		
Amortyzacja		stała		
Magnes		tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan		
Średnica tłoka [mm]		80		
Skok tłoka [mm]		150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80		
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10		
Masa [kg]		3.272		
Siłownik CMPC ISO 6431 100-0007 Indeks: MW-2501000007CP		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 766,05 zł(942,24 zł) +3szt 693,09 zł(852,50 zł)
Dane techniczne				
Typ elementu wykonawczego		siłowniki		
Typ siłownika		dwustronnego działania		
Amortyzacja		stała		
Magnes		tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan		
Średnica tłoka [mm]		100		
Skok tłoka [mm]		7		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0		
Siłownik CMPC ISO 6431 100-0017 Indeks: MW-2501000017CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 785,51 zł(966,18 zł) +3szt 710,70 zł(874,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	100		
Skok tłoka [mm]	17		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0		
Siłownik CMPC ISO 6431 100-0040 Indeks: MW-2501000040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 838,32 zł(1 031,13 zł) +3szt 758,48 zł(932,93 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	100		
Skok tłoka [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	3,23		
Siłownik CMPC ISO 6431 100-0050 Indeks: MW-2501000050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 857,94 zł(1 055,27 zł) +3szt 776,23 zł(954,76 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		

Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	100		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	3.416		
Siłownik CMPC ISO 100-0050 Indeks: MW-2511000050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 977,55 zł(1 202,39 zł) +3szt 884,45 zł(1 087,87 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	100		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	3.937		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC ISO 6431 100-0100 Indeks: MW-2501000100CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 956,13 zł(1 176,04 zł) +3szt 865,07 zł(1 064,04 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	100		
Skok tłoka [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	4.346		

Siłownik CMPC ISO 6431 100-0200 Indeks: MW-2501000200CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 152,47 zł(1 417,54 zł) +3szt 1 042,71 zł(1 282,53 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	100		
Skok tłoka [mm]	200		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	6.206		