



Siłownik UNITOP, tłoczysko z gwintem zewnętrznym, fi 32 ÷ 100, seria CMPC

Siłownik kompaktowy serii CMPC, z tłoczyskiem z gwintem zewnętrznym, cechuje się niewielką wagą oraz krótką zabudową, co umożliwia ich montaż w trudno dostępnych miejscach. Specjalny profil siłownika połączony jest z pokrywami zewnętrznymi za pomocą śrub, a to zapewnia optymalną jego sztywność osiową oraz zwiększą różnorodność sposobów jego montażu. W zależności od wersji wyposażony jest lub nie w magnes wbudowany w tłok, a rowki w profilu umożliwiają zastosowanie czujników magnetycznych bez dodatkowego osprzętu. Wykonany zgodnie z normą NFE 49-004-1 i 2 (UNITOP). Norma ta pozwala na łatwy i szybki dobór oraz wymianę siłownika podczas prac remontowych maszyn. Wybrane siłowniki posiadają przelotowy otwór w tłoczysku. Średnica tłoka: Ø 32 ÷ Ø 100. Typ siłownika: jednostronnego i dwustronnego działania. Materiał tłoczyska: stal C45 chromowana lub stal nierdzewna. Minimalne ciśnienie robocze: 0,4 ÷ 0,6 bar, w zależności od średnicy. Maksymalne ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Siłownik CMPC UNITOP 32-0005 Indeks: MW-2300320005CP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 190,61 zł (234,45 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.266		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0005 Indeks: MW-2330320005CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 270,91 zł(333,22 zł) +3szt 245,10 zł(301,47 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		

Skok tłoka [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.272		
Uwagi	ze schowanym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0010 Indeks: MW-2300320010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 265,33 zł(326,36 zł) +3szt 240,06 zł(295,27 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.281		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0010 Indeks: MW-2300320010XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 278,55 zł(342,62 zł) +3szt 252,02 zł(309,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.281		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0010 Indeks: MW-2310320010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 305,16 zł(375,35 zł) +3szt 276,10 zł(339,60 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		

Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.327		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0010 Indeks: MW-2330320010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,92 zł(335,69 zł) +3szt 246,93 zł(303,72 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.287		
Uwagi	ze schowanym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0012 Indeks: MW-2300320012CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,12 zł(327,33 zł) +3szt 240,78 zł(296,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		

Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0	
Siłownik CMPC UNITOP 32-0015 Indeks: MW-2300320015CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 267,41 zł(328,91 zł) +3szt 241,94 zł(297,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		32	
Skok tłoka [mm]		15	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.6	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.297	
Siłownik CMPC UNITOP 32-0015 Indeks: MW-2300320015XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 280,70 zł(345,26 zł) +3szt 253,97 zł(312,38 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal nierdzewna / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		32	
Skok tłoka [mm]		15	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.6	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.297	
Siłownik CMPC UNITOP 32-0015 Indeks: MW-2310320015CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 307,59 zł(378,34 zł) +3szt 278,30 zł(342,31 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	

Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.348		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0015 Indeks: MW-2340320015CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 274,96 zł(338,20 zł) +3szt 248,77 zł(305,99 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.303		
Uwagi	z wysuniętym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0020 Indeks: MW-2300320020CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 269,44 zł(331,41 zł) +3szt 243,78 zł(299,85 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	20		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.313		

Siłownik CMPC UNITOP 32-0020 Indeks: MW-2300320020XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 282,84 zł(347,89 zł) +3szt 255,90 zł(314,76 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	20		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.313		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0020 Indeks: MW-2340320020XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 290,90 zł(357,81 zł) +3szt 263,19 zł(323,72 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	20		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.319		
Uwagi	z wysuniętym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0025 Indeks: MW-2300320025CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 271,50 zł(333,95 zł) +3szt 245,64 zł(302,14 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		

Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.329		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0025 Indeks: MW-2300320025XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 285,03 zł(350,59 zł) +3szt 257,89 zł(317,20 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.329		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0025 Indeks: MW-2310320025CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 312,41 zł(384,26 zł) +3szt 282,66 zł(347,67 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.389		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0025 Indeks: MW-2310320025XP	Na zapytanie	Wysyłka do 7 dni	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		

Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.389		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0030 Indeks: MW-2300320030CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 273,53 zł(336,44 zł) +3szt 247,48 zł(304,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	30		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.345		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0030 Indeks: MW-2300320030XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 287,15 zł(353,19 zł) +3szt 259,80 zł(319,55 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	30		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		

Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0,345	
Siłownik CMPC UNITOP 32-0030 Indeks: MW-2310320030CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 314,82 zł(387,23 zł) +3szt 284,84 zł(350,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		32	
Skok tłoka [mm]		30	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0,6	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0,409	
Uwagi		z przechodzącym tłoczyskiem	
Siłownik CMPC UNITOP 32-0040 Indeks: MW-2300320040CP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 125,80 zł (154,73 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		32	
Skok tłoka [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0,6	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0,377	
Siłownik CMPC UNITOP 32-0040 Indeks: MW-2310320040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 319,63 zł(393,14 zł) +3szt 289,18 zł(355,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	

Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.449		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0050 Indeks: MW-2300320050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 281,71 zł(346,50 zł) +3szt 254,88 zł(313,50 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.409		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0050 Indeks: MW-2300320050XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 295,68 zł(363,69 zł) +3szt 267,52 zł(329,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.409		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0060 Indeks: MW-2310320060CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 329,25 zł(404,98 zł) +3szt 297,89 zł(366,40 zł)

Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	60		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.531		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0070 Indeks: MW-2310320070CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 334,09 zł(410,93 zł) +3szt 302,27 zł(371,79 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	70		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.572		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0080 Indeks: MW-2300320080CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 293,96 zł(361,57 zł) +3szt 265,97 zł(327,14 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	80		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.504		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0080 Indeks: MW-2300320080XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 308,68 zł(379,68 zł) +3szt 279,28 zł(343,51 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.504		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0080 Indeks: MW-2310320080CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 338,89 zł(416,83 zł) +3szt 306,61 zł(377,13 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.613		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0110 Indeks: MW-2300320110CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 306,25 zł(376,69 zł) +3szt 277,08 zł(340,81 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		

Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	110		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.6		
Siłownik CMPC UNITOP 32-0125 Indeks: MW-2300320125CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 312,65 zł(384,56 zł) +3szt 282,88 zł(347,94 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	32		
Skok tłoka [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.6		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.647		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0010 Indeks: MW-2300400010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 292,54 zł(359,82 zł) +3szt 264,68 zł(325,56 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.407		

Siłownik CMPC UNITOP 40-0010 Indeks: MW-2300400010XP		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 307,14 zł(377,78 zł) +3szt 277,89 zł(341,80 zł)
Dane techniczne				
Typ elementu wykonawczego		siłowniki		
Typ siłownika		dwustronnego działania		
Amortyzacja		stała		
Magnes		tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan		
Średnica tłoka [mm]		40		
Skok tłoka [mm]		10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80		
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10		
Masa [kg]		0.407		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0020 Indeks: MW-2300400020CP		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 298,27 zł(366,87 zł) +3szt 269,86 zł(331,93 zł)
Dane techniczne				
Typ elementu wykonawczego		siłowniki		
Typ siłownika		dwustronnego działania		
Amortyzacja		stała		
Magnes		tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan		
Średnica tłoka [mm]		40		
Skok tłoka [mm]		20		
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80		
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10		
Masa [kg]		0.451		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0020 Indeks: MW-2330400020CP		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 306,76 zł(377,31 zł) +3szt 277,55 zł(341,39 zł)
Dane techniczne				
Typ elementu wykonawczego		siłowniki		
Typ siłownika		jednostronnego działania		
Amortyzacja		stała		
Magnes		tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan		
Średnica tłoka [mm]		40		
Skok tłoka [mm]		20		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.46		
Uwagi	ze schowanym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0025 Indeks: MW-2300400025CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 301,03 zł(370,27 zł) +3szt 272,36 zł(335,00 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.473		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0025 Indeks: MW-2300400025XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 316,09 zł(388,79 zł) +3szt 285,99 zł(351,77 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.473		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0030 Indeks: MW-2300400030CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,96 zł(373,87 zł) +3szt 275,01 zł(338,26 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		

Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	30		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.495		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0030 Indeks: MW-2310400030CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 349,04 zł(429,32 zł) +3szt 315,80 zł(388,43 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	30		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.562		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0040 Indeks: MW-2300400040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 309,53 zł(380,72 zł) +3szt 280,05 zł(344,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		

Masa [kg]		0.539	
Siłownik CMPC UNITOP 40-0045 Indeks: MW-2300400045CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 312,41 zł(384,26 zł) +3szt 282,66 zł(347,67 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		40	
Skok tłoka [mm]		45	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.4	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.562	
Siłownik CMPC UNITOP 40-0050 Indeks: MW-2300400050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 315,24 zł(387,75 zł) +3szt 285,22 zł(350,82 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		40	
Skok tłoka [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.4	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.583	
Siłownik CMPC UNITOP 40-0050 Indeks: MW-2300400050XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 330,99 zł(407,12 zł) +3szt 299,46 zł(368,34 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal nierdzewna / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		40	

Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.583		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0060 Indeks: MW-2300400060CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 320,95 zł(394,77 zł) +3szt 290,38 zł(357,17 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	60		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.628		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0070 Indeks: MW-2300400070CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,60 zł(401,72 zł) +3szt 295,49 zł(363,45 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	70		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.672		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0075 Indeks: MW-2300400075CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 329,60 zł(405,41 zł) +3szt 298,21 zł(366,80 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		

Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.694		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0080 Indeks: MW-2300400080CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 332,27 zł(408,69 zł) +3szt 300,63 zł(369,77 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.716		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0100 Indeks: MW-2300400100CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 343,63 zł(422,66 zł) +3szt 310,90 zł(382,41 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.805		

Siłownik CMPC UNITOP 40-0140 Indeks: MW-2300400140CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 366,37 zł(450,64 zł) +3szt 331,48 zł(407,72 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	140		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.981		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0175 Indeks: MW-2310400175XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 464,25 zł(571,03 zł) +3szt 420,03 zł(516,64 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		
Skok tłoka [mm]	175		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.331		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 40-0285 Indeks: MW-2300400285CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 448,72 zł(551,93 zł) +3szt 405,98 zł(499,36 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	40		

Skok tłoka [mm]	285		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.622		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0010 Indeks: MW-2300500010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 334,13 zł(410,98 zł) +3szt 302,31 zł(371,84 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.596		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0010 Indeks: MW-2300500010XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 350,88 zł(431,58 zł) +3szt 317,46 zł(390,48 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.594		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0015 Indeks: MW-2300500015CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 337,82 zł(415,52 zł) +3szt 305,65 zł(375,95 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		

Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.628		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0015 Indeks: MW-2340500015CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 347,62 zł(427,57 zł) +3szt 314,51 zł(386,85 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.643		
Uwagi	z wysuniętym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0020 Indeks: MW-2300500020CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 341,50 zł(420,05 zł) +3szt 308,97 zł(380,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	20		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		

Masa [kg]		0.66	
Siłownik CMPC UNITOP 50-0025 Indeks: MW-2300500025CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 345,19 zł(424,58 zł) +3szt 312,32 zł(384,15 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		50	
Skok tłoka [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.4	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.691	
Siłownik CMPC UNITOP 50-0025 Indeks: MW-2300500025XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 362,56 zł(445,95 zł) +3szt 328,03 zł(403,48 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal nierdzewna / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		50	
Skok tłoka [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.4	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.689	
Siłownik CMPC UNITOP 50-0030 Indeks: MW-2300500030CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 348,85 zł(429,09 zł) +3szt 315,62 zł(388,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		50	

Skok tłoka [mm]	30		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.724		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0030 Indeks: MW-2300500030XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 366,43 zł(450,71 zł) +3szt 331,53 zł(407,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	30		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.722		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0035 Indeks: MW-2300500035CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 352,52 zł(433,60 zł) +3szt 318,95 zł(392,31 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	35		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.756		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0040 Indeks: MW-2300500040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 356,29 zł(438,24 zł) +3szt 322,36 zł(396,50 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		

Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.788		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0040 Indeks: MW-2300500040XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 374,15 zł(460,20 zł) +3szt 338,52 zł(416,38 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.786		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0050 Indeks: MW-2300500050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 363,56 zł(447,18 zł) +3szt 328,94 zł(404,60 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.853		

Siłownik CMPC UNITOP 50-0050 Indeks: MW-230S500050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 357,06 zł(439,18 zł) +3szt 323,06 zł(397,36 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	nie		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.848		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0050 Indeks: MW-230S500050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 381,96 zł(469,81 zł) +3szt 345,58 zł(425,06 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.851		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0050 Indeks: MW-2310S00050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 415,64 zł(511,24 zł) +3szt 376,06 zł(462,55 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	50		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.999		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0055 Indeks: MW-2300500055CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 367,30 zł(451,78 zł) +3szt 332,32 zł(408,75 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	55		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.885		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0075 Indeks: MW-2300500075CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 382,02 zł(469,88 zł) +3szt 345,63 zł(425,12 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.013		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0080 Indeks: MW-2300500080CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 385,67 zł(474,37 zł) +3szt 348,94 zł(429,20 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		

Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.045		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0100 Indeks: MW-2300500100CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 400,41 zł(492,50 zł) +3szt 362,28 zł(445,60 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.174		
Siłownik CMPC UNITOP 50-0125 Indeks: MW-2300500125CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 418,82 zł(515,15 zł) +3szt 378,94 zł(466,10 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	50		
Skok tłoka [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.334		

Siłownik CMPC UNITOP 63-0010 Indeks: MW-2300630010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 429,53 zł(528,32 zł) +3szt 388,62 zł(478,00 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.838		
Siłownik CMPC UNITOP 63-0015 Indeks: MW-2300630015CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 434,57 zł(534,52 zł) +3szt 393,18 zł(483,61 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.875		
Siłownik CMPC UNITOP 63-0015 Indeks: MW-230S630015CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 426,23 zł(524,26 zł) +3szt 385,64 zł(474,34 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	nie		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	15		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.863		
Siłownik CMPC UNITOP 63-0025 Indeks: MW-2300630025CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 444,61 zł(546,87 zł) +3szt 402,26 zł(494,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.948		
Siłownik CMPC UNITOP 63-0025 Indeks: MW-2310630025CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 509,07 zł(626,16 zł) +3szt 460,59 zł(566,53 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.066		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 63-0030 Indeks: MW-2300630030CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 449,72 zł(553,16 zł) +3szt 406,89 zł(500,47 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		

Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	30		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.985		
Siłownik CMPC UNITOP 63-0030 Indeks: MW-2320630030CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 617,40 zł(759,40 zł) +3szt 558,60 zł(687,08 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	30		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.111		
Uwagi	z przelotowym otworem i przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 63-0040 Indeks: MW-2300630040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 459,86 zł(565,63 zł) +3szt 416,06 zł(511,75 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		

Masa [kg]		1.058	
Siłownik CMPC UNITOP 63-0040 Indeks: MW-230S630040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 438,38 zł(539,21 zł) +3szt 396,63 zł(487,85 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		nie	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		63	
Skok tłoka [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.4	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		1.047	
Siłownik CMPC UNITOP 63-0050 Indeks: MW-2300630050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 469,96 zł(578,05 zł) +3szt 425,20 zł(523,00 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		63	
Skok tłoka [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.4	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		1.132	
Siłownik CMPC UNITOP 63-0060 Indeks: MW-230S630060CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 471,69 zł(580,18 zł) +3szt 426,77 zł(524,93 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		nie	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		63	

Skok tłoka [mm]	60		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.194		
Siłownik CMPC UNITOP 63-0070 Indeks: MW-2300630070CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 490,19 zł(602,93 zł) +3szt 443,50 zł(545,51 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	70		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.279		
Siłownik CMPC UNITOP 63-0070 Indeks: MW-230S630070CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 481,81 zł(592,63 zł) +3szt 435,92 zł(536,18 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	nie		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	70		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.267		
Siłownik CMPC UNITOP 63-0080 Indeks: MW-2300630080CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 500,16 zł(615,20 zł) +3szt 452,53 zł(556,61 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		

Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.352		
Siłownik CMPC UNITOP 63-0100 Indeks: MW-2300630100CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 520,47 zł(640,18 zł) +3szt 470,90 zł(579,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.5		
Siłownik CMPC UNITOP 63-0100 Indeks: MW-230S630100CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 512,12 zł(629,91 zł) +3szt 463,34 zł(569,91 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	nie		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	63		
Skok tłoka [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.488		

Siłownik CMPC UNITOP 80-0010 Indeks: MW-2300800010CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 602,25 zł(740,77 zł) +3szt 544,89 zł(670,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.511		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0020 Indeks: MW-2300800020CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 618,21 zł(760,40 zł) +3szt 559,33 zł(687,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	20		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.637		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0025 Indeks: MW-2300800025CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 626,11 zł(770,12 zł) +3szt 566,48 zł(696,77 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	25		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.7		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0025 Indeks: MW-2300800025XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 657,51 zł(808,74 zł) +3szt 594,89 zł(731,71 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.697		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0040 Indeks: MW-2300800040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,04 zł(799,55 zł) +3szt 588,13 zł(723,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.889		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0040 Indeks: MW-230S800040CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 638,28 zł(785,08 zł) +3szt 577,49 zł(710,31 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		

Magnes		nie	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		80	
Skok tłoka [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.4	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		1.878	
Siłownik CMPC UNITOP 80-0040 Indeks: MW-2300800040XP		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 682,70 zł(839,72 zł) +3szt 617,68 zł(759,75 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal nierdzewna / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		80	
Skok tłoka [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.4	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		1.886	
Siłownik CMPC UNITOP 80-0040 Indeks: MW-2310800040CP		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 741,20 zł(911,68 zł) +3szt 670,61 zł(824,85 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		80	
Skok tłoka [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.4	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		2.169	
Uwagi z przechodzącym tłoczyskiem			

Siłownik CMPC UNITOP 80-0040 Indeks: MW-2310800040XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 778,18 zł(957,16 zł) +3szt 704,07 zł(866,01 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	2.164		
Uwagi	z przechodzącym tłoczyskiem		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0050 Indeks: MW-2300800050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 666,00 zł(819,18 zł) +3szt 602,57 zł(741,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	2.015		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0050 Indeks: MW-230S800050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 654,27 zł(804,75 zł) +3szt 591,96 zł(728,11 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	nie		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		

Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	2.004		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0050 Indeks: MW-2300800050XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 699,43 zł(860,30 zł) +3szt 632,82 zł(778,37 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal nierdzewna / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	2.012		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0060 Indeks: MW-2300800060CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 681,91 zł(838,75 zł) +3szt 616,96 zł(758,86 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	60		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	2.14		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0060 Indeks: MW-230S800060CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 670,21 zł(824,36 zł) +3szt 606,38 zł(745,85 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		

Amortyzacja	stała		
Magnes	nie		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	60		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	2.13		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0070 Indeks: MW-2300800070CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 697,77 zł(858,26 zł) +3szt 631,32 zł(776,52 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	70		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	2.267		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0100 Indeks: MW-2300800100CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 745,64 zł(917,14 zł) +3szt 674,63 zł(829,79 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	2.644		

Siłownik CMPC UNITOP 80-0120 Indeks: MW-2300800120CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 777,53 zł(956,36 zł) +3szt 703,48 zł(865,28 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	120		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	2.896		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0150 Indeks: MW-2300800150CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 825,28 zł(1 015,09 zł) +3szt 746,68 zł(918,42 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	3.274		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0180 Indeks: MW-2300800180CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 872,97 zł(1 073,75 zł) +3szt 789,83 zł(971,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczysko/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	180		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	3.652		
Siłownik CMPC UNITOP 80-0190 Indeks: MW-230S800190CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 877,28 zł(1 079,05 zł) +3szt 793,73 zł(976,29 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	nie		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	80		
Skok tłoka [mm]	190		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	3.767		
Siłownik CMPC UNITOP 100-0025 Indeks: MW-2301000025CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 808,86 zł(994,90 zł) +3szt 731,83 zł(900,15 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		
Magnes	tak		
Materiał (tłoczek/tłok)	stal chromowana / polimer		
Materiał uszczelnienia siłownika	poliuretan		
Średnica tłoka [mm]	100		
Skok tłoka [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	0.4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	2.951		
Siłownik CMPC UNITOP 100-0030 Indeks: MW-2301000030CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 818,70 zł(1 007,00 zł) +3szt 740,73 zł(911,10 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	dwustronnego działania		
Amortyzacja	stała		

Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		100	
Skok tłoka [mm]		30	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.4	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		3.044	
Siłownik CMPC UNITOP 100-0050 Indeks: MW-2301000050CP		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 857,94 zł(1 055,27 zł) +3szt 776,23 zł(954,76 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego		siłowniki	
Typ siłownika		dwustronnego działania	
Amortyzacja		stała	
Magnes		tak	
Materiał (tłoczysko/tłok)		stal chromowana / polimer	
Materiał uszczelnienia siłownika		poliuretan	
Średnica tłoka [mm]		100	
Skok tłoka [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Minimalne ciśnienie robocze [bar]		0.4	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		3.416	