



Smarownica sprężonego powietrza GAL z gwintem wewnętrznym BSP, seria GA

Smarownica GAL seria GA z gwintem wewnętrznym BSP zapewnia poprawność smarowania mgłą olejową urządzeń w instalacjach pneumatycznych. W komplecie znajduje się kątownik/uchwyt montażowy. Do łączenia poszczególnych elementów ze sobą, służą zestawy połączeniowe GA (kształt L, T, U). Rozmiar: 200, 300, 400, 600. Ciśnienie zasilające: do 10 bar. Temperatura pracy: od -5°C do +70°C. Przyłącze: GW BSP 1/8" ÷ 1". Przepływ: 2750 l/min - rozmiar 200, 5000 l/min - rozmiar 300, 8800 l/min - rozmiar 400, 14500 l/min - rozmiar 600 (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Smarownica GAL200 1/8 Indeks: AT-GAL200-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,08 zł (35,77 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	2750		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	36		
Masa [kg]	0.2		
Smarownica GAL200 1/4 Indeks: AT-GAL200-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 83,83 zł (103,11 zł) +3szt 75,44 zł (92,79 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	2750		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	36		
Masa [kg]	0.2		
Smarownica GAL300 1/4 Indeks: AT-GAL300-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 98,56 zł (121,23 zł) +3szt 88,70 zł (109,10 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	5000		

Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		98	
Masa [kg]		0.37	
Smarownica GAL300 3/8 Indeks: AT-GAL300-10		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 98,56 zł (121,23 zł) +3szt 88,70 zł (109,10 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		98	
Masa [kg]		0.37	
Smarownica GAL300 1/2 Indeks: AT-GAL300-15		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 98,56 zł (121,23 zł) +3szt 88,70 zł (109,10 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		98	
Masa [kg]		0.37	
Smarownica GAL400 3/8 Indeks: AT-GAL400-10		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 46,70 zł (57,44 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		8800	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		185	
Masa [kg]		0.66	
Smarownica GAL400 1/2 Indeks: AT-GAL400-15		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 138,18 zł (169,96 zł) +3szt 124,37 zł (152,98 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		8800	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		185	
Masa [kg]		0.66	
Smarownica GAL600 3/4 Indeks: AT-GAL600-20		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 75,83 zł (93,27 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		14500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		410	
Masa [kg]		1.04	
Smarownica GAL600 1 Indeks: AT-GAL600-25		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 227,09 zł (279,32 zł) +3szt 204,38 zł (251,39 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		14500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		410	
Masa [kg]		1.04	